Welding *Soudure*

MIG Welding Systems	708-716	Système de soudure MIG
MIG Welding Accessories	717-718	Accessoires de soudure MIG
ARC Welding System	719	Système de soudure à l'arc
ARC Cutting System	720-725	Système de coupage à l'arc
Oxy-Acetylene Equipment	725-728	Équipement oxyacétylénique
Oxy-Acetylene Cutting Tips	729-730	Becs de coupage oxyacétylénique
Oxy-Acetylene Regulators	731	Régulateurs oxyacétylénique
Oxy-Acetylene Replacement Gauges	732	Jauges de remplacement pour oxyacétylénique
MIG Wire	733	Fil-électrode MIG
Electrodes	734-738	Électrodes
Welding Helmets	739-740	Casques de soudure
Welding Helmet Accessories	741	Accessoires de casques de soudure
Welding Goggles & Apparel	742-744	Lunettes et articles de soudure
Knee Pads & Welding Gloves	745-746	Genouillères et gants de soudeur
Welding Blanket, Hats, Screen & Hand Truck	746	Couverture, casques, écran et chariot à main de soudure
Welding Carts & Accessories	747	Chariots de soudure et accessoires
Welding Accessories	748-754	Accessoires de soudure
Solder & Soldering Accessories	755-757	Brasure et accessoires de brasure
Welding Assortment	758-759	Assortiment de soudure
Soldering Equipment	760-762	Équipement de brasure
Welding Equipment	763-764	Équipement de soudure

TMD W1001600

Fabricator 281 MIG Welder

The Fabricator 281 is identical to the popular Fabricator 251 in standard features and performance including best in class output of 300 Amp @ 40% duty cycle (250 Amp @ 60%). The 281 has a complete separate wire feeder system with 8 m (26') of interconnecting cables from the power source. The wire feeder conveniently fits on a pivot mount on top of the power source. The wire feeder can simply be lifted off the pivot and carried up on top of equipment or machinery, 8 m (26') away. Additionally the spool gun connects to the wire feeder allowing even further distance. The Fabricator 281 is the most versatile all round performer in the range.

Applications Include:

- Agricultural equipment manufacture and repair
- Transport equipment manufacture and repair
- Farm/Ranch
- General maintenance and repairs
- Light to medium fabrication
- Aluminum welding with a spool gun

Additional Features:

- Separate wire feeder with 8 m (26') interconnecting cables
- Spool gun compatible with automatic switching
- Easy spool gun fit-up, with no tools required
- Spot, stitch, dwell and timers
- Storage box for consumable parts, drive rolls, etc.
- Digital meter
- 3 m (10') Lead cord length
- CSA listed
- 5-2-1 Warranty

Specifications:

Input Voltage: . . . . . .208/230 V
Input Current Amps: . . . . . .68/62 Amp
Maximum output: . . . . . .300 Amp
Maximum duty cycle: . . . . . .40% @ 300 Amp at 31.7V
Current range: . . . . . .20-300 Amp
Number of voltage settings: 24
Welding voltage range: . . . . . .14.5-31.7 Volt
Maximum thickness capacity: . . . . . .15.9 mm (5/8")
Fitted feed roll suits MIG wire: . . . .0.9 - 1.2 mm (0.035" - 0.045")
Dimensions (HxWxD): . . . . . .1473 x 691 x 935 mm (58" x 27.2" x 36.8")
Weight: . . . . . .113kg (249 lbs.)

Soudeuse MIG Fabricator 281

Le Fabricator 281 est identique au Fabricator 251 par rapport aux caractéristiques standards et à la performance incluant la meilleure sortie de sa catégorie avec 300 ampères à un cycle de service de 40 % (250 ampères à 60 %). Le 281 possède un système de dévidoir séparé complet avec 8 m (26 pi) de câbles de permutation à partir du bloc d'alimentation. Le dévidoir s'installe aisément sur un support de pivot se trouvant au-dessus du bloc d'alimentation. Le dévidoir peut tout simplement être retiré du pivot et transporté au-dessus de l'équipement ou de la machinerie, aussi loin que 8 m (26 pi). De plus, le pistolet à bobine se branche au dévidoir permettant une distance encore plus grande. Le Fabricator 281 est l'appareille plus performant et le plus polyvalent de sa gamme.

Les applications comprennent :

- Fabrication et réparation d'équipement agricole
- Fabrication et réparation d'équipement de transport
- Équipement agricole ou de ranch
- Entretien général et réparations
- Fabrication de légère à moyenne
- Soudure d'aluminium avec un pistolet à bobine

Caractéristiques supplémentaires :

- Dévidoir séparé avec des câbles de permutation de 8 m (26 pi)
- Pistolet à bobine compatible avec commutation automatique
- Fixation facile du pistolet à bobine, aucun outil requis
- Temporisateurs, temporisateur à molette continue, temporisateur du temps d'arrêt
- Boîte de rangement pour les produits consommables, les galets d'entraînement, etc.
- Appareil de mesure numérique
- Longueur du cordon de fils de soudure de 3 m (10 pi)
- Homologué par la CSA
- Garantie 5-2-1

Spécifications :

Tension d'entrée : . . . . . .208/230 V
Courant d'entrée : . . . . . .68/62 A
Sortie maximale : . . . . . .300 A
Cycle de service maximal : . . . . . .40 % à 300 ampères à 31,7 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 300 A
Nombre d'options de tension : 24
Plage de tension de soudure : . . . . . .14,5 à 31,7 V
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .15,9 mm (5/8 po)
Cylindre entraîneur ajusté pour les fils MIG : . . . . . .0,9 à 1,2 mm (0,035 po à 0,045 po)
Dimensions (H x L x P) : . . . . . .1473 x 691 x 935 mm (58 x 27,2 x 36,8 po)
Poids : . . . . . .113 kg (249 lb)

TMD 100048D-002

Fabricator 251 MIG Welder

The Fabricator 251 is a 208-230 Volt integrated MIG machine with a best in class performance of 300 Amp maximum output @ 40% duty cycle (250 Amp @ 60%), 24 voltage steps, spool gun operation on demand, digital meters and spot/stitch timers. Supplied as standard with a wheel kit, dual cylinder rack, regulator, comprehensive setup chart and quality Tweco® Weldskill gun. The Fabricator 251 is also extremely versatile with an optimized low-end performance for 0.6 mm (0.023") down to 20 Amps and a top end of 300 Amps to comfortably run 1.6 mm (1⁄16") wires. Fabricator 251 is the ideal choice for sheet metal work, training schools and light to medium fabrication up to 15.9 mm (5⁄8") plate.

Applications Include:

- Light to medium fabrication
- Farm/Ranch
- Maintenance and repairs
- Vocational schools
- Sheet metal fabrication
- Aluminum welding with a spool gun

Additional Features:

- Spool gun compatible with automatic switching
- Easy spool gun fit-up, with no tools required
- Spot, stitch and dwell timers
- Storage box for consumable parts, drive rolls, etc
- Digital meter
- 3 m (10') Lead cord length
- CSA listed
- 5-2-1 Warranty

Specifications:

Input Voltage: . . . . . .208/230 V
Input Current Amps: . . . . . .68/62 Amp
Maximum output: . . . . . .300 Amp
Maximum duty cycle: . . . . . .40% @ 300 Amp at 31.7V
Output @ 60% duty cycle: . . . . . .250 Amp at 26.5V
Current range: . . . . . .20-300 Amp
Number of voltage settings: 24
Welding voltage range: . . . . . .14.5-31.7 Volt
Maximum thickness capacity: . . . . . .15.9 mm (5/8")
Fitted feed roll suits MIG wire: . . . .0.9 - 1.2 mm (0.035" - 0.045")
Dimensions (H x W x D): . . . . . .813 x 691 x 935 mm (32" x 27.2" x 36.8")
Weight: . . . . . .103 kg (227 lbs.)

Soudeuse MIG Fabricator 251

Le Fabricator 251 est une machine MIG intégrée de 208 à 230 volts offrant le meilleur rendement de sa catégorie avec une sortie maximale de 300 ampères à un cycle de service de 40 % (250 ampères à 60 %), 24 échelons de tension, un pistolet à bobine en position, des appareils de mesure numériques et des temporisateurs à molette continue. Son format standard comprend un jeu de roues, un support à bouteilles, un régulateur, un guide d'installation complet et un pistolet de qualité Tweco[MD] Weldskill. Le Fabricator 251 est très polyvalent, avec une performance de bas réglage de 0,6 mm (0,023 po) à 20 ampères et un haut réglage de bouteille de 300 ampères pour un fonctionnement aisé avec des fils de 1,6 mm (1/16 po). Le Fabricator 251 est le choix idéal pour les travaux avec tôle, les écoles professionnelles et les procédés de fabrication légers à moyens avec de la tôle d'une épaisseur atteignant jusqu'à 15,9 mm (5⁄8 po).

Les applications comprennent :

- Procédés de fabrication de légers à moyens
- Équipement agricole ou de ranch
- Entretien et réparations
- Écoles professionnelles
- Fabrication de tôle
- Soudure d'aluminium avec un pistolet à bobine

Caractéristiques supplémentaires :

- Pistolet à bobine compatible avec commutation automatique
- Fixation facile du pistolet à bobine, aucun outil requis
- Temporisateurs, temporisateur à molette continue, temporisateur du temps d'arrêt
- Boîte de rangement pour les produits consommables, les galets d'entraînement, etc.
- Appareil de mesure numérique
- Longueur du cordon de fils de soudure de 3 m (10 po)
- Homologué par la CSA
- Garantie 5-2-1

Spécifications :

Tension d'entrée : . . . . . .208/230 V
Courant d'entrée : . . . . . .68/62 A
Sortie maximale : . . . . . .300 A
Cycle de service maximal : . . . . . .40 % à 300 A à 31,7 V
Sortie du cycle de service à 60 %: . . . . . .250 A à 26,5 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 300 A
Nombre d'options de tension : 24
Plage de tension de soudure : . . . . . .14,5 à 31,7 V
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .15,9 mm (5/8 po)
Cylindre entraîneur ajusté pour les fils MIG : . . . . . .0,9 à 1,2 mm (0,035 po à 0,045 po)
Dimensions (H x L x P) : . . . . .813 x 691 x 935 mm (32 x 27,2 x 36,8 po)
Poids : . . . . . .103 kg (227 lb)

TMD 100047B-001

Fabricator 210 MIG Welder

The Fabricator 210 is a 208-230 Volt integrated MIG machine with a leading performance of 250 Amp maximum output @ 30% duty cycle, 16 voltage steps, spool gun ready and spot/stitch timers. Supplied as standard with a wheel kit, cylinder rack, regulator, comprehensive setup chart and quality Tweco® Weldskill gun. The Fabricator 210 is extremely versatile with an optimized low end performance for 0.6 mm (0.023") down to 20 Amps and a top end of 250 Amps to comfortably run 1.2 mm (0.045") wires. Fabricator 210 is the ideal choice for sheetmetal work, training schools and light fabrication up to 13 mm (1/2") plate.

Applications Include:

- Auto body repairs
- Farm/Ranch
- Maintenance and repairs
- Vocational schools
- Technical schools
- Light fabrication
- Aluminum welding with a optional spool gun

Additional Features:

- Spool gun compatible
- Easy spool gun fit-up, with no tools required
- Spot, stitch and dwell timers
- Storage box for consumable parts, drive rolls, etc
- 10' Lead cord length
- CSA listed
- 5-2-1 Warranty

Specifications:

Input Voltage: . . . . . .208/230 V
Input Current Amps: . . . . . .54/49 Amp
Maximum output: . . . . . .250 Amp
Maximum duty cycle: . . . . . .30% @ 250 Amp at 26.2V
Output @ 40% duty cycle: . . . . . .210 Amp at 25.3V
Current range: . . . . . .20-250 Amp
Number of voltage settings: 16
Welding voltage range: . . . . . .15.2-26.2 Volt
Maximum thickness capacity: . . . . . .13 mm (1/2")
Fitted feed roll suits MIG wire: . . . .0.9 - 1.2 mm (0.035" - 0.045")
Dimensions (H x W x D): . . . . . .813 x 533 x 935 mm (32" x 21" x 36.8")
Weight: . . . . . .91 kg (200 lbs.)

Soudeuse MIG Fabricator 210

Le Fabricator 210 est une machine MIG intégrée de 208 à 230 volts offrant le meilleur rendement de sa catégorie avec une sortie maximale de 250 ampères à un cycle de service de 30 %, 16 échelons de tension, un pistolet à bobine en position et des temporisateurs à molette continue. Son format standard comprend un jeu de roues, un support à bouteilles, un régulateur, un guide d'installation complet et un pistolet de qualité Tweco[MD] Weldskill. Le Fabricator 210 est très polyvalent avec une performance de bas et de haut réglages de 0,6 mm (0,023 po) à 20 ampères et une tête de bouteille de 250 ampères pour pour un fonctionnement aisé avec des fils de 1,2 mm (0,045 po) Le Fabricator 210 est le choix idéal pour les travaux avec la tôle, les écoles professionnelles et les procédés de fabrication légers avec de la tôle d'une épaisseur atteignant jusqu'à 13 mm (1/2 po).

Les applications comprennent :

- Réparations de carrosserie automobile
- Équipement agricole ou de ranch
- Entretien et réparations
- Écoles professionnelles
- Écoles techniques
- Procédé de fabrication légère
- Soudure d'aluminium avec un pistolet à bobine optionnel

Caractéristiques supplémentaires :

- Pistolet à bobine compatible
- Fixation du pistolet à bobine facile, aucun outil requis
- Temporisateurs, temporisateur à molette continue, temporisateur du temps d'arrêt
- Boîte de rangement pour les produits consommables, les galets d'entraînement, etc.
- Longueur du cordon de fils de soudure de 3 m (10 pi)
- Homologué par la CSA
- Garantie 5-2-1

Spécifications :

Tension d'entrée : . . . . . .208/230 V
Courant d'entrée : . . . . . .54/49 A
Sortie maximale : . . . . . .250 A
Cycle de service maximal : . . . . . .30 % à 250 A à 26,2 V
Sortie du cycle de service de 40 % : . . . . . .210 A à 25,3 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 250 A
Nombre d'options de tension : 16
Plage de tension de soudure : . . . . . .15,2 à 26,2 V
Capacité d'épaisseur maximale : . . . . . .13 mm (1/2 po)
Cylindre entraîneur ajusté pour les fils MIG : . . . . . .0,9 à 1,2 mm (0,035 po à 0,045 po)
Dimensions (H x L x P) : . . . . . .813 x 533 x 935 mm (32 x 21 x 36,8 po)
Poids : . . . . . .91 kg (200 lb)

TMD W1001500

Fabricator 190 MIG Welder

The Fabricator 190 is a 230 Volt integrated MIG machine with a high 190 Amp maximum output, 8 voltage steps, spot timer and industrial spool capacity of 15 to 20 kg (33 to 44 lbs.). Supplied as standard with a wheel kit, cylinder rack, regulator and quality Tweco® Weldskill gun. Fabricator 190's standard features plus its comprehensive setup chart makes this package ideal for car panel and sheet metal fabrication up to 7.9 mm (5/16") plate. Lead cord length is 3 m (10') CSA Listed.

Applications Include:

- Auto body repairs
- Farm/Ranch
- Maintenance and repairs
- Hobbyist
- Sheet metal fabrication

Specifications:

Input Voltage: . . . . . .230 V
Input Current Amps: . . . . . .34 Amp
Maximum output: . . . . . .190 Amp
Duty cycle: . . . . . .15% @ 190 Amp at 23.4V
Output @ 30% duty cycle: . . . . . .145 Amp at 22V
Current range: . . . . . .30-190 Amp
Number of voltage settings: 8
Welding voltage range: . . . . . .15.8-25 Volt
Maximum thickness capacity: . . . . . .7.9 mm (5/16")
Feed roll suits MIG wire: . . . . .0.6 - 0.8 / 0.9 mm (0.023" - 0.030"/0.035")
Dimensions (H x W x D): . . . . . .838 x 414 x 866 mm (33" x 16.3" x 34.1")
Weight: . . . . . .58 kg (128 lbs.)

Soudeuse MIG Fabricator 190

Le Fabricator 190 est une machine MIG intégrée de 230 volts avec une sortie maximale élevée de 190 ampères, 8 échelons de tension, un temporisateur et une capacité de bobine industrielle de 15 à 20 kg (33 à 44 lb). Son format standard comprend un jeu de roues, un support à bouteilles, un régulateur, un guide d'installation complet et un pistolet de qualité Tweco[MD] Weldskill. Les caractéristiques standards du Fabricator 190 ainsi que son guide d'installation complet rendent cet ensemble idéal pour l'emplacement intérieur de la voiture et la fabrication à partir de tôle d'une épaisseur atteignant jusqu'à 7,9 mm (5/16 po). La longueur du cordon des fils de soudure est de 3 m (10 pi). Homologué par la CSA.

Les applications comprennent :

- Réparations de carrosserie automobile
- Équipement agricole ou de ranch
- Entretien et réparations
- Bricoleurs
- Fabrication de tôle

Spécifications :

Tension d'entrée : . . . . . .230 V
Courant d'entrée : . . . . . .34 A
Sortie maximale : . . . . . .190 A
Cycle de service : . . . . . .15 % à 190 A à 23,4 V
Sortie du cycle de service à 30 % : . . . . . .145 A à 22 V
Gamme de courant : . . . . . .30 à 190 A
Nombre d'options de tension : 8
Plage de tension de soudure : . . . . . .15,8 à 25 V
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .7,9 mm (5/16 po)
Cylindre entraîneur ajusté pour les fils MIG : . . . . . .0,6 à 0,8/0,9 mm (0,023 po à 0,030 po/0,035 po)
Dimensions (H x L x P) : . . . . .838 x 414 x 866 mm (33 x 16,3 x 34,1 po)
Poids : . . . . . .58 kg (128 lb)

TMD 1444-0312

THERMAL ARC

FP260 MIG/Flux-Cored Welding System

The FP260 MIG Welding System offers industrial performance at an affordable price. This system includes the most popular features desired by professional welders and increases efficiency and productivity. Unit is ideal for fabrication work, garage/auto body, fleet, farm and ranch repairs. The perfect choice for the serious welder.

Features:

- Uses 0.6 mm (0. 023"), 0.8 mm (0.030"), 0.9 mm (0.035"), 0.11 mm (0.045") wire
- Welds 22 gauge to 16 mm (5/8") mild steel in a single pass
- Excellent aluminum capabilities with optional spool gun
- Euro-style easy connect MIG gun system
- Firepower® instant spool gun setup system
- Heavy duty gear driven wire feed system
- Seven position welding power output control
- Spot weld timer
- Adjustable burn back control
- Adjustable soft arc control
- Infinite wire speed control
- Heavy duty drive system
- Built-in cylinder rack and running gear
- Illuminated power on indicator
- Illuminated thermal overload warning indicator
- Spool capacity: 10 cm (4"), 20 cm (8"), 30 cm (12") wire
- Thermostatic overload protection
- 5-2-1 Warranty
- CSA Listed

Comes Complete With:

- Genuine Firepower® argon regulator
- Tweco® Style MIG gun: 1.83 m (6')
- Work cable 1.83 m (6') and clamp
- Power cord: 1.83 m (6') (without plug)
- Welding nozzle and tip
- Spool of 0.8 cm (0.035") MIG welding wire
- Instruction manual (English/French/Spanish)

Spool Gun Ready

Specifications:

Input Voltage: . . . . . .230V 1 Phase 60 Hz
Input Current Amps: 35
Welding Output Voltage: 26
Maximum Output Amps: 250
Open Circuit Voltage: 43
Rated Output Amps: 200
Rated Duty Cycle: 60%
Maximum Thickness Capacity: . . . . . .5/8"
Wire Feed Speed: . . . . . .98/905 IPM, 2.5/23 MPM
Dimensions (H x W x D): . . . . .785 x 488 x 840 mm (31" x 19-1/2" x 33")
Weight . . . . . .91 kg (200 lbs.)

Poste de soudage à l'arc avec fil fourré/MIG FP260

Le poste de soudage MIG FP260 offre une performance supérieure à un coût abordable. Ce poste inclut les options les plus populaires chez les soudeurs professionnels et augmente l'efficacité et la productivité. Cette unité est parfaite pour les travaux de fabrication légers, garage/carrosserie automobile, flottes automobiles, les réparations agricoles et sur un ranch. Le choix parfait pour un soudeur sérieux.

Caractéristiques :

- Utilise des fils de 0,6 mm (0,023 po), 0,8 mm (0,030 po), 0,9 mm (0,035 po), 0,11 mm (0,045 po)
- Soude des jauges 22 d'acier doux de 16 mm (5/8 po) en une seule passe
- Capacités sur aluminium excellentes (avec pistolet à bobine optionnel)
- Système à pistolet MIG à connexion facile de style européen
- Système d'installation du pistolet à bobine instantané Firepower[MD]
- Système d'entraînement du fil haute performance
- Réglage de sortie de puissance pour soudure à sept positions
- Temporisateur de soudure par points
- Réglage du « burn-back » ajustable
- Réglage d'arc lisse ajustable
- Réglage infini de la vitesse des fils
- Entraînement à haute performance
- Support à bouteilles intégré avec accessoires de roulement
- Témoin d'alimentation
- Témoin d'avertissement de surcharge thermique
- Capacité de la bobine : fils de 10 cm (4 po), 20 cm (8 po) et de 30 cm (12 po)
- Protection contre la surcharge thermostatique
- Garantie 5-2-1
- Homologué par la CSA

Le poste comprend :

- Régulateur d'argon véritable Firepower[MD]
- Pistolet MIG de style Tweco[MD] : 1,83 m (6 pi)
- Câble de soudage de 1,83 m (6 pi) et pince
- Cordon d'alimentation : 1,83 m (6 pi) (sans prise)
- Buse de soudage avec bec
- Bobine de fils à soudage MIG de 0,8 cm (0,035 po)
- Manuel d'instructions (anglais, français, espagnol)

Pistolet à bobine en position

Spécifications :

Tension d'entrée : . . . . . .230 V 1 phase 60 Hz
Courant d'entrée : 35
Sortie maximale de soudure : 26
Tension de sortie maximale de soudure : 250
Tension de circuit ouvert : 43
Courant de sortie nominal : 200
Cycle de service nominal : . . . . . .60 %
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .5/8 po
Vitesse de déroulement . . . . . .2,5 à 23 m/min (95 à 905 po/min)
Dimensions (H x L x P) : . . . . .785 x 488 x 840 mm (31 x 19-1/2 x 33 po)
Poids . . . . . .91 kg (200 lb)

TMD 1444-0328

THERMAL ARC

FP165 MIG/Flux-Cored Welding System

The new portable FP 165 dual purpose wire welder delivers a very versatile and effective welding performance. With its simple operation and key setup chart even the novice can achieve high quality, professional results. This system features a quick change internal polarity adjustment to change between MIG (GMAW) and flux cored (FCAW) welding. Designed to operate from a standard 230 v outlet and delivers a high maximum output of 165 amps. The ready to weld system comes complete with Tweco gun, return cable & clamp, input power cord & plug, spool of flux cored wire and an operating manual. FP 135's high output. Optional cart available.

Applications Include:

- Home DIY Hobbyist
- Farm / Ranch
- Maintenance and repairs
- General light duty fabrication & repair

Machine Specifications:

Maximum Output: . . . . . .165 Amp
Duty Cycle: . . . . . .104˚F 20% @ 130 Amp at 30V
Current Range: . . . . . .20-165 Amp
Number of Voltage Settings: 4
Maximum Plate Thickness: . . . . . .9 mm (3/8")
Wire Diameter Range: . . . . . .0.6 - 0.9 mm (0.023" - 0.035")
Dimensions (H x W x D): . .375 x 250 x 440 mm (12.75" x 9.75" x 17.35")
Weight: . . . . . .27.3kg (60 lbs.)

Primary Power:

Primary Voltage: . . . . . .230 Volt
Supply Plug: . . . . . .NEMA 6-50P
Lead Cord Length: . . . . . .1.83 m (6')
Rated: . . . . . .kVA @ 90 Amps 2.8 kVA
Approvals: . . . . . .CSA, IEC 60974-1 (CE)

Poste de soudage à l'arc avec fil fourré/MIG FP165

La nouvelle machine à souder de fils métalliques mixte portative FP165 offre une performance de soudage très polyvalente et efficace. Grâce à son fonctionnement élémentaire et à son guide d'installation essentiel, même le soudeur inexpérimenté peut obtenir des résultats professionnels supérieurs. Ce système offre un ajustement de polarité interne rapide qui rend la modification de la soudure MIG (soudage à l'arc sous protection gazeuse) en soudure à l'arc avec fil fourré facile et rapide. Ce système est conçu pour être branché sur une prise de sortie de 230 V standard et fournit une sortie maximale de 165 ampères. Le système prêt à la soudure comprend un pistolet Tweco, un câble de retour et une pince, un cordon et une fiche d'entrée, une bobine de fil fourré et un guide d'utilisation et offre la puissance de sortie élevée du système FP135. Un chariot est aussi offert en option.

Les applications comprennent :

- aux bricoleurs
- à l'équipement agricole et de ranch
- aux travaux de réparation et d'entretien
- aux fabrications et aux réparations générales de faible usage

Spécifications de l'appareil :

Sortie maximale : . . . . . .165 A
Cycle de service : . . . . . .40 °C (104 °F) 20 % à 130 A à 30 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 165 A
Nombre d'options de tension : 4
Épaisseur maximale de la tôle : . . . . . .9 mm (3/8 po)
Diamètre du fil : . . . . . .0,6 à 0,9 mm (0,023 à 0,035 po)
Dimensions (H x L x P) : . .375 x 250 x 440 mm (12,75 x 9,75 x 17,35 po)
Poids : . . . . . .27,3 kg (60 lb)

Alimentation primaire :

Tension primaire : . . . . . .230 V
Fiche d'alimentation : . . . . . .NEMA 6-50P
Cordon de fils de soudure : . . . . . .1,83 m (6 pi)
Valeur nominale : . . . . . .kVA à 90 A 2,8 kVA
Homologation : . . . . . .CSA, CEI 60974-1 (CE)

TMD 1444-0326

FP135 MIG/Flux-Cored Welding System

The new portable FP 135 dual purpose wire welder delivers a very versatile and effective welding performance. With its simple operation and key setup chart even the novice can achieve high quality, professional results. This system features a quick change internal polarity adjustment to change between MIG (GMAW) and flux cored (FCAW) welding. Designed to operate from a standard household outlet and delivers a high maximum output of 135 amps. The ready to weld system comes complete with Tweco gun, return cable & clamp, input power cord & plug, spool of flux cored wire and an operating manual. FP 135's high output and duty cycle makes this a great all round package. Optional cart also available.

Applications Include:

- Home DIY Hobbyist
- Farm / Ranch
- Maintenance and repairs
- General light duty fabrication & repair

Machine Specifications:

Maximum Output: . . . . . .135 Amp
Duty Cycle: . . . . . .104˚F 40% @ 90 Amp at 18V
Current Range: . . . . . .20-135 Amp
Number of Voltage Settings: 4
Maximum Plate Thickness: . . . . . .6 mm (1/4")
Wire Diameter Range: . . . . . .0.6 - 0.9 mm (0.023" - 0.035")
Dimensions (H x W x D): . .375 x 250 x 440 mm (12.75" x 9.75" x 17.35")
Weight: . . . . . .25.5kg (56 lbs.)

Primary Power:

Primary Voltage: . . . . . .120 Volt
Supply Plug: . . . . . .NEMA 5-15P
Lead Cord Length: . . . . . .1.83 m (6')
Rated: . . . . . .kVA @ 90 Amps 2.8 kVA
Approvals: . . . . . .CSA, IEC 60974-1 (CE)

Poste de soudage à l'arc avec fil fourré/MIG FP135

La nouvelle machine à souder de fils métalliques mixte portative FP135 offre une performance de soudage très polyvalente et efficace. Grâce à son fonctionnement élémentaire et à son guide d'installation essentiel, même le soudeur inexpérimenté peut obtenir des résultats professionnels supérieurs. Ce système offre un ajustement de polarité interne rapide qui rend la modification de la soudure MIG (soudage à l'arc sous protection gazeuse) en soudure à l'arc avec fil fourré facile et rapide. Ce système est conçu pour être branché sur une prise de résidence standard et fournit une sortie maximale de 135 ampères. Le système prêt à la soudure comprend un pistolet Tweco, un câble de retour et une pince, un cordon et une fiche d'entrée, une bobine de fil fourré et un guide d'utilisation. Le FP135 est un excellent ensemble grâce à sa puissance de sortie et à son cycle de service élevés. Un chariot est aussi offert en option.

Les applications comprennent :

- aux bricoleurs
- à l'équipement agricole et de ranch
- aux travaux de réparation et d'entretien
- aux fabrications et aux réparations générales de faible usage

Spécifications de l'appareil :

Sortie maximale : . . . . . .135 A
Cycle de service : . . . . . .40 °C (104 °F) 40 % à 90 A à 18 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 135 A
Nombre d'options de tension : 4
Épaisseur maximale de la tôle : . . . . . .6 mm (1/4 po)
Diamètre du fil : . . . . . .0,6 à 0,9 mm (0,023 à 0,035 po)
Dimensions (H x L x P) : . .375 x 250 x 440 mm (12,75 x 9,75 x 17,35 po)
Poids : . . . . . .25,5 kg (56 lb)

Alimentation primaire :

Tension primaire : . . . . . .120 V
Fiche d'alimentation : . . . . . .NEMA 5-15P
Cordon de fils de soudure : . . . . . .1,83 m (6 pi)
Valeur nominale : . . . . . .kVA à 90 A 2,8 kVA
Homologation : . . . . . .CSA, CEI 60974-1 (CE)

TMD 1444-0324

FP125 MIG/Flux-Cored Welding System

The FP125 dual-purpose MIG welder offers maximum versatility. The unit features quick-change internal polarity adjustment that makes changing from MIG (GMAW) to flux cored (FCAW) welding quick and easy. With a standard 115 volt household current, it is suitable to use for home projects, but its versatility and 20% duty cycle also makes it ideal for medium duty general repair work and light industrial applications.

Applications include:

- Maintenance and repairs
- Farm/Ranch
- Home DIY Hobbyist

Machine Specifications:

Maximum Output: . . . . . .110 Amp
Duty Cycle: . . . . . .104˚F 20% @ 88 Amp at 18V
Current Range: . . . . . .20-125 Amp
Number of Voltage Settings: 4
Maximum Plate Thickness: . . . . . .6 mm (1/4")
Wire Diameter Range: . . . . . .0.6 - 0.9 mm (0.023" - 0.035")
Dimensions (H x W x D): . .375 x 250 x 440 mm (12.75" x 9.75" x 17.35")
Weight: . . . . . .23.5 kg (51 lbs.)

Primary Power:

Primary Voltage: . . . . . .120 Volt
Supply Plug: . . . . . .NEMA 5-15P
Lead Cord Length: . . . . . .1.83 m (6')
Rated: . . . . . .kVA @ 90 Amps 2.8 kVA
Approvals: . . . . . .CSA, IEC 60974-1 (CE)

Poste de soudage à l'arc avec fil fourré/MIG FP125

La machine à souder FP125 mixte offre une polyvalence maximale. Cette unité offre un ajustement de polarité interne rapide qui rend la modification de la soudure MIG (soudage à l'arc sous protection gazeuse) en soudure à l'arc avec fil fourré facile et rapide. Fonctionne sur une prise standard de 115 volts, il convient aux projets ménagers, mais sa polyvalence et son cycle de service de 20 % le rendent aussi idéal pour les travaux de réparation générale de gamme moyenne et pour les utilisations industrielles de faible usage.

Les applications comprennent :

- aux travaux de réparation et d'entretien
- à l'équipement agricole et de ranch
- aux bricoleurs

Spécifications de l'appareil :

Sortie maximale : . . . . . .110 A
Cycle de service : . . . . . .40 °C (104 °F) 20 % à 88 A à 18 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 125 A
Nombre d'options de tension : 4
Épaisseur maximale de la tôle : . . . . . .6 mm (1/4 po)
Diamètre du fil : . . . . . .0,6 à 0,9 mm (0,023 à 0,035 po)
Dimensions (H x L x P) : . .375 x 250 x 440 mm (12,75 x 9,75 x 17,35 po)
Poids : . . . . . .23,5 kg (51 lb)

Alimentation primaire :

Tension primaire : . . . . . .120 V
Fiche d'alimentation : . . . . . .NEMA 5-15P
Cordon de fils de soudure : . . . . . .1,83 m (6 pi)
Valeur nominale : . . . . . .kVA à 90 A 2,8 kVA
Homologation : . . . . . .CSA, CEI 60974-1 (CE)

TMD 1444-0322

FP95 Flux-Cored Welding System

The new portable FP 95 flux-cored wire welder delivers a basic yet effective welding performance. With its simple operation and key setup chart even the novice can achieve high quality, professional results. This system is designed to operate from a standard household outlet and delivers a maximum output of 90 amps output. Requiring no shielding gas its ideal for outside use. The ready to weld system comes complete with Tweco gun, return cable & clamp, input power cored & plug, spool of flux cored wire and an operating manual. Optional cart also available.

Applications Include:

- Home DIY Hobbyist
- Farm / Ranch
- Maintenance and repairs

Features:

Maximum Output: . . . . . .90 Amp
Duty Cycle: . . . . . .104˚F 15% @ 80 Amp at 17.5V
Current Range: . . . . . .20-90 Amp
Number of Voltage Settings: 2
Maximum Plate Thickness: . . . . . .4.8 mm (3/16")
Wire Diameter Range: . . . . . .0.8 - 0.9 mm (0.030" - 0.035")
Dimensions (H x W x D): . . . . . .340 x 195 x 370 mm (11" x 7.75" x 14.5")
Weight: . . . . . .20.6 kg (45 lbs.)

Primary Power:

Primary Voltage: . . . . . .120 Volt
Supply Plug: . . . . . .NEMA 5-15P
Lead Cord Length: . . . . . .1.2 m (4')
Rated: . . . . . .kVA @ 90 Amps 2.5 kVA
Approvals: . . . . . .CSA, IEC 60974-1 (CE)

Poste de soudage à l'arc avec fil fourré FP95

La nouvelle machine à souder de fils métalliques portative FP95 avec fil fourré apporte une performance de soudage fondamentale et efficace. Grâce à son fonctionnement élémentaire et à son guide d'installation essentiel, même le soudeur inexpérimenté peut obtenir des résultats professionnels supérieurs. Ce système est conçu pour être branché sur une prise de résidence standard et fournit une sortie maximale de 90 ampères. Ce système est idéal pour une utilisation extérieure car il n'exige aucun gaz protecteur. Le système prêt à la soudure comprend un pistolet Tweco, un câble de retour et une pince, un cordon et une fiche d'entrée, une bobine de fil fourré et un guide d'utilisation. Un chariot est aussi offert en option.

Les applications comprennent :

- aux bricoleurs
- à l'équipement agricole et de ranch
- aux travaux de réparation et d'entretien

Spécifications de l'appareil :

Sortie maximale : . . . . . .90 A
Cycle de service : . . . . . .40 °C (104 °F) 15 % à 80 A à 17,5 V
Gamme de courant : . . . . . .20 à 90 A
Nombre d'options de tension : 2
Épaisseur maximale de la tôle : . . . . . .4,8 mm (3/16 po)
Diamètre du fil : . . . . . .0,8 à 0,9 mm (0,030 à 0,035 po)
Dimensions (H x L x P) : 340 x 195 x 370 mm (11 po x 7,75 po x 14,5 po)
Poids : . . . . . .20,6 kg (45 lb)

Alimentation primaire :

Tension primaire : . . . . . .120 V
Fiche d'alimentation : . . . . . .NEMA 5-15P
Cordon de fils de soudure : . . . . . .1,2 m (4 pi)
Valeur nominale : . . . . . .kVA à 90 A 2,5 kVA
Homologation : . . . . . .CSA, CEI 60974-1 (CE)

Firepower®

TMD 1444-0408

Spool Gun

Firepower's® semi-automatic spool gun is designed to effectively weld aluminum, stainless steel and mild steels. The best spool gun value available today. Designed to be used with either FP200 or FP260.

No Internal Machine Adjustment Required!

Features:

- Amps: 200, 60% duty cycle
- Compact design maximizes hand and arm fatigue
- Gun mounted potentiometer allows the user to weld and control wire speed with one hand operation

Comes Complete With:

- Quick connect cable system: 6.1 m (20')
- Spool gun
- MIG gun nozzle
- Contact Tips: 0.8 mm (0.030")
- Only works with Firepower® products

Pistolet à bobine

Le pistolet à bobine semi-automatique Firepower[MD] est conçu pour souder efficacement l'aluminium, l'acier inoxydable et les aciers doux. Le meilleur pistolet à bobine sur le marché. Conçu pour être utilisé avec le FP200 ou le FP260.

Aucun ajustement de machine interne n'est requis!

Caractéristiques :

- Ampères : 200, cycle de service de 60 %
- Design compact qui réduit la fatigue de la main et du bras
- Le potentiomètre avec pistolet intégré permet à l'utilisateur de souder et de régler la vitesse des fils à l'aide d'une seule main

Le poste comprend :

- Système de câblage à raccord rapide : 6,1 m (20 pi)
- Pistolet à bobine
- Buse de pistolet MIG
- Becs de contact : 0,8 mm (0,030 po)
- Fonctionne seulement avec les produits Firepower[MD]

MIG Gun Liners

Fit FP200, FP260

Gaines à pistolet MIG

S'adaptent aux FP200, FP260

#	Description
TMD 1444-0170	0.8 - 0.9 mm (0.030" - 0.035") wire 4.6 m (15') long / Fil de 0,8 à 0,9 mm (0,030 po à 0,035 po), 4,6 m (15 pi) de long
TMD 1444-0171	1 - 1.15 mm (0.040" - 0.045") wire 4.6 m (15') long / Fil de 1 à 1,15 mm (0,040 po à 0,045 po), 4,6 m (15 pi) de long
TMD 1444-0172	0.8 - 0.9 mm (0.030" - 0.035") wire 4.6 m (15') long nylon / Fil de 0,8 à 0,9 mm (0,030 po à 0,035 po), 4,6 m (15 pi) de long, en nylon

TMD 1444-0407

Firepower® MIG Cart

The Firepower® MIG welding cart makes it easy to move your portable MIG welding system to the job.

Features:

- Built-in cylinder rack for safety
- Storage tray for welding accessories
- Ideal for moving and storing welding equipment
- Works with FP90, FP120, FP130, FP160
- Handle for maneuverability

Chariot MIG Firepower[MD]

Le chariot de soudure Mig Firepower[MD] rend plus facile le déplacement de votre poste de soudure MIG portatif vers un lieu de travail.

Caractéristiques :

- Support à bouteilles intégré pour un meilleur facteur de sécurité
- Plateau de rangement pour accessoires de soudure
- Idéal pour le déplacement et le rangement de l'équipement de soudure
- Convient aux FP90, FP120, FP130, FP160
- Poignée pour une meilleure manœuvrabilité

Replacement MIG Guns

High-quality Firepower® replacement MIG guns manufactured by Tweco®.

Pistolets MIG de rechange

Pistolets MIG Firepower[MD] de rechange et de qualité supérieure fabriqués par Tweco[MD].

#	Description
TMD 1444-0101	250 amp, 4.6 m (15') cable, 0.9 mm (0.035") liner. Fits Hefty II Feeder. / 250 A, câble de 4,6 m (15 pi), gaine de 0,9 mm (0,035 po) S'adapte au dérouleur Hefty II
TMD 1444-0201	400 amp, 4.6 m (15') cable, 1.15 mm (0.045") liner. Fits Hefty II Feeder. / 400 A, câble de 4,6 m (15 pi), gaine de 1,15 mm (0,045 po) S'adapte au dérouleur Hefty II.
TMD 1444-0406	FP300 MIG Gun. Fits FP200, FP260. / Pistolet MIG FP300. S'adapte aux FP200, FP260.
TMD 1444-0413	Helvi Style MIG Gun. Fits FP120, FP130 and FP160 Welders. Adapter required. / Pistolet MIG de style Helvi. S'adapte aux machines à souder FP120, FP130 et FP160. Adaptateur requis.
TMD 1444-0417	Adapter Kit for use with TMD 1444-0413. Adapter required only when replacing a Tweco® Style MIG gun with a Helvi Style MIG gun / Trousse d'adaptateur à utiliser avec TMD 1444-0413. Adaptateur requis seulement lors du remplacement du pistolet MIG Tweco[MD] par un pistolet MIG Helvi.
TMD 10217	190 Amp, 3 m (10') cable. Fits Fabricator 190. / 190 A, câble de 3 m (10 pi). S'adapte au Fabricator 190.
TMD 20584	210 Amp, 3 m (10') cable. Fits Fabricator 210. / 210 A, câble de 3 m (10 pi). S'adapte au Fabricator 210.
TMD 43340	280 Amp, 4.6 m (15') cable. Fits Fabricator 251, 281. / 280 A, câble de 4,6 m (15 pi). S'adapte aux Fabricator 251, 281.

TMD 144-0101/TMD144-201

TMD 144-0406

TMD 144-0413

MIG Gun Contact Tips

All Firepower® Contact tips feature:
- Solid copper construction
- 100% hand tested
- 10 per package

Tubes contact à pistolet MIG

Tous les tubes contact Firepower[MD] présentent les caractéristiques suivantes :
- Structure en cuivre massif
- Testés à la main à 100 %
- Dix par emballage



#	Tweco	Description
180 AMP MIG GUN CONTACT TIPS /		
TUBES CONTACT À PISTOLET MIG DE 180 AMPÈRES		
A. TMD 1444-0025	11-23	0.6 mm (0.023") wire, fits all Firepower® MIG guns/ Fil de 0,6 mm (0,023 po), s'adapte à tous les pistolets MIG de Firepower[MD]
B. TMD 1444-0026	11-30	0.8 mm (0.030") wire, fits all Firepower® MIG guns/ Fil de 0,8 mm (0,030 po), s'adapte à tous les pistolets MIG de Firepower[MD]
C. TMD 1444-0027	11-35	0.9 mm (0.035") wire, fits all Firepower® MIG guns / Fil de 0,9 mm (0,035 po), s'adapte à tous les pistolets MIG de Firepower[MD]
D. TMD 1444-0028	11-40	1 mm (0.040") wire, fits all Firepower® MIG guns / Fil de 1 mm (0,040 po), s'adapte à tous les pistolets MIG de Firepower[MD]
E. TMD 1444-0029	11-45	1.15 mm (0.045") wire, fits all Firepower® MIG guns / Fil de 1,15 mm (0,045 po), s'adapte à tous les pistolets MIG de Firepower[MD]
250 AND 400 AMP MIG GUN CONTACT TIPS /		
TUBES CONTACT À PISTOLET MIG DE 250 ET 400 AMPÈRES		
F. TMD 1444-0220	14-23	0.6 mm (0.023") wire, long electrode / Fil de 0,6 mm (0,023 po), électrode longue
G. TMD 1444-0221	14-30	0.8 mm (0.030") wire, long electrode / Fil de 0,8 mm (0,030 po), électrode longue
H. TMD 1444-0222	14-35	0.9 mm (0.035") wire, long electrode / Fil de 0,9 mm (0,035 po), électrode longue
I. TMD 1444-0223	14-40	1 mm (0.040") wire, long electrode / Fil de 1 mm (0,040 po), électrode longue
J. TMD 1444-0224	14-45	1.15 mm (0.045") wire, long electrode / Fil de 1,15 mm (0,045 po), électrode longue



MIG Gun Nozzles - 100% Solid Copper

Buses à pistolet MIG 100 % cuivre massif

#	Description
TMD 1444-0050	9.53 mm (3/8") bore (1 pk.) / Calibre 9,53 mm (3/8 po) (1 paquet)
TMD 1444-0051	13 mm (1/2") bore (1 pk.) / Calibre 13 mm (1/2 po) (1 paquet)
TMD 1444-0052	16 mm (5/8") bore (1 pk.) / Calibre 16 mm (5/8 po) (1 paquet)
TMD 1444-0053	16 mm (5/8") bore, arc spot (1 pk.) / Calibre 16 mm (5/8 po), arc par points (1 paquet)

TMD 1444-0402

Benzil Tapered-Nozzle MIG Gun

Pistolet MIG à buse fuselée Benzil

Gas Diffusers

Diffuseurs de gaz

#	Description
TMD 1444-0080	Fits: FP200 and FP260 / Convient aux : FP200 et FP260
TMD 1444-0082	Fits: FP120, FP130, FP160 male thread / Convient aux : filetages extérieurs FP120, FP130, FP160

Firepower

FP235 AC and FP235 AC/DC ARC Welding System

These two welders offer you powerful 235 Amp AC and 185 Amp DC (FP235 AC/DC only) welding performance at an affordable price. They both feature infinite amperage adjustment, which provides precise welding control. These units are ideal for both light and heavy-duty repairs. The FP235 AC/DC also has DC output, which produces better visual welds, with more control and less splatter. It is the preferred method for overhead and out of position welding. The FP235's rugged, portable design delivers reliability and performance, making it an ideal unit for general fabrication as well as farm, ranch, automotive and light maintenance repairs.

Features:

- Uses standard 230 volt household current
- AC welding output
- DC welding output (FP235 AC/DC only)
- Infinite amperage adjustment
- Professional dinse style cable connections
- Fan cooled transformer
- Illuminated power on indicator
- 5-2-1 Warranty
- CSA Listed

Comes Complete With:

- Welding lead 3 m (10') and electrode holder
- Work cable 1.83 m (6') and clamp
- Power cord: 1.83 m (6') (without plug)
- Wheel and handle kit
- Instruction manual (English, French, Spanish)

Specifications: FP235 AC

Input Voltage: . . . . . .230V/1 Phase/60 Hz
Input Current Amps: 50
Welding Output Voltage: 20
Maximum Output Amps: 235
Open Circuit Voltage: 72
Rated Output Amps: 200
Rated Duty Cycle: 20%
Maximum Thickness Capacity: . . . . . .0.13 mm (1/2")
Dimensions (H x W x D): . . . . . .597 x 441 x 360 mm (23.5" x 17.5" x 14")
Weight: . . . . . .45 kg (99 lbs.)

Specifications: FP235 AC/DC

Input Voltage: . . . . . .230V/1 Phase/60 Hz
Input Current Amps: . . . . . .50 AC/35 DC
Welding Output Voltage: . . . . . .20 AC/21.5 DC
Maximum Output Amps: . . . . . .235 AC/180 DC
Open Circuit Voltage . . . . . .72 AC/63 DC
Rated Output Amps: . . . . . .200 AC/135 DC
Rated Duty Cycle: . . . . . .20% AC/20% DC
Maximum Thickness Capacity: . . . .13 mm (0.5") AC/9.5 mm (0.375") DC
Dimensions (H x W x D): . . . . . .597 x 441 x 360 mm (23.5" x 17.5" x 14")
Weight: . . . . . .51 kg (113 lbs.)

#	Model / Modèle
TMD 1443-0404	FP235 AC
TMD 1443-0406	FP235 AC/DC

Système de soudage à l'arc FP235 c.a. et FP235 c.a./c.c.

Ces deux machines à souder vous offrent une performance de soudure avec courant alternatif (c.a.) puissant de 235 ampères et un courant continu (c.c.) de 185 ampères (FP235 c.a./c.c. seulement) à un prix abordable. Elles offrent toutes les deux un ajustement d'intensité infini, qui permet un contrôle de soudage précis. Ces unités sont idéales pour les réparations robustes ou plus légères. Le FP235 c.a./c.c. possède également une sortie c.c., qui produit des soudures mieux effectuées avec plus de contrôle et moins de projections. C'est la méthode préférée pour les soudures au plafond et en position. Le design portatif et robuste du FP235 apporte une fiabilité et une performance qui lui permettent d'être l'unité idéale pour les transformations générales (fabrication) ainsi que les opérations agricoles, sur le ranch, sur l'équipement automobile et pour les petites réparations d'entretien.

Caractéristiques :

- Utilise le courant ménager standard de 230 V
- Sortie de soudage c.a.
- Sortie de soudage c.c. (FP235 c.a./c.c. seulement)
- Ajustement d'intensité infini
- Connexions avec câble de style Dinse professionnel
- Transducteur refroidi par ventilateur
- Témoin d'alimentation
- Garantie 5-2-1
- Homologué par la CSA

Le poste comprend :

- Fil de soudage de 3 m (10 pi) et porte-électrode
- Câble de travail de 1,83 m (6 pi) et pince
- Cordon d'alimentation : 1,83 m (6 pi) (sans prise)
- Trousse de roues et poignée
- Manuel d'instructions (anglais, français, espagnol)

Spécifications FP235 c.a.

Tension d'entrée : . . . . . .230 V 1 phase 60 Hz
Courant d'entrée : . . . . . .50 A
Tension de sortie du soudage : . . . . . .20 V
Sortie maximale : . . . . . .235 A
Tension de circuit ouvert : . . . . . .72 V
Courant de sortie nominal : . . . . . .200 A
Cycle de service nominal : . . . . . .20 %
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .0,13 mm (1/2 po)
Dimensions (H x L x P): .597 x 441 x 360 mm (23,5 po x 17,5 po x 14 po)
Poids : . . . . . .45 kg (99 lb)

Spécifications FP235 c.a./c.c.

Tension d'entrée : . . . . . .230 V 1 phase 60 Hz
Courant d'entrée : . . . . . .50 A c.a./35 A c.c.
Tension de sortie du soudage : . . . . . .20 V c.a./21,5 V c.c.
Sortie maximale : . . . . . .235 A c.a./180 A c.c.
Tension de circuit ouvert : . . . . . .72 V c.a/63 V c.c.
Courant de sortie nominale : . . . . . .200 A c.a./135 A c.c.
Cycle de service nominal : . . . . . .20 % c.a./20 % c.c.
Capacité maximale d'épaisseur : . . . . . .13 mm c.a./9,5 mm c.c. . . . . .(0,5 po c.a./0,375 po c.c.)
Dimensions (H x L x P): .597 x 441 x 360 mm (23,5 po x 17,5 po x 14 po)
Poids : . . . . . .51 kg (113 lb)

TMD 1-3830

120-230 Volt Inverter Technology 3⁄8" Mild Steel Capacity /
Alimentation 120 V à 230 V et onduleur
Permet de couper l'acier doux jusqu'à 3⁄8 po d'épaisseur

THERMAL DYNAMICS

Cutmaster True Series 39 Dual Voltage Plasma ARC Cutting System

The Cutmaster 39 portable plasma arc cutting system accepts standard 120V or 230V input power and automatically switches to link up with the available input power. This state-of-the-art inverter powered system is designed to stand up to the toughest environments and to provide precise, reliable cutting power. The pilot arc/drag torch system allows you to cut rusted, painted or coated surfaces and lets you cut grates, chain link and expanded metal without restarting the torch. The portable Cutmaster 39, with its rugged roll bar construction is perfect for the jobsite, farm, fleet or light industrial use.

Features:

- Operates on standard 120V or 230V current
- Inverter technology
- Lightweight and portable
- Cuts mild steel, stainless steel, aluminum, copper or brass
- Drag tip torch system
- Long consumable life/low cost per cut
- Auto pilot restart
- Built-in adjustable air regulator
- ATC® torch quick disconnect
- Automatic voltage selection
- Three-year Warranty

Comes Complete With:

- Thermal Dynamics SL60 75° 1Torch™ 20'
- Instruction manual (English/French/Spanish)

Système de coupage bitension au plasma Cutmaster True Series 39

Le système portatif de coupage au plasma Cutmaster 39 fonctionne avec une alimentation de 120 V ou de 230 V et s'ajuste automatiquement à la tension détectée. Ce système, doté d'un onduleur à la fine pointe de la technologie, est conçu pour résister aux environnements les plus rigoureux, tout en fournissant une puissance de coupe de précision fiable. Son chalumeau pour la coupe au contact avec arc pilote permet de couper des surfaces rouillées, peintes ou dotées d'un enduit, de même que le découpage de grilles, de maillons de chaînes et de métal déployé, sans rallumage du chalumeau. Le système portatif et robuste Cutmaster 39, avec ses arceaux de sécurité, est parfait pour les chantiers, les exploitations agricoles, les parcs de véhicules ou les applications industrielles légères.

Caractéristiques :

- Alimenté par un courant de 120 V ou de 230 V
- Système avec onduleur
- Léger et portatif
- Coupe l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Système de chalumeau à buse pour la coupe au contact
- Longue durée de vie des produits consommables / Faible coût par coupe
- Système de rallumage automatique
- Régulateur d'air réglable intégré
- Chalumeau avec raccord rapide ATC[MD]
- Sélection automatique de tension
- Garantie limitée de 3 ans

Comprend :

- Chalumeau 1Torch[MC] SL60 75° de Thermal Dynamics : 20 pi
- Guide d'utilisation (anglais, français, espagnol)

Specifications / Spécifications

Input Voltage / *Tension d'entrée*	*Input Current Amps* / *Courant d'entrée A*	*Input Air Requirements* / *Pression d'air requise*	*Maximum Output Amps* / *Sortie maximale A*	*Rated Output Amps* / *Sortie nominale A*	*Rated Duty Cycle* / *Facteur de marche*	*Maximum Cutting Capacity* / *Épaisseur de coupe maximale*	*Cutting Speed Mild Steel* / *Vitesse de coupe acier doux*	*Dimensions* / *Dimensions*	*Weight* / *Poids*
120-230VAC 1Phase 50/60 Hz	29 17	65 psi/5 cfm	30	30	35%	5/8"	3/8" / 10" IPM 1/4" / 20" IPM 1/8" / 75" IPM 1/16" / 240" IPM	H: 15" W: 12" D: 24"	39 lbs. (17.7 kg)
120 à 230 V c.a., monophasé, 50/60 Hz	29 17	65 PSI/5 pi³/min	30	30	35 %	5/8 po	3/8 po/10 po/min 1/4 po/20 po/min 1/8 po/75 po/min 1/16 po/240 po/min	Hauteur : 15 po Largeur : 12 po Profondeur : 24 po	39 lb (17,7 kg)

TMD 1-5130-1

Portable Cutting/Power Inverter Technology, 1⁄2" Mild Steel Cutting Capacity. /
Poste de coupe portatif avec onduleur. Permet de couper l'acier doux jusqu'à 1⁄2 po d'épaisseur.

THERMAL DYNAMICS

Cutmaster True Series 52 Plasma ARC Cutting System

The Cutmaster 52, 230 volt plasma arc cutting system operates on standard 230 volt single phase current. The Cutmaster 52 features state-of-the art-inverter technology, which gives you superior cutting performance and increased cutting cycle. The Cutmaster 52's pilot arc/drag torch system allows you to cut rusted, painted or coated surfaces without prior surface preparation, as well as grates, chain link and perforated steel without restarting the torch. The Cutmaster 52 plasma arc cutting system is an ideal system for auto body, farm, ranch, maintenance and fabrication uses.

Features:

- Operates on standard 230 volt current
- Inverter technology/increased cutting cycle
- Lightweight and portable
- Cuts mild steel, stainless steel, aluminum, copper or brass
- Firepower® drag tip torch system
- Long consumable life/low cost per cut
- Thermal Dynamics auto pilot restart
- ATC® torch quick disconnect
- Built-in adjustable air regulation system
- Built-in air pressure gauge
- Thermostatic heat protection
- Adjustable power output

Comes Complete With:

- Thermal Dynamics SL60 75° 1Torch™: 20'
- Instruction manual (English/French/Spanish)
- Three year warranty

Système de coupage au plasma Cutmaster True Series 52

Le système de coupage au plasma Cutmaster 52 de 230 V est alimenté par un courant monophasé de 230 V. Le système Cutmaster 52 est doté d'un onduleur à la fine pointe de la technologie, permettant d'obtenir une meilleure précision de coupe et un cycle de coupe accru. Grâce à son chalumeau pour la coupe au contact avec arc pilote, le Cutmaster 52 permet de couper des surfaces rouillées, peintes ou dotées d'un enduit sans préparation de surface, et de découper des grilles, des maillons de chaînes et de l'acier perforé, sans rallumage du chalumeau. Le système de coupage au plasma Cutmaster 52 est parfait pour les ateliers de carrosserie, les exploitations agricoles, les ranchs et les applications d'entretien ou de fabrication.

Caractéristiques :

- Alimenté par un courant de 230 V
- Onduleur/cycle de coupe accru
- Léger et portatif
- Coupe l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Système de chalumeau à buse Firepower[MD] pour la coupe au contact
- Longue durée de vie des produits consommables / Faible coût par coupe
- Système de rallumage automatique Thermal Dynamics
- Chalumeau avec raccord rapide ATC[MD]
- Régulateur d'air réglable intégré
- Manomètre intégré
- Protection thermostatique contre la chaleur
- Puissance de sortie réglable

Comprend :

- Chalumeau 1Torch[MC] SL60 75° de Thermal Dynamics : 20 pi
- Guide d'utilisation (anglais, français, espagnol)
- Garantie limitée de 3 ans

Specifications / Spécifications

Input Voltage / *Tension d'entrée*	*Input Current Amps* / *Courant d'entrée A*	*Input Air Requirements* / *Pression d'air requise*	*Maximum Output Amps* / *Sortie maximale A*	*Rated Output Amps* / *Sortie nominale A*	*Rated Duty Cycle* / *Facteur de marche*	*Maximum Cutting Capacity* / *Épaisseur de coupe maximale*	*Cutting Speed Mild Steel* / *Vitesse de coupe acier doux*	*Dimensions* / *Dimensions*	*Weight* / *Poids*
208-230V 1 Phase 50/60 Hz	37	75 PSI/5.2 bar	60	60	40%	1-1/8"	1/2" / 9" IPM 3/8" / 15" IPM 1/8" / 100" IPM 16 ga. / 200" IPM 1/16" / 300" IPM	H: 15" W: 12" D: 24"	43 lbs. (19.5 kg)
208 à 230 V, monophasé, 50/60 Hz	37	75 PSI/5,2 bar	60	60	40 %	1-1/8 po	1/2 po/9 po/min 3/8 po/15 po/min 1/8 po/100 po/min Cal. 16/200 po/min 1/16 po/300 po/min	Hauteur : 15 po Largeur : 12 po Profondeur : 24 po	43 lb (19,5 kg)

TMD 1-1130-1

Industrial Cutting Power/Inverter Technology, 3⁄4" Mild Steel Cutting Capacity. /
Poste de coupe portatif de qualité industrielle avec onduleur. Permet de couper l'acier doux jusqu'à 3⁄4 po d'épaisseur.

THERMAL DYNAMICS

Cutmaster True Series 82 Plasma ARC Cutting System

The Cutmaster 82 features state of the art inverter technology, which gives you superior cutting performance and increased cutting cycle. The Cutmaster 82's pilot arc/drag torch system allows you to cut rusted, painted or coated surfaces without prior surface preparation, as well as grates, chain link and perforated steel without restarting the torch. The Cutmaster 82 portable cutting system is an ideal system for industrial, farm, ranch, maintenance and fabrication shops wherever industrial cutting power is required.

Features:

- Operates on 230 volt single phase current
- Inverter technology/increased cutting cycle
- Lightweight and portable
- Cuts mild steel, stainless steel, aluminum, copper or brass
- Thermal Dynamics auto pilot restart
- ATC® torch quick disconnect
- Long consumable life/low cost per cut
- Firepower® pilot arc system
- Built-in adjustable air regulation system
- Built-in air pressure gauge
- Thermostatic heat protection
- Adjustable power output

Comes Complete With:

- Thermal Dynamics SL60 75° 1Torch™: 20' (English/French/Spanish)
- Three-year warranty

Système de coupage au plasma Cutmaster True Series 82

Le système Cutmaster 82 est doté d'un onduleur à la fine pointe de la technologie, permettant d'obtenir une meilleure précision de coupe et un cycle de coupe accru. Grâce à son chalumeau pour la coupe au contact avec arc pilote, le Cutmaster 82 permet la coupe des surfaces rouillées, peintes ou dotées d'un enduit sans préparation de surface, de même que le découpage de grilles, de maillons de chaînes et d'acier perforé, sans rallumage du chalumeau. Le système portatif de coupage au plasma Cutmaster 82 est parfait pour les applications industrielles, les exploitations agricoles, les ranchs, les ateliers d'entretien ou d'usinage, pour combler partout vos besoins en matière de coupage au plasma.

Caractéristiques :

- Alimenté par un courant monophasé de 230 V
- Onduleur/cycle de coupe accru
- Léger et portatif
- Coupe l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Système de rallumage automatique Thermal Dynamics
- Chalumeau avec raccord rapide ATC[MD]
- Longue durée de vie des produits consommables / Faible coût par coupe
- Système d'arc pilote Firepower[MD]
- Régulateur d'air réglable intégré
- Manomètre intégré
- Protection thermostatique contre la chaleur
- Puissance de sortie réglable

Comprend :

- Chalumeau 1Torch[MC] SL60 75° de Thermal Dynamics : 20 pi (anglais, français, espagnol)
- Garantie limitée de 3 ans

Specifications / Spécifications

Input Voltage / *Tension d'entrée*	*Input Current Amps* / *Courant d'entrée A*	*Input Air Requirements* / *Pression d'air requise*	*Maximum Output Amps* / *Sortie maximale A*	*Rated Output Amps* / *Sortie nominale A*	*Rated Duty Cycle* / *Facteur de marche*	*Maximum Cutting Capacity* / *Épaisseur de coupe maximale*	*Cutting Speed Mild Steel* / *Vitesse de coupe acier doux*	*Dimensions* / *Dimensions*	*Weight* / *Poids*
208-230V 1 Phase 50/60 Hz	52	70 PSI/4.8 bar	80	80	40%	1-1⁄2"	1" / 5" IPM 3⁄4" / 10" IPM 1⁄2" / 18" IPM 1⁄4" / 200" IPM 1⁄16" / 300" IPM	H: 15" W: 12" D: 24"	43 lbs. (19.5 kg)
208 à 230 V, monophasé, 50/60 Hz	52	70 PSI/ 4,8 bar	80	80	40 %	1-1⁄2 po	1 po/5 po/min 3⁄4 po/10 po/min 1⁄2 po/18 po/min 1⁄4 po/200 po/min 1⁄16 po/300 po/min	Hauteur : 15 po Largeur : 12 po Profondeur : 24 po	43 lb (19,5 kg)

TMD 1-1330-1

THERMAL DYNAMICS

Cutmaster True Series 102

The CUTMASTER 102 is the fastest cutting 25 mm (1") machine on the market today. This unit's light weight compact design combined with multiple voltage selection makes it the most portable and powerful cutting machine available. This unit combined with the 1Torch® has a maximum cut capacity of 45 mm (1-3/4"). More cut capacity than any other system in its class!

Applications Include:

- Heavy Fabrication
- Manufacturing

Machine Specifications:

Maximum Output: . . . . . .100 Amp
Output Power: . . . . . .12 Kw
Recommended Cut: . . . . . .25 mm (1")
Max Cut: . . . . . .45 mm (1.75")
Pierce Rating: . . . . . .20 mm (0.75")
Input Voltage: . . . . . .208/230 - 460V 1/3 Phase 50/60 Hz
. . . . . .400V 3 Phase 50 hz
. . . . . .600V 3 Phase 50/60 Hz
Duty Cycle (@40ºC) . . . . . .40%@100A
Dimensions (H x W x L) . . . . . .381 x 305 x 765 mm (15" x 12" x 30 ")
Weight . . . . . .28.1 kg (62 lbs.)
Torch Model . . . . . .SL100 Hand, Auto or Merchandized
Air Pressure . . . . . .70 psi (4.8 bar)
Flow: . . . . . .7.5 cfm (212 L/m)
Warranty (Unit/Torch) Parts & Labor 4/1

Cutmaster 102, série True

L'appareil de découpage CUTMASTER 102 est le système le plus rapide sur le marché pour découper les matériaux de 25 mm (1 po) d'épaisseur. Compact et léger, cet appareil offre un choix de tensions. Il s'agit du système de découpage le plus portatif et le plus puissant qui soit. Cet appareil doté d'un chalumeau 1TorchMD peut découper les matériaux de 45 mm (1-3/4 po) ou moins. Capacité de coupe plus importante que tout autre système de sa catégorie.

Les applications comprennent :

- Utilisation intense
- Industries manufacturières

Spécifications de l'appareil :

Ampérage max. : . . . . . .100 A
Puissance fournie : . . . . . .12 kW
Épaisseur de coupe conseillée : . . . . . .25 mm (1 po)
Épaisseur de coupe max. : . . . . . .45 mm (1,75 po)
Perçage nominal : . . . . . .20 mm (0,75 po)
Tension d'alimentation : . . . . . .208/230 à 460 V, 1 à 3 phases
. . . . . .d'alimentation 50/60 Hz
. . . . . .400 V, 3 phases d'alimentation 50 Hz
. . . . . .600 V, 3 phases d'alimentation 50/60 Hz
Cycle de service (à 40 ºC) : . . . . . .40 % à 100 A
Dimensions (H x L x long.) : . . . . . .381 x 305 x 765 mm (15 x 12 x 30 po)
Poids : . . . . . .28,1 kg (62 lb)
Modèle de chalumeau : . . . . . .Manuel SL100, autom. ou commercial
Pression d'air : . . . . . .70 PSI (4,8 bar)
Débit : . . . . . .7,5 pi³/min (212 l/min)
Garantie (appareil/chalumeau) pièces et main-d'œuvre 4/1

TMD 1-1730

THERMAL DYNAMICS

Cutmaster True Series 152

The CUTMASTER 152 is the heavy weight of hand held cutting systems. This unit comes in a compact-light weight package, but don't let that fool you. It offers enough cutting power to cut 50 mm (2") material. This compact unit, like all other CUTMASTERs, comes standard with the 1Torch®. Providing you with the well known comfort and reliability famous throughout the industry.

Applications Include:

- Heavy Fabrication
- Manufacturing

Machine Specifications:

Maximum Output: . . . . . .120 Amp
Output Power: . . . . . .15.4 Kw
Recommended Cut: . . . . . .30 mm (1.25")
Max Cut: . . . . . .50 mm (2")
Pierce Rating . . . . . .25 mm (1")
Input Voltage: . . . . . .208/230 - 460V 1/3 Phase 50/60 Hz
. . . . . .400V 3 Phase 50 hz
. . . . . .600V 3 Phase 50/60 Hz
Duty Cycle (@40ºC) . . . . . .60%@120A
Dimensions (H x W x L) . . . . . .381 x 305 x 765 mm (15" x 12" x 30 ")
Weight . . . . . .28.1 kg (62 lbs.)
Torch Model . . . . . .SL100 Hand, Auto or Merchandized
Air Pressure . . . . . .70 psi (4.8 bar)
Flow: . . . . . .7.5 cfm (212 L/m)
Warranty (Unit/Torch) Parts & Labor 4/1

Cutmaster 152, série True

L'appareil de découpage CUTMASTER 152 est le poids lourd des systèmes de découpage manuels. Cet appareil est livré dans un emballage compact et léger mais ne vous fiez pas aux apparences : il réussit à découper des matériaux jusqu'à 50 mm (2 po) d'épaisseur. Cet appareil compact, comme tous les autres appareils de découpage CUTMASTER, est livré avec un chalumeau 1Torch[MD]. Il vous offre le confort et la fiabilité qui ont fait la renommée de CUTMASTER dans l'industrie.

Les applications comprennent :

- Utilisation intense
- Industries manufacturières

Spécifications de l'appareil :

Ampérage max. : . . . . . .120 A
Puissance fournie : . . . . . .15,4 kW
Épaisseur de coupe conseillée : . . . . . .30 mm (1,25 po)
Épaisseur de coupe max. : . . . . . .50 mm (2 po)
Perçage nominal : . . . . . .25 mm (1 po)
Tension d'alimentation : . . . . . .208/230 à 460 V, 1 à 3 phases
. . . . . .d'alimentation 50/60 Hz
. . . . . .400 V, 3 phases d'alimentation 50 Hz
. . . . . .600 V, 3 phases d'alimentation 50/60 Hz
Cycle de service (à 40 ºC) : . . . . . .60 % à 120 A
Dimensions (H x L x long.) : . . . . . .381 x 305 x 765 mm (15 x 12 x 30 po)
Poids : . . . . . .28,1 kg (62 lb)
Modèle de chalumeau : . . . . . .Manuel SL100, autom. ou commercial
Pression d'air : . . . . . .70 psi (4,8 bar)
Débit : . . . . . .7,5 pi³/min (212 l/min)
Garantie (appareil/torche) pièces et main-d'œuvre 4/1

Firepower®



B — *Electrode / Électrode*
C — *Start Cartridge / Cartouche de départ*
D — *Shield Cup / Coupelle-écran*

***Standoff Guide not shown**
***Le guide d'écartement n'est pas illustré**

Firepower® Plasma Arc Cutting Replacement Consumables

Produits consommables de rechange pour coupage à l'arc à plasma Firepower[MD]

Model / Modèle	(A. Cutting Tip (5pk) / Buse de coupage (paquet de 5)	(B) Electrode (5pk) / Électrode (paquet de 5)	(C) Start Cartridge / Cartouche de départ	(D) Shield Cup / Coupelle-écran	(*) Standoff Guide / Guide d'écartement
FP18	TMD 1445-0031	TMD 1445-0016	TMD 1445-0017	TMD 1445-0018	N/A / S/O
PC250	TMD 1445-0937	TMD 1445-0934	TMD 1445-0935	TMD 1445-0939	N/A / S/O

TMD 1445-0030

Circle Cutting Guide

Allows you to cut perfect circles using your Firepower® Plasma Cutting System.



Guide de coupe circulaire

Vous permet de couper des cercles parfaits en utilisant votre poste de coupage au plasma Firepower[MD].

Water Vapor Filter

Protects your Firepower® Plasma Cutting System from harmful water vapors and increases cutting tip and electrode life.

Filtre à vapeur d'eau

Il protège votre poste de coupage au plasma Firepower[MD] contre les vapeurs d'eau nuisibles et augmente la durée de la buse et de l'électrode de coupage.

#	Description
TMD 1445-0020	Single stage air filter assembly / Assemblage de filtre à air à une phase
TMD 1445-0021	Replacement air filter cartridge / Cartouche de filtre à air de rechange

TMD 0384-2600

Victor Cutskill Heavy-Duty Outfit

Heavy duty Oxy-Acetylene outfit with 510 connections is designed for professional use in automotive, construction, and industrial applications. All Victor oxy-acetylene outfits feature patented built-in flashback arrestors and reverse flow check valves for added protection and solid brass and stainless steel construction for extended trouble-free service.

Comes Complete with:

- 350 Series Regulator
- Torch handle w/ built-in flashback arrestors and check valves
- Cutting Attachment
- # 2 Welding Nozzle (2-UM 350)
- #1 Cutting Tip (1-1-101)
- Durable Plastic Tool Box
- 7.63 m x 6.35 mm (25' x 1/4") RM Grade hose
- Shade 5, soft sided goggles

Specifications:

- Welds up to 3 mm (1/8") (76.3 mm (3") with additional nozzles)
- Cuts up to 9 mm (3/4" (152.4 mm (6") with additional tips)
- 2 Year warranty

Ensemble d'équipement robuste Victor Cutskill

L'ensemble d'équipement robuste pour coupage oxyacétylénique avec 510 raccords est parfait pour les applications dans le domaine automobile, de la construction et de l'industrie. Tous les ensembles Victor comprennent des intercepteurs de rentrée de flamme et des clapets de retenue d'inversion de débit intégrés brevetés pour augmenter le facteur de sécurité et une structure en acier inoxydable et en laiton massif pour un entretien sans problèmes et durable.

Le poste comprend :

- Régulateur de séries 350
- Manche de chalumeau avec intercepteurs de rentrée de flamme et clapets de retenue
- Accessoire de coupe
- Buse de soudage nº 2 (2-UM 350)
- Buse de coupage nº 1 (1-1-101)
- Coffre en plastique durable
- Boyau de classe RM de 7,63 m x 6,35 mm (25 pi x 1/4 po)
- Lunettes étanches avec côtés souples de teinte nº 5

Spécifications :

- Soude jusqu'à 3 mm (1/8 po) (et jusqu'à 76,3 mm [3 po] avec des buses supplémentaires)
- Coupe jusqu'à 9 mm (3/4 po) (et jusqu'à 152,4 mm [6 po] avec des buses supplémentaires)
- Garantie de 2 ans

Manufactured by VICTOR CutSkill Equipment Company

Firepower

TMD 7-8888

Firepower® Plasma Cutting System Cart

The Firepower® plasma cutting system cart is designed specifically to move your Firepower® plasma cutting system closer to the job. Built-In storage tray for accessories. Works with: FP18, FP38, FP50, FP55, FP78, FP80, FP82.

Chariot pour poste de coupage au plasma Firepower[MD]

Le chariot pour poste de coupage au plasma Firepower[MD] est conçu pour déplacer spécifiquement votre poste de coupage au plasma Firepower[MD] plus près de votre travail à exécuter. Plateau de rangement intégré pour les accessoires. Convient aux : FP18, FP38, FP50, FP55, FP78, FP80, FP82.

TMD 0384-2500

Victor Cutskill Medium-Duty Outfit

Medium duty Oxy-Acetylene outfit with 510 connections at an affordable price is ideal for use in automotive, construction, and farm applications. All Victor oxy-acetylene outfits feature patented built-in flashback arrestors and reverse flow check valves for added protection and solid brass and stainless steel construction for extended trouble-free service.

Comes Complete with:

- 250 Series Regulator
- Torch handle w/built-in flashback arrestors and check valves
- Cutting Attachment
- #0 Welding Nozzle (0-UM-250)
- #0 Cutting Tip (0-3-101)
- Durable Plastic Tool Box
- 6 m x 4.77 mm (20' x 3/16") RM Grade hose
- Shade 5, soft sided goggles

Specifications:

- Welds up to 2 mm (5/64") (32 mm)1-1/4") with additional nozzles)
- Cuts up to 13 mm (1/2") (127 mm (5") with additional tips)
- 2 Year warranty

Ensemble d'équipement moyen de gamme Victor Cutskill

L'ensemble d'équipement moyen de gamme pour découpage oxyacétylénique avec 510 raccords à prix abordable est parfait pour les applications dans le domaine automobile, de la construction et agricole. Tous les ensembles Victor comprennent des intercepteurs de rentrée de flamme et des clapets de retenue d'inversion de débit intégrés brevetés pour augmenter le facteur de sécurité et une structure en acier inoxydable et en laiton massif pour un entretien sans problèmes et durable.

Le poste comprend :

- Régulateur de séries 250
- Manche de chalumeau avec intercepteurs de rentrée de flamme et clapets de retenue
- Accessoire de coupe
- Buse de soudage nº 0 (0-UM-250)
- Buse de coupage nº 0 (0-3-101)
- Coffre en plastique durable
- Boyau de classe RM de 6 m x 4,77 mm (20 pi x 3/16 po)
- Lunettes étanches avec côtés souples de teinte nº 5.

Spécifications :

- Soude jusqu'à 2 mm (5/64 po) (et jusqu'à 32 mm [1-1/4 po] avec des buses supplémentaires)
- Coupe jusqu'à 13 mm (1/2 po) (et jusqu'à 127 mm [5 po] avec des buses supplémentaires)
- Garantie de 2 ans

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR CutSkill

TMD 0384-0656

150 Series Oxygen-Acetylene Outfit

This light/medium duty kit is ideal for automotive repair and the do-it-yourselfer. All Firepower® oxygen and acetylene outfits feature patented "built-in" reverse flow check valves and flashback arrestors for added protection and solid brass and stainless steel construction for extended trouble-free service.

Comes Complete With:

- Cutting attachment
- Cutting tip (#0)
- Torch handle
- Built-in reverse flow check valves and flashback arrestors
- Universal gas mixer
- Welding nozzle (#O)
- Oxygen regulator
- Acetylene regulator
- Twin hose 6.35 mm x 3 m (1/4" x 10') Grade T
- Spark lighter
- Goggles
- Instruction manual (English/French/Spanish)
- Two-year warranty

Specifications:

- Ready to weld 2 mm (5/64")
- Ready to cut 13 mm (1/2")

With Larger Tips:

- Welds up to 25.4 mm (1")
- Cuts up to 101.6 mm (4")

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Ensemble d'équipement pour coupage oxyacétylénique pour la série 150

Cette trousse bas et moyen de gamme est parfaite pour les réparations automobiles et les bricolages. Tous les postes d'acétylène et d'oxygène Firepower[MD] sont munis de clapets de retenue d'inversion de débit et d'intercepteurs de rentrée de flamme intégrés brevetés pour augmenter le facteur de sécurité et une structure en acier inoxydable et en laiton massif pour un entretien sans problèmes et durable.

Le poste comprend :

- Accessoire de coupe
- Buse de coupage (nº 0)
- Manche de chalumeau
- Clapets de retenue d'inversion de débit et intercepteurs de rentrée de flamme intégrés
- Mélangeur à gaz universel
- Buse de soudage (nº 0)
- Régulateur d'oxygène
- Régulateur d'acétylène
- Boyaux jumeaux, 6,35 mm x 3 m de classe T (1/4 po x 10 pi)
- Allumoir de soudeur
- Lunettes étanches
- Manuel d'instructions (anglais, français, espagnol)
- Garantie de deux ans

Spécifications :

- Prêt à la soudure 2 mm (5/64 po)
- Prêt au coupage 13 mm (1/2 po)
- Soude jusqu'à 25,4 mm (1 po)
- Coupe jusqu'à 101,6 mm (4 po)

Avec de larges buses :

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

Firepower®

TMD 0384-0990

Welding Tote Outfit

This lightweight, portable outfit allows you to take the torch to the job site. Ideal applications include plumbing, ranching, farming, auto repair and HVAC. All Firepower® oxygen and acetylene outfits feature patented "built-in" reverse flow check valves and flashback arrestors for added protection and solid brass and stainless steel construction for extended trouble-free service.

Comes Complete With:

- Cutting attachment
- Cutting tip (#0)
- Torch handle
- Universal gas mixer
- Built-in reverse flow check valves and flashback arrestors
- Welding nozzle (#2)
- Oxygen regulator
- Acetylene regulator
- Twin hose 4.8 mm x 3.82m (3/16" x 12.5') Grade R
- Cylinder wrench with chain
- Rugged carrying case
- Spark lighter & goggles
- MC acetylene cylinder: 0.28 m³ (10 cu. ft.)
- R oxygen cylinder: 20 cu. ft.
- Tip flow chart
- Instruction manual (English/French/Spanish)
- Two year warranty

Specifications:

- Ready to weld 1/8"
- Ready to cut 1/2"

With Larger Tips:

- Welds up to 25.4 mm (1")
- Cuts up to 101.6 mm (4")

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Poste de soudage portatif

Cet ensemble portatif et léger vous permet de transporter le chalumeau sur le chantier. Idéal pour la plomberie, le ranch, les applications agricoles, les réparations automobiles et les systèmes CVCA. Tous les postes d'acétylène et d'oxygène Firepower[MD] sont munis de clapets de retenue d'inversion de débit et d'intercepteurs de rentrée de flamme intégrés brevetés pour augmenter le facteur de sécurité et une structure en acier inoxydable et en laiton massif pour un entretien sans problèmes et durable.

Le poste comprend :

- Accessoire de coupe
- Buse de coupage (nº 0)
- Manche de chalumeau
- Clapets de retenue d'inversion de débit et intercepteurs de rentrée de flamme intégrés
- Mélangeur à gaz universel
- Buse de soudage (nº 2)
- Régulateur d'oxygène
- Régulateur d'acétylène
- Boyaux jumeaux 4,8 mm x 3,82 m de grade R (3/16 po x 12,5 pi)
- Clé à tuyau avec chaîne
- Étui de transport robuste
- Allumoir de soudeur et lunettes étanches
- Bouteille de MC acétylène : 0,28 m³ (10 pi³)
- Bouteille d'oxygène R : 0,57 m³ (20 pi³)
- Organigramme de la buse
- Manuel d'instructions (anglais, français, espagnol)
- Garantie de deux ans

Spécifications :

- Prêt à la soudure 3 mm (1/8 po)
- Prêt au coupage 13 mm (1/2 po)

Avec de larges buses :

- Soude jusqu'à 25,4 mm (1 po)
- Coupe jusqu'à 101,6 mm (4 po)

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

TMD 0384-0904

Firepower® Torch Conversion Kit



This kit contains all you need to make the conversion from other style torches to Firepower® style (The World's Most Popular) torch products. Like all Firepower® products, the torch handle features patented built-in Flashback arrestors and patented built-in reverse flow check valves. The world's safest oxygen and acetylene cutting apparatus. Firepower® oxygen and acetylene apparatus feature solid brass and stainless steel construction providing you years of trouble free service

Contents:

- 250 Series Cutting Attachment
- Patented Built-in Reverse Flow Check Valve
- 250 Series Torch Handle
- Patented Built-in Flash Back Arrestors
- Cutting Tip #1
- Welding Tip #1

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Trousse de conversion pour chalumeau Firepower[MD]

Cette trousse comprend tout ce dont vous avez besoin pour effectuer la conversion d'un autre style de chalumeau en chalumeau de style Firepower[MD] (la marque la plus utilisée au monde). Comme tous les produits Firepower[MD], le manche de chalumeau est muni d'intercepteurs de rentrée de flamme et de clapets de retenue d'inversion de débit intégrés brevetés. Les accessoires coupe d'acétylène et l'oxygène les plus sécuritaires au monde. Les accessoires de Firepower[MD] sont constitués d'une structure en acier inoxydable et en laiton massif vous permettant de jouir de plusieurs années sans entretien.

Contenu :

- Accessoire de coupe de séries 250
- Clapets de retenue intégrés et brevetés
- Manche de chalumeau de séries 250
- Intercepteurs de rentrée de flamme intégrés et brevetés
- Buse de coupage nº 1
- Buse de soudage nº 1

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

TMD 0381- 0751

Straight Cutting Torch

This is an excellent choice for scrap yard or the "all-time" Cutter. This torch is for cutting only and can be used with any fuel gas 5 PSIG and above. 90-degree head, 53.3 cm (21") length. Cuts from 3 mm to 152.4 mm (1/8" to 6") with 350 Series tips.

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Chalumeau de coupage droit

L'accessoire tout désigné pour les parcs à ferrailles ou l'utilisation courante. Ce chalumeau s'utilise seulement pour le coupage et peut être utilisé avec tous les 5 PSIG au gaz combustible et au-delà. Tête à 90 degrés, longueur de 53,3 cm (21 po). Il coupe à partir de 3 mm à 152,4 mm (1/8 po à 6 po) avec des buses de séries 350.

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

TMD 0384-1260

VERS-A-FLAME

This 500,000 BTU heavy duty version is used for burning weeds, removing paint, melting ice, pre-heating asphalt/tar, removing parking lot stripes, pre-heating castings plus many other uses. The Vers-A-Flame works with standard 9 kg (20 lbs.) propane tanks or larger. The Vers-A-Flame features a P.O.L. excess flow "safety valve" which shuts off gas flow if the hose is accidentally cut or burnt. Each Vers-A-Flame comes complete with Vers-A-Flame torch, 3 m (10') hose that withstands temperatures from -76°C to +96°C (-104°F to +140°F), large brass control knob that will not freeze in cold conditions. Available in single or six pack display carton.

Use for burning and melting:

- Weeds
- Roofs
- Ice
- Asphalt

Manufactured by VICTOR Equipment Company

VERS-A-FLAME

Listed

Cette version robuste de 500 000 BTU est utilisée pour brûler les mauvaises herbes, pour décaper la peinture, pour faire fondre de la glace, pour préchauffer l'asphalte/goudron, pour retirer les bandes de stationnement, pour préchauffer les moulages et beaucoup plus. Le Vers-A-Flame fonctionne avec les citernes de propane pressurisées standards de 9 kg (20 lb) ou plus. Le Vers-A-Flame comprend une « soupape de sûreté » d'excédent de flux à point de charge, qui interrompt le flux du gaz si le boyau est coupé ou brûlé de façon accidentelle. Chaque Vers-A-Flame vient avec un ensemble complet comprenant un chalumeau Vers-A-Flame, un boyau de 3 m (10 pi) qui résiste aux températures de -76 °C et +96 °C (-104 °F et +140 °F) et un grand bouton de commande en laiton qui ne gèlera pas à des températures froides. Vendu seul ou en boîte-présentoir de six emballages.

Utilisé pour brûler et faire fondre :

- Les mauvaises herbes
- Les racines
- La glace
- L'asphalte

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

Cutting Attachments - CA250 CA350

- Solid brass and stainless steel construction for strength and durability.
- Includes a universal mixer for all gases.
- Double o-ring hand-tight connection to torch handle.

TMD 0381-0740 TMD 0381-0744

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Accessoires de coupe - CA250 CA350

Listed

- Structure en acier inoxydable et en laiton massif pour une solidité et durabilité maximales.
- Comprend un mélangeur universel pour tous les gaz.
- Double raccord serrable à la main avec joint torique pour le manche du chalumeau.

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

#	Description
TMD 0381-0740	150/250 Series capacity to 152.4 mm (6") / Séries 150/250 capacité jusqu'à 152,4 mm (6 po)
TMD 0381-0744	350 Series capacity to 203.2 mm (8") / Séries 350 de capacité jusqu'à 203,2 mm (8 po)

150, 250, 350 Series Torch Handles

- Solid brass and stainless steel construction for strength and durability
- Built-in reverse flow check valves for added protection (safety) against "reverse flow of gases".
- Built-in flashback arrestors
- Standard "B" hose 14.3 mm x 18 (9/16" x 18) connections.

TMD 0382-0136

Manufactured by VICTOR Equipment Company

Manches de chalumeau de séries 150, 250, 350

Listed

- Structure en acier inoxydable et en laiton massif pour une solidité et durabilité maximales
- Des clapets de retenue intégrés ajoutent une protection (sécurité) contre le « flux inversé des gaz ».
- Intercepteurs de rentrée de flamme intégrés
- Raccords de boyaux de type « B » standards 14,3 mm x 18 (9/16 po x 18)

TMD 0382-0143

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR

#	Description
TMD 0382-0136	Handle for 350 series cutting attachments / Manche pour les accessoires de coupe des séries 350
TMD 0382-0143	Handle for 150/250 series cutting attachments / Manche pour les accessoires de coupe des séries 150/250

WARNING! Marquette® style torch handles require external reverse flow check valves.

AVERTISSEMENT ! Les manches de chalumeau de style Marquette[MD] exigent l'utilisation de clapets de retenue externes.

Flashback Arrestors/Kwik-Connects

Prevents dangerous flashback which can result in fire, explosion and injury. Required by OSHA on job site applications. Kwik-connect connectors allow the changing of torch handles without a wrench tight connection.

Intercepteurs de rentrée de flamme/Raccords rapides (Kwik-connect)

Empêchent les rentrées de flamme dangereuses pouvant causer un incendie, une explosion et des blessures. La LOI sur la santé et la sécurité du travail(Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail) exige leur utilisation sur les chantiers. Les raccords Kwik-connect permettent le changement de manches de chalumeaux sans l'emploi d'une clé.

TMD 0656-0015 TMD 0656-0016 TMD 0656-0017

#	Description
TMD 0656-0016	Regulator, flashback arrestor set with check valves / Ensemble régulateur et intercepteur de rentrée de flamme avec clapets de retenue
TMD 0656-0015	Torch, flashback arrestor set with check valves / Ensemble chalumeau et intercepteur de rentrée de flamme avec clapets de retenue
TMD 0656-0017	Kwik-connect torch fitting set, "B" 14.30 mm (9/16") x 18 threads / Ensemble de raccords pour chalumeau Kwik-connect, filets « B » 14,30 mm (9/16 po) x 18 fils

Firepower

TMD 0387-1230

Reverse Flow Check Valves

Prevent gases from backing up and mixing in the regulators, a dangerous condition that can cause fire or explosion. Not required with Firepower® Torch handles. Firepower® Torch handles feature patented built-in reverse flow check valves. 0.63 cm (1/4") 20 NPT.

Clapets de retenue

Empêchent les gaz de faire demi-tour et de se mélanger dans les régulateurs, ce qui est une condition dangereuse pouvant causer un incendie ou une explosion. Ils ne sont pas requis avec les manches à chalumeaux Firepower[MD]. Les manches à chalumeaux Firepower[MD] possèdent des clapets de retenue intégrés brevetés. 0,63 cm (1/4 po) 20 NPT.

TMD 1412-0012 **TMD 1412-0020** **TMD 1412-0021**

Dual Line Acetylene Hoses

Double line design eliminates kinking and tangling. Hoses are made with tightly braided nylon for strength. Connectors included. Fit all brands of torches and regulators. Grade R.

Boyaux doubles pour acétylène

Design à double ligne qui élimine le risque de formation de faux plis et emmêlement. Les boyaux sont faits de nylon étroitement noué pour augmenter le facteur de résistance. Les embouts sont inclus. Conviennent à toutes les marques de chalumeaux et de régulateurs. De classe R.

#	Description
TMD 1412-0012	4.77 mm x 317.5 mm (3/16" x 12.5") / 4,77 mm x 317,5 mm (3/16 po x 12,5 po)
TMD 1412-0020	4.77 mm x 508 mm (3/16" x 20") / 4,77 mm x 508 mm (3/16 po x 20 po)
TMD 1412-0021	6.35 mm x 635 mm (1/4" x 25") / 6,35 mm x 635 mm (1/4 po x 25 po)
TMD 1412-0022	6.35 mm x 1270 mm (1/4" x 50") (Not Shown) / 6,35 mm x 1270 mm (1/4 po x 50 po) (non illustré)

TMD 0916-0032 **TMD 0916-0033**

Replacement Tote Cylinders

High quality empty cylinders for use with all types of portable tote outfits.

Bouteilles de rechange

Bouteilles vides de qualité supérieure qui conviennent à tous les types de postes de soudage portatifs.

#	Description
TMD 0916-0032	10CF type MC acetylene CGA 200 / CGA 200 à acétylène de type MC 10CF
TMD 0916-0033	20CF type R oxygen CGA 540 / CGA 540 à oxygène de type R 20CF



TMD 0387-2650 **TMD 0387-2600**

Victor Cutskill Cutting Attachments

- Solid brass and stainless steel construction for strength and durability
- Includes universal mixer for use with all gasses
- 90¡ head
- Ease-on cutting oxygen

Manufactured by VICTOR CutSkill Equipment Company

Accessoires de coupe Victor Cutskill

- Structure en acier inoxydable et en laiton massif pour une solidité et durabilité maximales
- Comprend un mélangeur universel à utiliser avec toutes les sortes de gaz
- Tête de 90¡
- Coupe à l'oxygène facilitée

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR CutSkill

# / #	Model / Modèle	Description / Description
TMD 0387-2650	(CA370-V)	Heavy Duty 350 Series / Séries 350 haute performance
TMD 0387-2600	(CA270-V)	Medium Duty 250 Series / Séries 250 moyen de gamme



TMD 0387-2750 **TMD 0387-2700**

Victor Cutskill Torch Handles

- Solid Brass and Stainless steel construction for strength and durability
- Built-in check valves and flashback arrestors
- Tube within a tube design
- 14.3 mm (9/16") - 18 connections
- Three (3) piece "Y" assembly with threaded connections

Manufactured by VICTOR CutSkill Equipment Company

Manches de chalumeaux Victor Cutskill

- Structure en acier inoxydable et en laiton massif pour une solidité et durabilité maximales
- Clapets de retenue et intercepteurs de rentrée de flamme intégrés
- Conception de type boyau dans un boyau
- 18 raccords de 14,3 mm (9/16 po)
- Assemblage à trois pièces en forme de Y avec raccords filetés

Fabriqué par Entreprise d'équipement VICTOR CutSkill

# / #	Model / Modèle	Description / Description
TMD 0387-2750	(370FC-V)	Heavy Duty 350 Series / Séries 350 haute performance
TMD 0387-2700	(270DC-V)	Medium Duty 250 Series / Séries 250 moyen de gamme

150/250 Series Acetylene Cutting Tips

Victor® Style - fit Firepower® 150/250 style cutting attachment.

Buses de coupage à l'acétylène de séries 150/250

Étant de style Victor[MD], elles conviennent à l'accessoire de coupage de style 150/250 Firepower[MD].

# / #	Description / Description	Cuts To / Coupe
TMD 0331-0179	00-3-101-FP	6.35 mm (1/4") capacity / capacité de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 0331-0180	0-3-101-FP	9.53 mm to 13 mm (3/8"-1/2") capacity / capacité de 9,53 mm à 13 mm (3/8 po à 1/2 po)
TMD 0331-0181	1-3-101-FP	3/4" capacity / capacité de 19 mm (3/4 po)
TMD 0331-0182	2-3-101-FP	1" capacity / capacité de 25,4 mm (1 po)
TMD 0331-0183	3-3-101-FP	2" capacity / capacité de 50,8 mm (2 po)
TMD 0331-0184	4-3-101-FP	3" capacity / capacité de 76,2 mm (3 po)

150/250 Series Natural Gas/ Propane Cutting Tips

Victor® Style - fit Firepower® 150/250 style cutting attachment.

Buses de coupage au propane/gaz naturel de séries 150/250

Étant de style Victor[MD], elles conviennent à l'accessoire coupeur de style 150/250 Firepower[MD].

# / #	Description / Description	Cuts To / Coupe
TMD 0333-0550	0-3-GPN	9.5 mm (3/8") capacity / capacité de 9,5 mm (3/8 po)
TMD 0333-0551	1-3-GPN	19 mm (3/4") capacity / capacité de 19 mm (3/4 po)
TMD 0333-0552	2-3-GPN	25.4 mm (1") capacity / capacité de 25,4 mm (1 po)
TMD 0333-0553	3-3-GPN	50.8 mm (2") capacity / capacité de 50,8 mm (2 po)

350 Series Acetylene Cutting Tips

Victor® Style - fit Firepower® 350 style cutting attachment.

Buses de coupage à l'acétylène de séries 350

Étant de style Victor[MD], elles conviennent à l'accessoire coupeur de coupage de style 350 Firepower[MD].

# / #	Description / Description	Cuts To / Coupe
TMD 0330-0620	0-1-101-FP	9.53 mm to 13 mm (3/8"-1/2") capacity / capacité de 9,53 mm à 13 mm (3/8 po à 1/2 po)
TMD 0330-0621	1-1-101-FP	19 mm (3/4") capacity / capacité de 19 mm (3/4 po)
TMD 0330-0622	2-1-101-FP	25.4 mm (1") capacity / capacité de 25,4 mm (1 po)
TMD 0330-0623	3-1-101-FP	50.8 mm (2") capacity / capacité de 50,8 mm (2 po)
TMD 0330-0624	4-1-101-FP	76.2 mm (3") capacity / capacité de 76,2 mm (3 po)
TMD 0330-0625	5-1-101-FP	101.64 (4") capacity / capacité de 101,64 mm (4 po)

Firepower®

350 Series Natural Gas/Propane Cutting Tips

Victor® Style - fit Firepower® 350 style cutting attachment.

Buses de coupage au propane/gaz naturel de séries 350

Étant de style Victor[MD], elles conviennent à l'accessoire coupeur de style 350 Firepower[MD].

# / #	Description / Description	Cuts To / Coupe
TMD 0333-0560	O-GPN-FP	9.5 mm (3/8") capacity / capacité de 9,5 mm (3/8 po)
TMD 0333-0561	1-GPN-FP	19 mm (3/4") capacity / capacité de 19 mm (3/4 po)
TMD 0333-0562	2-GPN-FP	25.4 mm (1") capacity / capacité de 25,4 mm (1 po)
TMD 0333-0563	3-GPN FP	50.8 mm (2") capacity / capacité de 50,8 mm (2 po)

Scarfing Tips

Victor® Style.

Buses pour le décriquage

De style Victor[MD].

#	Description
TMD 0333-0408	0-1-118
TMD 0333-0409	2-1-118

Smith Cutting Tips

Buses de coupage Smith

#	Description
TMD 0387-1233	SC-12-#1 / SC-12-nº 1
TMD 0387-1234	SC-12-#2 / SC-12-nº 2
TMD 0387-1236	MC-12-#1 / MC-12-nº 1
TMD 0387-1237	MC-12-#2 / MC-12-nº 2
TMD 0387-1238	MC-12-#3 / MC-12-nº 3

Miscellaneous Cutting Tips

Buses de coupage diverses

#	Description
TMD 0387-1227	Airco MD #1 / Airco MD nº 1
TMD 0387-1228	Purox #3 / Purox nº 3
TMD 0387-1229	Purox #4 / Purox nº 4

TMD 0387-1249

TMD 0387-1259

Marquette® Style Cutting Tips

Buses de coupage de style Marquette[MD]

#	Description
MEDIUM/HEAVY DUTY CUTTING TIPS (CONICAL SEAT) / BUSES DE COUPAGE DE HAUTE PERFORMANCE OU MOYEN DE GAMME (PORTÉE CONIQUE)	
TMD 0387-1249	1-Marquette® style / 1 style Marquette[MD]
TMD 0387-1250	2-Marquette® style / 2 style Marquette[MD]
TMD 0387-1252	1-Marquette® style 3 hole / 1 style Marquette[MD] à 3 trous
TMD 0387-1253	2-Marquette® style 6 hole / 2 style Marquette[MD] à 6 trous
STAR JET/SUPER JET/HARRIS 6290 STYLE CUTTING TIPS (FLAT SEAT DESIGN) / BUSES DE COUPAGE DE STYLE STAR JET/SUPER JET/HARRIS 6290 (JOINT PLAT)	
TMD 0387-1259	#1 flat seat style - Regular Pre-Heat / Joint plat nº 1 — préchauffé régulier
TMD 0387-1260	#2 flat seat style - Regular Pre-Heat / Joint plat nº 2 — préchauffé régulier

Multi-Flame Rosebud Nozzles

Buses multiflammes

#	Description
150/250 SERIES / SÉRIES 150/250	
TMD 0324-0143	4MFA-1-FS
TMD 0324-0146	6MFA-1-FS
TMD 0324-0112	8MFA-1-FS
350 SERIES / SÉRIES 350	
TMD 0323-0270	4MFA-FS
TMD 0323-0271	6MFA-FS
TMD 0323-0272	8MFA-FS

Firepower®

Welding Nozzles

All Firepower® welding nozzles feature:
- One piece copper construction
- 100% flame tested
- Made in U.S.A.
- Victor® Style

Buses de soudage

Toutes les buses de soudage Firepower[MD] sont :
- Constituées d'une structure de cuivre en une seule pièce
- 100 % résistantes aux flammes
- Fabriquées aux États-Unis
- De style Victor[MD]

#	Description	Cuts To / Coupe
150/250 SERIES / LES SÉRIES 150/250		
TMD 0324-0150	O-W-1-FS	0.70 mm to 1.98 mm (1/32"-5/64") capacity / capacité de 0,70 mm à 1,98 mm (1/32 po à 5/64 po)
TMD 0324-0151	1-W-1-FS	1.19 mm to 2.38 mm (3/64"-3/32") capacity / capacité de 1,19 mm à 2,38 mm (3/64 po à 3/32 po)
TMD 0324-0152	2-W-1-FS	1.59 mm to 3 mm (1/16"-1/8") capacity / capacité de 1,59 mm à 3 mm (1/16 po à 1/8 po)
TMD 0324-0153	3-W-1-FS	3 mm to 5 mm (1/8"-3/16") capacity / capacité de 3 mm à 5 mm (1/8 po à 3/16 po)
TMD 0324-0154	4-W-1-FS	5 mm to 6.35 mm (3/16"-1/4") capacity / capacité de 5 mm à 6,35 mm (3/16 po à 1/4 po)
TMD 0324-0155	5-W-1-FS	6.35 mm to 13 mm (1/4"-1/2") capacity / capacité de 6,35 mm à 13 mm (1/4 po à 1/2 po)
350 SERIES / SÉRIES 350		
TMD 0323-0360	O-W-FS	0.79 mm to 1.98 mm (1/32"-5/64") capacity / capacité de 0,79 mm à 1,98 mm (1/32 po à 5/64 po)
TMD 0323-0361	1-W-FS	1.19 mm to 2.38 mm (3/64"-3/32") capacity / capacité de 1,19 mm à 2,38 mm (3/64 po à 3/32 po)
TMD 0323-0362	2-W-FS	1.59 mm to 3 mm (1/16"-1/8") capacity / capacité de 1,59 mm à 3,18 mm (1/16 po à 1/8 po)
TMD 0323-0363	3-W-FS	3 mm to 5 mm (1/8"-3/16") capacity / capacité de 3,18 mm à 4,76 mm (1/8 po à 3/16 po)
TMD 0323-0364	4-W-FS	5 mm to 6.35 mm (3/16"-1/4") capacity / capacité de 5 mm à 6,35 mm (3/16 po à 1/4 po)
TMD 0323-0365	5-W-FS	6.35 mm to 13 mm (1/4"-1/2") capacity / capacité de 6,35 mm à 13 mm (1/4 po à 1/2 po)

TMD 0781-8960

TMD 0781-9111

TMD 0781-9171

Regulators

Rugged, dependable Firepower® regulators cover all ranges of gas control needs. The compact single and dual stage regulators are perfect for welding and cutting applications for farm and repair shop.

All Firepower® Regulators Feature:

- Solid brass and stainless steel construction
- Easy-to-read gauges
- Fabric reinforced neoprene diaphragm
- Sintered bronze inlet filter

Régulateurs

Les régulateurs robustes et fiables Firepower[MD] couvrent toutes les gammes de besoins de contrôle des gaz. Les régulateurs à une et deux phases compacts sont parfaits pour les applications de soudure et de coupage de l'industrie agricole et les ateliers de réparation.

Tous les régulateurs FirepowerMD comprennent :

- Une structure en acier inoxydable et en laiton massif
- Des jauges faciles à lire
- Une membrane en néoprène renforcée d'une armature
- Un filtre à cône d'entrée en bronze fritté

#	Description
150 SERIES REGULATORS - LIGHT/MEDIUM DUTY / RÉGULATEURS DE SÉRIES 150 — MOYEN ET BAS DE GAMME	
TMD 0781-8960	Oxygen - CGA 540, 4-60 PSIG / À l'oxygène - CGA 540, 4-60 PSIG
TMD 0781-8961	Acetylene - CGA 510, 2-15 PSIG / À l'acétylène - CGA 510, 2-15 PSIG
TMD 0781-8965	Acetylene (Tote) - CGA 200, 2-15 PSIG / À l'acétylène (étui) - CGA 200, 2-15 PSIG
TMD 0781-8966	Oxygen (Tote) - CGA 540, 4-60 PSIG / À l'oxygène (étui) - CGA 540, 4-60 PSIG
250 SERIES REGULATORS - MEDIUM-DUTY / RÉGULATEURS DE SÉRIES 250 — MOYENNE GAMME	
TMD 0781-9111	Oxygen - CGA 540, 4-80 PSIG / À l'oxygène - CGA 540, 4-80 PSIG
TMD 0781-9112	Acetylene - CGA 510, 2-15 PSIG / À l'acétylène - CGA 510, 2-15 PSIG
TMD 0781-9115	LP - CGA 510 LP, 2-40 PSIG / LP - CGA 510 LP, 2-40 PSIG
TWO- SERIES REGULATORS / RÉGULATEURS À DEUX SÉRIES	
TMD 0781-9750	Oxygen - CGA 540, 4-60 PSIG / À l'oxygène - CGA 540, 4-60 PSIG
TMD 0781-9752	Acetylene - CGA 510, 2-15 PSIG / À l'acétylène - CGA 510, 2-15 PSIG
350 SERIES REGULATORS - HEAVY-DUTY / RÉGULATEURS DE SÉRIES 350 — HAUTE PERFORMANCE	
TMD 0781-9171	Oxygen - CGA 540, 2-125 PSIG / À l'oxygène - CGA 540, 2-125 PSIG
TMD 0781-9172	Acetylene - CGA 510, 2-15 PSIG / À l'acétylène - CGA 510, 2-15 PSIG

Victor® Cutskill Regulators

VICTOR CutSkill

Listed

Rugged, dependable Victor® regulators cover all ranges of gas control needs.

- Forged brass body and housing cap
- Single stage design
- Easy to read gauges
- Neoprene diaphragm

Régulateurs Victor[MD] Cutskill

Les régulateurs robustes et fiables de Victor[MD] couvrent toutes les gammes de besoins en contrôle des gaz.

- Corps et bouchon en laiton forgé
- Design à une phase
- Jauges faciles à lire
- Membrane en néoprène

#	Description
TMD 0387-2302	350 Series Oxygen CGA 540, 4-80 PSIG / CGA 540, 4-80 PSIG à oxygène de séries 350
TMD 0387-2400	350 Series Acetylene CGA 510, 2-15 PSIG / CGA 510, 2-15 PSIG à acétylène de séries 350
TMD 0387-2001	250 Series Oxygen CGA 540, 4-80 PSIG / CGA 540, 4-80 PSIG à oxygène de séries 250
TMD 0387-2100	250 Series Acetylene CGA 510, 2-15 PSIG / CGA 510, 2-15 PSIG à acétylène de séries 250

TMD 0781-1102

Flow Gauge Regulators

Features:

- Argon, argon-C02 Capabilities - CGA 580
- Solid brass and stainless steel construction
- Use with MIG or TIG applications

Régulateurs à jauge de flux

Caractéristiques:

- Capacités argon, argon-C02 - CGA 580
- Structure en acier inoxydable et en laiton massif
- Utiliser avec des applications MIG ou TIG

TMD 0387-1232

Preset Flow Regulator

Features:

- Solid brass and stainless steel construction
- Argon, argon-C02 capabilities - CGA 580
- Preset feature
- Use with MIG or TIG applications

Régulateur du flux préinitialisé

Caractéristiques :

- Structure en acier inoxydable et en laiton massif
- Capacités argon, argon-C02 - CGA 580
- Option préinitialisée
- Utiliser avec des applications MIG ou TIG

Firepower

TMD 1424-0147

TMD 1424-0405

TMD 1424-0013

TMD 1424-0290

Replacement Gauges
Jauges de rechange

#	Description /	Fitting / Dimensions
TOTE SERIES GAUGES 1-1/2 IN. / JAUGES DE SÉRIES TOTE DE 1-1/2 PO (HIGH QUALITY LEXAN® CRYSTALS / CRISTAUX LEXAN[MD] DE QUALITÉ SUPÉRIEURE)		
TMD 1424-0147	30#, in a box, acetylene only / nº 30, dans une boîte, acétylène seulement	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0148	100#, in a box, all gases / nº 100, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0149	400#, in a box, all gases / nº 400, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0150	4000#, in a box, all gases / nº 4000, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
150 SERIES GAUGES 1-5/8 IN. / JAUGES DE SÉRIES 150 DE 1-5/8 PO (HIGH QUALITY LEXAN® CRYSTALS / CRISTAUX LEXAN[MD] DE QUALITÉ SUPÉRIEURE)		
TMD 1424-0405	30#, in a box, acetylene only / nº 30, dans une boîte, acétylène seulement	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0406	100#, in a box, all gases / nº 100, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0407	400#, in a box, all gases / nº 400, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0408	4000#, in a box, all gases / nº 4000, dans une boîte, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)
TMD 1424-0409	30#, SCFH Argon C02, all gases / nº 30, SCFH Argon C02, tous les gaz	3 mm (1/8") NPT / NPT de 3 mm (1/8 po)

#	Description /	Fitting / Dimensions
250 SERIES GAUGES 2 IN. / JAUGES DE SÉRIES 250 DE 2 PO (HIGH QUALITY LEXAN® CRYSTALS / CRISTAUX LEXAN[MD] DE QUALITÉ SUPÉRIEURE)		
TMD 1424-0013	30#, in a box, acetylene only / nº 30, dans une boîte, acétylène seulement	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0014	60#, in a box, all gases / nº 60, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0015	100#, in a box, all gases / nº 100, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0017	400#, in a box, all gases / nº 400, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0019	4000#, in a box, all gases / nº 4000, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
350 SERIES GAUGES 2-1/2 IN. / JAUGES DE SÉRIES 350 DE 2-1/2 PO (HIGH QUALITY LEXAN® CRYSTALS / CRISTAUX LEXAN[MD] DE QUALITÉ SUPÉRIEURE)		
TMD 1424-0290	30#, in a box, acetylene only / nº 30, dans une boîte, acétylène seulement	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0292	200#, in a box, all gases / nº 200, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0293	400#, in a box, all gases / nº 400, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT de 6,35 mm (1/4 po)
TMD 1424-0294	4000#, in a box, all gases / nº 4000, dans une boîte, tous les gaz	6.35 mm (1/4") NPT / NPT 6,35 mm (1/4 po)

Mild Steel MIG Wire

Premium steel MIG wire AWS class ER70S-6 provides superior weld ability with powerful deoxidizers where stringent cleaning practices are not used. Applications include automobile, truck bodies, farm implements, construction and fabrication. 70,000 PSI tensile strength. Requires shielding gas.

Fil-électrode MIG en acier doux

Le fil-électrode de première qualité MIG ER70S-6 de classe AWS permet une soudure de niveau supérieur avec des désoxydants puissants où les produits de nettoyage rigoureux ne sont pas utilisés. On peut l'utiliser sur les véhicules automobiles, les bennes de camion, l'équipement agricole, l'équipement de construction et de premières transformations. Résistance à la traction de 70 000 PSI. Exige l'utilisation d'un gaz protecteur.

#	Description /	Diameter / Diamètre
TMD 1440-0210	2# Spool / Bobine nº 2	0.6 mm (0.023") / 0,6 mm (0,023 po)
TMD 1440-0211	11# Spool / Bobine nº 11	0.6 mm (0.023") / 0,6 mm (0,023 po)
TMD 1440-0212	33# Spool / Bobine nº 33	0.6 mm (0.023") / 0,6 mm (0,023 po)
TMD 1440-0215	2# Spool / Bobine nº 2	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0216	11# Spool / Bobine nº 11	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0217	33# Spool / Bobine nº 33	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0220	2# Spool / Bobine nº 2	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)
TMD 1440-0221	11# Spool / Bobine nº 11	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)
TMD 1440-0222	33# Spool / Bobine nº 33	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)
TMD 1440-0447	33# Spool / Bobine nº 33	1.2 mm (0.045") / 1,2 mm (0,045 po)

TMD 1440-0245

Stainless Steel MIG Wire

Premium stainless steel MIG wire. Requires shielding gas. AWS class ER308L. Weight 2 lbs. spool. Diameter: 0.8 mm (0.030")

Fil-électrode MIG en acier inoxydable

Fil-électrode MIG en acier inoxydable de première qualité. Exige l'utilisation d'un gaz protecteur. ER308L de classe AWS. Bobine avec poids de 0,9 kg (2 lb). Diamètre de 0,8 mm (0,030 po).

Flux-Cored MIG Wire

Flux-cored steel wire permits wire feed welding capabilities without the use of shielding gas. It produces deeper penetrating welds and allows you to weld in windy conditions. AWS class E 71T-GS.

Fil fourré MIG

Le fil fourré permet la soudure à entraînement au fil sans l'utilisation d'un gaz protecteur. Il produit des soudures à pénétration profonde et vous permet de faire de la soudure dans des conditions venteuses.
E 71T-GS de classe AWS.

#	Description /	Diameter / Diamètre
TMD 1440-0230	2# Spool / Bobine nº 2	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0231	10# Spool / Bobine nº 10	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0235	2# Spool / Bobine nº 2	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)
TMD 1440-0236	10# Spool / Bobine nº 10	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)

Aluminum MIG Wire

Premium aluminum MIG welding wire for all types of aluminum welding. Requires shielding gas. AWS class ER5356.

Fil-électrode MIG en aluminium

Fil-électrode de soudure MIG de première qualité en aluminium pour tous les types de soudure sur l'aluminium. Exige l'utilisation d'un gaz protecteur. ER5356 de classe AWS.

#	Description /	Diam
TMD 1440-0240	AWS ER5356 0.45 kg (1 lb.) Spool / AWS ER5356 0,45 kg (1 lb) Bobine	0.8 mm (0.030") / 0,8 mm (0,030 po)
TMD 1440-0241	AWS ER5356 0.45 kg (1 lb.) Spool / AWS ER5356 0,45 kg (1 lb) Bobine	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)
TMD 1440-0445	AWS ER5356 1.4 kg (3 lbs.) Spool / AWS ER5356 1,4 kg (3 lb) Bobine	0.9 mm (0.035") / 0,9 mm (0,035 po)

Firepower

Welding Electrodes - 6011

A mild steel all position electrode with strong arc characteristics for deep penetration. Recommended for steel applications because of the strong arc force. Produces deep penetration. Wide range of applications including tanks, plain or galvanized steel castings, machinery parts, construction, pressure pipe. Current: AC/DC reverse polarity. Tensile strength 60,000 PSI.

Électrodes de soudure - 6011

Une électrode en acier doux à toutes positions caractérisée par un arc résistant qui permet une pénétration profonde. Il est recommandé de l'utiliser avec de l'acier à cause de la résistance supérieure de son arc. Permet une pénétration profonde. Possède une large gamme d'applications notamment avec les citernes, les moulages en acier galvanisé ou noir, les pièces de machinerie, l'équipement de construction et les tuyaux sous pression. Courant : polarité inversée c.a./c.c. Résistance à la traction de 60 000 PSI.

# / #	Description / Description	Rod Size / Dimensions de la baguette
TMD 1440-0115	1 lbs. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0116	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0117	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0118	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0105	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0106	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0107	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0108	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0095	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0096	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0097	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0098	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps/ Ampères	Diameter / Diamètre
30-80 / 30 à 80	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
80-130 / 80 à 130	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
120-180 / 120 à 180	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Welding Electrodes - 6013

A mild steel all position general-purpose rod with medium to shallow penetration. Excellent where there is a poor fit up in the material joint. Small diameters are well adapted to low heat_ing settings on thin metals. Great for all types of mild steel fabrication and repairs where ease of operation and good appearance are important. Current: AC/DC either polarity. Tensile strength 60,000 PSI

Électrodes de soudure - 6013

Une baguette à usage général toutes positions en acier doux avec une pénétration de moyenne à superficielle. Excellente lorsque la fixation dans le joint du matériau est faible. Les petits diamètres s'adaptent bien dans les situations à faible chaleur sur les métaux plus minces. Parfaite pour tous les types de première transformation d'acier doux et les réparations, pour lesquelles des opérations facilitées et une bonne apparence sont importantes. Courant : c.a./c.c. peu importe la polarité. Résistance à la traction de 60 000 PSI.

# / #	Description / Description	Rod Size / Dimensions de la baguette
TMD 1440-0145	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0146	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0147	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0148	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0134	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0135	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0136	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0137	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0124	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0125	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0126	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0127	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
30-80 / 30 à 80	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
80-140 / 80 à 140	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
120-180 / 120 à 180	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Firepower

Welding Electrodes - 7014

An iron powder type all position electrode with smooth arc characteristics, good arc stability, low spatter, produces medium penetration. High speed deposit. Great for all types of mild steel applications, particularly sheet metal and ornamental iron. Works best on clean steel applications. Current: AC/DC either polarity. Tensile strength 70,000 PSI.

Électrodes de soudure - 7014

Une électrode à poudre de fer pour toutes positions avec arc lisse, une bonne stabilité d'arc et de faibles projections produit une pénétration moyenne et des dépôts à haute vitesse. Parfaite pour tous les types d'applications sur l'acier doux, tout particulièrement sur la tôle et sur le fer ornemental. Fonctionne mieux sur l'acier propre. Courant : c.a./c.c. peu importe la polarité. Résistance à la traction de 70 000 PSI.

# / #	Description / Description	Rod Size / Dimensions de la baguette
TMD 1440-0205	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0206	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0207	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0208	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0200	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0201	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0202	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0203	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0150	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0151	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lbs). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0152	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0153	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
30-90 / 30 à 90	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
90-150 / 90 à 150	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
120-180 / 120 à 180	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Low Hydrogen Electrodes - 7018

A low hydrogen all position electrode. The low hydrogen content provides high strength and toughness without cracking down the center of the bead. This high strength rod is excellent for welding harden able, as well as cold rolled steels. No pre-heat required. Current: AC/DC reverse polarity. Tensile strength 70,000 PSI.

Électrodes basiques - 7018

Une électrode toutes positions à faible hydrogène. Le contenu à basse teneur en hydrogène permet une résistance élevée et une endurance sans fissurer le centre du cordon de soudure. Cette baguette à résistance élevée est parfaite pour la soudure de l'acier trempé et laminé à froid. Aucun préchauffage n'est requis. Courant : polarité inversée c.a./c.c. Résistance à la traction de 70 000 PSI.

# / #	Description / Description	Rod Size / Dimensions de la baguette
TMD 1440-0195	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0196	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0197	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0198	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
TMD 1440-0185	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0186	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0187	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0188	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
TMD 1440-0180	1 lb. Carton / 0,45 kg (1 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0181	5 lbs. Carton / 2,3 kg (5 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0182	10 lbs. Carton / 4,5 kg (10 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)
TMD 1440-0183	50 lbs. Carton / 22,7 kg (50 lb). Boîte	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
30-90 / 30 à 90	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
90-150 / 90 à 150	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)
120-180 / 120 à 180	4 mm (5/32") / 4 mm (5/32 po)

Firepower

Hardfacing Electrodes

This high quality, all purpose electrode produces outstanding impact and abrasion resistance. The high deposition rate prolongs surface life of new and worn parts. Ideal for repairing all types of agriculture, construction equipment, auger, buckets, concrete mixers, etc. Current: AC/DC - DC+ recommended. Rockwell Hardness C54-C58.

Électrodes de rechargement dur

Cette électrode multifonctionnelle de qualité supérieure produit un impact incroyable et une résistance à l'abrasion. Le taux élevé de formation de dépôt prolonge la durée de vie de la surface des pièces usées et nouvelles. Parfait pour la réparation de tous les types d'équipement agricole, d'équipement de construction, de tarières, de bennes de chargement, de bétonnières, etc. Courant électrique : c.a./c.c. — c.c.+ recommandé. Dureté Rockwell C54-C58.

#	Description
TMD 1440-0080	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0081	3 mm (1/8"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 mm (1/8 po), 2,27 kg (5 lb)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
110-140 / 110 à 140	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)

Cast Iron Electrodes - Non-Machinable Steel Core

This cast iron electrode is specifically developed for dirty and oil soaked cast iron applications. It is also ideal for heat affected cast iron repairs. This electrode offers the least expensive method of repairing cast iron. Great for repairing castings, transmission housings, etc. Current: AC/DC - DC+ recommended. Amperage Recommendations: 70-125. Tensile strength 62,000 PSI. Elongation 20%.

Électrodes en fonte à âme d'acier non usinable

Cette électrode en fonte est tout spécialement conçue pour des applications de fonte sales et imbibées d'huile. Elle est également parfaite pour les réparations de fonte affectée par la chaleur. Cette électrode offre la méthode la moins chère de réparation de fonte. Idéale pour la réparation des produits moulés, des carters de boîtes de vitesse, etc. Courant : c.a./c.c. — c.c.+ recommandé. Recommandations d'intensité : 70 à 125. Résistance à la traction de 62 000 PSI. Élongation de 20 %.

#	Description
TMD 1440-0449	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0443	3 mm (1/8"), 2.27 kg (5 lbs). / 3 mm (1/8 po), 2,27 kg (5 lb)

Nickel 55 Cast Iron Electrodes - Machinable

The most versatile cast iron electrode. The best solution for repairing cast iron, heavy cast iron sections. The smooth arc characteristics produce strong, sound welds at low amps. Repairs cylinder blocks, exhaust manifold, and machine bases. Current: AC/DC - DC+ recommended. Tensile strength 70,000 PSI. Elongation 12%.

Électrodes en fonte avec nickel 55 (usinable)

L'électrode en fonte la plus polyvalente. C'est la meilleure solution pour la réparation de sections en fonte et fonte renforcée. Les caractéristiques de l'arc lisse produisent des soudures résistantes et bien effectuées à faible intensité. Permet la réparation de blocs-cylindres, de tubulures d'échappement et de bases de machine. Courant : c.a./c.c. — c.c.+ recommandé. Résistance à la traction de 70 000 PSI. Élongation de 12 %.

# / #	Description / Description	No. Rods / Nº de baguettes
TMD 1440-0440	2.38 mm (3/32") Job pack / Ensemble pour travaux de soudure 2,38 mm (3/32 po)	3
TMD 1440-0411	3 mm (1/8") Job pack / Ensemble pour travaux de soudure 3 mm (1/8 po)	3
TMD 1440-0083	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)	3

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
70-90 / 70 à 90	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
80-120 / 80 à 120	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)

Pure Nickel 99% Cast Iron Electrodes - Machinable

The highest quality nickel electrode available. Welds well in all positions. The high (99%) nickel content has a natural attraction to cast iron giving it superior performance when welding cast iron material. Nickel 99 can be used on cast iron parts that are subject to heating and cooling, such as engine blocks, cylinder heads, exhaust manifolds, etc. Excellent machinability. Current: AC/DC - DC+ recommended. Tensile strength 55,000 PSI. Elongation 10%.

Électrodes usinables pour fonte faites de nickel pur à 99 %

L'électrode en nickel de la meilleure qualité sur le marché. Procure une bonne soudure dans toutes les positions. Le contenu élevé en nickel (99 %) a la particularité d'attirer naturellement la fonte, permettant une performance supérieure lors de la soudure de matériaux en fonte. Le nickel 99 peut être utilisé sur les pièces en fonte qui sont soumises au chauffage ou au refroidissement comme les blocs-moteurs, les culasses et les tubulures d'échappement. Il est hautement usinable. Courant : c.a./c.c. - c.c.+ recommandé. Résistance à la traction de 55 000 PSI. Élongation de 10 %.

# / #	Description / Description	No. Rods / Nº de baguettes
TMD 1440-0423	2.38 mm (3/32") Job pack / Ensemble pour travaux de soudure 2,38 mm (3/32 po)	3
TMD 1440-0424	3 mm (1/8") Job pack / Ensemble pour travaux de soudure 3 mm (1/8 po)	3
TMD 1440-0425	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)	—
TMD 1440-0374	3 mm (1/8"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 mm (1/8 po), 2,27 kg (5 lb)	—

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
70-90 / 70 à 90	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
70-110 / 70 à 110	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)

Firepower

E308L-16 Stainless Steel Electrodes

All position, high strength electrode produces unique and superior performance for joining all types of steel with outstanding strength and elongation. Produces an exceptionally smooth arc and smooth beads. Corrosion resistant, crack resistant even on high carbon, manganese, stainless and dissimilar steels. Tensile strength 128,000 PSI. Elongation 32%. Current: AC/DC - DC+ recommended.

Électrodes en acier inoxydable E308L-16

Cette électrode à toutes positions et de résistance élevée permet une performance unique et supérieure dans le raccordement de tous les types d'acier avec une force et une élongation exceptionnelles. Produit un arc et un cordon de soudure exceptionnellement lisses. Résistante à la corrosion et aux fissures même sur les métaux riches en carbone, sur le manganèse, l'acier inoxydable et l'acier galvanisé. Résistance à la traction de 128 000 lb/PSI. Élongation de 32 %. Courant : c.a./c.c. - c.c. – c.c. + recommandé.

#	Description
TMD 1440-0165	2.38 mm (3/32"), 0.45 kg (1 lb.) / 2,38 mm (3/32 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0155	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0156	3 mm (1/8"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 mm (1/8 po), 2,27 kg (5 lb)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
35-70 / 35 à 70	2.38 mm (3/32") / 2,38 mm (3/32 po)
60-110 / 60 à 110	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)

Aluminum ARC Electrodes

This flux coated aluminum electrode is designed to give a weld with strength, ductility and corrosion resistance equal to parent metal. Applications include: aluminum, sheet metal, plates, castings, tanks and piping. Tensile strength 34,000 PSI. Elongation 18%. Current: DC+

Électrodes à l'arc en aluminium

Cette électrode en aluminium enrobée est conçue pour permettre une soudure avec force, ductilité et qui est résistante à la corrosion tout comme le sont les métaux similaires. On peut l'utiliser avec : l'aluminium, la tôle, les plaqués, les produits moulés, les citernes et les tuyaux. Résistance à la traction de 34 000 PSI. Élongation de 18 %. Courant : c.c. + recommandé.

#	Description
TMD 1440-0419	3 mm (1/8"), 0.45 kg (1 lb.) / 3 mm (1/8 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0420	3 mm (1/8"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 mm (1/8 po), 2,27 kg (5 lb)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
70-120 / 70 à 120	3 mm (1/8") / 3 mm (1/8 po)

E6024 Quick Start Electrodes

Mild steel type of electrode has a special quick start tip. Stable arc and automatic action make it easy to use on thin metals requiring low amperage. Features self-cleaning action that works well in all positions. Tensile Strength 60,000 PSI. Current: AC/DC

Électrodes à démarrage rapide E6024

L'électrode en acier doux possède un bec tout spécialement conçu pour le démarrage rapide. Un arc stable et une action automatique rendent l'utilisation sur les métaux minces plus facile requérant une faible intensité. Se nettoie automatiquement et efficacement dans toutes les positions. Résistance à la traction de 60 000 PSI. Courant : c.a./c.c.

#	Description
TMD 1440-0412	1.6 mm (1/16"), 0.45 kg (1 lb.) / 1,6 mm (1/16 po), 0,45 kg (1 lb)
TMD 1440-0413	1.6 mm (1/16"), 2.27 kg (5 lbs.) / 1,6 mm (1/16 po), 2,27 kg (5 lb)

Amperage Recommendations / Recommandations d'intensité

Amps / Ampères	Diameter / Diamètre
25-90 / 25 à 90	1.6 mm (1/16") / 1,6 mm (1/16 po)

TMD 1440-0426

Cutting Electrodes

A special heavy-duty coating produces 7000¡ heat at high-arc velocity. Use this electrode for a fast, low-cost means of cutting cast iron and stainless steel without special equipment. Current: AC. Size: 1/8. Weight: 1 lb.

Électrodes de coupage

Un enrobage spécial de haute perfomance produit une chaleur de 7000¡ à une vélocité d'arc élevé. Cette électrode s'utilise comme accessoire de coupage de fonte et d'acier inoxydable rapide et à peu de frais sans l'utilisation d'équipement spécial. Courant : c.a. Dimensions : 1/8. Poids : 0,45 kg (1 lb).

Firepower® Job Packs

Designed for all skill levels of welders. Just enough high quality welding electrodes for that special repair job.

Ensembles pour travaux de soudure Firepower^MD

Conçus pour les soudeurs de tous niveaux d'habileté. Il y a juste assez d'électrodes de soudure de qualité supérieure pour accomplir votre travail de réparation.

# / #	Description / Description	Rod Size / Dimensions de la baguette
TMD 1440-0400	Brazing Rod Flux Coated 2.38 mm (3/32") / Baguette de brasage enrobée, 2,38 mm (3/32 po)	3
TMD 1440-0401	Brazing Rod bare 2.38 mm (3/32") / Faible baguette de brasage, 2,38 mm (3/32 po)	4
TMD 1440-0402	Aluminum 3 mm (1/8") / Aluminium, 3 mm (1/8 po)	3
TMD 1440-0404	Weld-All (steel) 2.38 mm (3/32") / Soude tout (acier), 2,38 mm (3/32 po)	4
TMD 1440-0405	General Purpose 1/16" / Usage général, 1,6 mm (1/16 po)	4
TMD 1440-0406	General Purpose 2.38 mm (3/32") / Usage général, 2,38 mm (3/32 po)	4
TMD 1440-0411	Cast Iron (Nickel 55) 1/8" / Fonte (nickel 55), 3 mm (1/8 po)	3
TMD 1440-0423	99% Nickel 2.38 mm (3/32") / Nickel à 99 %, 2,38 mm (3/32 po)	3
TMD 1440-0424	99% Nickel 1/8" / Nickel à 99 %, 3 mm (1/8 po)	3
TMD 1440-0440	Cast Iron (Nickel 55) 2.38 mm (3/32") / Fonte (nickel 55), 2,38 mm (3/32 po)	3
TMD 1440-0441	Mild Steel 2.38 mm (3/32") / Acier doux, 2,38 mm (3/32 po)	4

Manganese Bronze Flux-Coated Gas Rods

Flux coated, low fuming brazing rod. Provides all properties for best tensile strength and ductility. Rod fuses well with cast iron, malleable iron, galvanized iron, steel, brass and copper. 65,000 PSI tensile strength.

Baguettes de brasage au gaz enrobées faites de bronze de manganèse

Baguette de brasage enrobée pour soudo-brasage. Possède toutes les caractéristiques pour une résistance à la traction et une ductilité maximales. La baguette se combine bien avec la fonte, la fonte malléable, le fer galvanisé, l'acier, le laiton et le cuivre. Résistance à la traction de 65 000 PSI.

#	Description
TMD 1440-0429	2.38 x 914 mm (3/32" x 36"), 2.27 kg (5 lbs.) / 2,38 x 914 mm (3/32 po x 36 po), 2,27 kg (5 lb)
TMD 1440-0430	3 x 914 mm (1/8" x 36"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 x 914 mm (1/8 po x 36 po), 2,27 kg (5 lb)
TMD 1440-0431	2.38 x 356 mm (3/32" x 14"), 0.45 kg (1 lb.) / 2,38 x 356 mm (3/32 po x 14 po), 0,45 kg (1 lb)

Oxygen/Acetylene Mild Steel Welding Rods

Low carbon steel rod manufactured to the highest quality standards. Copper coating prevents rusting and improves corrosion resistance. A great rod for shop, home, commercial and maintenance repairs. 65,000 PSI tensile strength.

Baguettes de soudure en acier doux pour acétylène/oxygène

La baguette d'acier à faible teneur en carbone est fabriquée selon les normes de qualité les plus rigoureuses. L'enrobage au cuivre prévient la rouille et améliore la résistance à la corrosion. Une baguette idéale pour l'atelier, la maison, les travaux commerciaux et les réparations d'entretien. Résistance à la traction de 65 000 PSI.

#	Description
TMD 1440-0432	1.6 x 914 mm (1/16" x 36"), 4 kg (10 lbs.) / 1,6 x 914 mm (1/16 po x 36 po), 4 kg (10 lb)
TMD 1440-0433	2.38 x 914 mm(3/32" x 36"), 4 kg (10 lbs.) / 2,38 x 914 mm (3/32 po x 36 po), 4 kg (10 lb)
TMD 1440-0442	1.6 x 457 mm (1/16" x 18"), 2.27 kg (5 lbs) / 1,6 x 457 mm (1/16 po x 18 po), 2,27 kg (5 lb)

Manganese Bronze Bare Gas Rods

Bare brazing rod, low fuming highest quality. Balanced zinc and copper alloy. Excellent for brazing fenders, radiators, water tanks and sheet metal. 63,000 PSI tensile strength.

Baguette de soudage en bronze manganèse

Baguette de brasage pour soudo-brasage de qualité supérieure. Alliage équilibré de zinc et de cuivre. Parfait pour le brasage d'ailes automobiles, de radiateurs, de citernes d'eau et de tôles. Résistance à la traction de 63 000 PSI.

#	Description
TMD 1440-0427	2.38 x 914 mm (3/32" x 36"), 2.27 kg (5 lbs.) / 2,38 x 914 mm (3/32 po x 36 po), 2,27 kg (5 lb)
TMD 1440-0428	3 x 914 mm (1/8" x 36"), 2.27 kg (5 lbs.) / 3 x 914 mm (1/8 po x 36 po), 2,27 kg (5 lb)

TMD 1440-0434

Easy-Flo Aluminum Brazing Rod

Aluminum rod is excellent for all types of sheet or cast aluminum. This product greatly simplifies the process and no flux is required. Applications include aluminum boats, lawn equipment, outboard motors and castings. Size: 3,17 x 457.2 mm (1/8" x 18"). Weight: 0.45 kg (1 lb.)

Baguette de brasage en aluminium Easy-Flo

La baguette en aluminium est excellente sur tous les types de feuille ou de moulure en aluminium. Ce produit simplifie grandement les procédures et aucun flux n'est requis. Il peut être utilisé sur des bateaux en aluminium, des moteurs hors-bord et des produits moulés.
Dimensions : 3,17 x 457,2 mm (1/8 po x 18 po). Poids : 0,45 kg (1 lb).

NAPA WELDING

WLD 899-1240

Genuine Jackson® Head Turner™ Welding Helmet

Old Glory auto-darkening helmet. Super V filter cartridge. Intellisense™ technology allows unit to detect welds less than 5 amps. Variable shade 9-12, sensitivity adjustment, delay adjustment. Two sensors and on/off swi

Masque de soudeur Genuine Jackson[MD] Head Turner[MC]

Masque de soudeur auto-assombrissant, modèle Old Glory. Super minuscule filtrante en V. La technologie IntellisenseMC permet de détecter un arc de moins de 5 ampères. Teinte variable 9-12, ajustement de sensibilité, ajustement du temps de réaction. Deux capteurs et un interrupteur de mise en marche/arrêt.

WLD 777-1811

Welding Helmet

The NAPA® Welding 3-in-1 helmet features the latest ADF technology and offers you the ultimate in eye and face protection during all welding functions. Featuring shade 3 protection during grinding, shade 5 protection for gas welding and cutting applications and shades 9 through 12 protection for all electric welding applications. Plus it features the world's fastest switching speed. Meets ANSI Z87.1 Standard.

Masque de soudeur

Le nouveau masque de soudage 3 en 1 de NAPA[MD] est doté de la nouvelle technologie ADF et offre une protection optimale pour les yeux et le visage durant toutes les opérations de soudage. Il fournit une protection d'intensité 3 pour les opérations de meulage, d'intensité 5 pour le soudage au gaz et les applications de coupe, et d'intensités de 9 à 12 pour toutes les applications de soudage électrique. Sa vitesse de commutation est la plus élevée du monde. Conforme à la norme ANSI Z87.1.

WLD 777-1810

ADF Super V Welding Helmet

The ADF Super Series offers the best inauto-darkening technology. Its 61 x 96.5 mm (2.4" x 3.8") viewing area [approx. 59 cm² (9 in²)] provides the welder an unparalleled visibility window, while it continues to offer all the benefits of the ADF variable.

- An ON/OFF switch with auto-off feature
- A dark to clear delay adjustment which lets you adjust for tack welding or a bright residual weld pool
- Meets ANSI Specifications

Masque de soudeur ADF super V

La série ADF Super offre la meilleure technologie de noircissement. Son aire de vision de 61 x 96,5 mm (2,4 x 3,8 po) [environ 59 cm² (9 po²)] fournit au soudeur une visibilité incomparable, tout en continuant à offrir tous les avantages de la variable ADF.

- Un commutateur avec fonction d'arrêt automatique
- Le réglage foncé ou clair vous permet de choisir entre le soudage par points ou un bain d'éclairage brillant continu
- Conforme aux normes ANSI

WLD 777-1809

Solar Welding Helmet

The lightweight helmet and cartridge has no batteries to change and can be used for most welding applications.

- Economical
- Shade 10/11, with Clear State of Shade 4
- No batteries to Change
- Lens Holder: 51 x 108 mm (2" x 4-1/4")
- Viewing Area: 26 cm² (4 in²)
- Auto on: Ready-to-Weld
- One-Year Warranty
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Masque de soudeur solaire

Le masque et la cartouche sont légers, ne nécessitent aucune pile et conviennent à la plupart des applications de soudage.

- Économique
- Intensités 10 et 11, avec état clair à l'intensité 4
- Aucune pile à changer
- Porte-verre filtrant : 51 x 108 mm (2 x 4-1/4 po)
- Champ de vision : 26 cm² (4 po²)
- Mise en marche automatique : prêt à souder
- Garantie de un an
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1800

Deluxe Wide-Vision Welding Helmet

Vertically placed 114 x 133 mm (4-1/2" x 5-1/4") fixed-front viewing window.

- Color: Black
- Lightweight design molded of a thermo-plastic resin
- Extended throat offers protection from sparks, slagand fumes
- Positive locking ratchet headgear
- Shade 10 filter plate and clear-cover lens
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Masque à grand champ de vision, haut de gamme

Fenêtre de vision verticale à écran fixe de 114 x 133 mm (4-1/2 x 5-1/4 po).

- Couleur : noir
- Fait de résine thermoplastique moulée pour plus de légèreté
- Coquille allongée protégeant la gorge des étincelles, des scories et des vapeurs
- Harnais à cliquet de verrouillage par enclenchement
- Verre filtrant d'intensité 10 et verre de protection clair
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1814

WLD 777-1815

Genuine Jackson® Red Ghost & Black Tribal Flame Helmets

- Ergonomic, lightweight design reduces neck tension and fatigue
- Duralogic™ high-index metallic paint
- Fixed-shade 10 lens
- Meets ANSE Z87.1 standards

Masques Jackson[MD] Red Ghost & Black Tribal Flame authentiques

- Conception ergonomique, légers pour réduire la tension et la fatigue du cou
- Peinture métallique Duralogic[MC] haute performance
- Lentille de densité de teinte fixe nº 10
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

#	Description
WLD 777-1814	Red Ghost Flame Helmet / Masque Red Ghost Flame
WLD 777-1815	Black Tribal Flame Helmet / Masque Black Tribal Flame

NAPA WELDING

WLD 777-1816

Auto-Darkening Lens

- The next generation in auto-darkening lens technology
- Adjustable welding shades from 9-13
- 3-in-1 technology for grinding (shade 3) and gas cutting/welding (shade 5)
- LCD readout and touch pad controls for easy use
- Solar-powered assisted for the longest battery life
- Fits most Wide Vision helmets

Lentille à changement de teinte automatique

- La nouvelle génération de technologie de lentille à noircissement automatique
- Visières de soudage réglables de 9 à 13
- Technologie 3 en 1 pour le meulage (intensité 3) et coupage ou soudage au chalumeau (intensité 5)
- Écran à cristaux liquides et commandes à touche à effleurement pour utilisation conviviale
- Alimentation par énergie solaire pour prolonger l'autonomie de la pile
- Adaptable à la plupart des masques à grand angle de vision

WLD 777-1808

Large Window Lift-Front Welding Helmet

- Lift-Front: 114 x 133 mm (4-1/2" x 5-1/4")
- Color: Red
- Thinner and lighter hood than ordinary welding helmet
- Works as a fixed-front and/or as a lift-front
- Positive locking ratchet headgear
- Shade 10 filter plate and clear-cover lens
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Masque de soudeur à grande visière relevable

- Visière relevable : 114 x 133 mm (4-1/2 po x 5-1/4 po)
- Couleur : rouge
- Cagoule plus mince et plus légère que celle des masques ordinaires
- Peut être utilisé comme masque à écran fixe ou à visière relevable
- Harnais à cliquet de verrouillage par enclenchement
- Verre filtrant d'intensité 10 et verre de protection clair
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1801

Deluxe Lift-Front Welding Helmet

- Lift-Front: 50 x 108 mm (2" x 4-1/4")
- Color: Black
- Lightweight design molded of a thermoplastic resin
- Extended throat offers added protection from sparks, slag and fumes
- Positive locking ratchet headgear
- Shade 10 filter plate and clear cover lens
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Masque de soudeur à visière relevable haut de gamme

- Visière relevable : 50 x 108 mm (2 po x 4-1/4 po)
- Couleur : noir
- Fait de résine thermoplastique moulée pour plus de légèreté
- Coquille allongée protégeant la gorge des étincelles, des scories et des vapeurs
- Harnais à cliquet de verrouillage par enclenchement
- Verre filtrant d'intensité 10 et verre de protection clair
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1804

Economy Fixed-Front Welding Helmet

- Fixed-Front Viewing Window: 50 x 108 mm (2" x 4-1/4")
- Color: Black
- Lightweight design molded of thermoplastic resin
- Shade 10 filter plate and clear-cover lens
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Masque de soudeur à écran fixe économique

- Fenêtre de vision à écran fixe : 50 x 108 mm (2 x 4-1/4 po)
- Couleur : noir
- Fait de résine thermoplastique moulée pour plus de légèreté
- Verre filtrant d'intensité 10 et verre de protection clair
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1424

Economy Welding Face Shield

- Shade 9 lens
- For 100A and less
- Meets ANSI Z87.1 Standard

Écran facial économique

- Verre filtrant d'intensité 9
- Convient à un courant de 100 A et moins
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

WLD 777-1440

Handheld Welding Shield

- Ideal for quick welding jobs and work supervision
- Lightweight, easy-to-hold in either hand
- Opening fits any size hand with glove
- Shade 10 Lens with Cover Plate: 50 x 108 mm (2" x 4-1/4")
- Meets ANSI Z87.1 Standard
- SEI certified

Masque de soudage à main

- Idéal pour les travaux rapides de soudage et la supervision des travaux
- Léger et facile à tenir de la main gauche ou de la main droite
- Ouverture permettant la manipulation à l'aide de toutes les tailles de gants
- Verre filtrant d'intensité 10 avec verre de protection : 50 x 108 mm (2 po x 4-1/4 po)
- Conforme à la norme ANSI Z87.1
- Certifié par le SEI

NAPA WELDING

WLD 777-1455

Universal Welding Helmet Headgear

- Fully adjustable top band
- Free-floating suspension
- Ratchet headband
- Fits all 1-piece shell helmets including the following: **WLD 777-1808, WLD 777-1801, WLD 777-1802, WLD 777-1809**.

Casque/Masque de soudeur universel

- Bande supérieure totalement ajustable
- Suspension flottante
- Serre-tête à rochet
- Convient à tous les masques à coquille d'une pièce incluant les suivants : **WLD 777-1808, WLD 777-1801, WLD 777-1802, WLD 777-1809**.

WLD 777-1464

Adjustable Welding Helmet Headgear

- Fully adjustable top band
- Free-floating suspension
- Ratchet headband
- Fits all 1-piece shell helmets including the following: **WLD 777-1800** and **WLD 777-1801**.

Casque/Masque de soudeur ajustable

- Bande supérieure totalement ajustable
- Suspension flottante
- Serre-tête à rochet
- Convient à tous les masques à coquille d'une pièce incluant les suivants : **WLD 777-1800** et **WLD 777-1801**.

Replacement Welding Lenses
Verres filtrants de rechange

# / #	Size / Grandeurs	Shade No./Type / N° d'intensité/type
WLD 777-1712	2" x 4-1/2"	9/Light / 9/clair
WLD 777-1713	2" x 4-1/2"	10/Medium / 10/moyen
WLD 777-1476	2" x 4-1/2"	10/Gold / 10/or
WLD 777-1456	2" x 4-1/2"	11/Dark / 11/foncé
WLD 777-1452	4-1/2" x 5 1/4"	9/Light / 9/clair
WLD 777-1453	4-1/2" x 5 1/4"	10/Medium / 10/moyen
WLD 777-1457	4-1/2" x 5 1/4"	10/Gold / 10/or
WLD 777-1454	4-1/2" x 5 1/4"	11/Dark / 11/foncé



Replacement Welding Helmet & Goggle Cover Lenses
Lentilles de remplacement pour visière de masque de soudeur et lunettes à coquilles

# / #	Shade Type / Type de teinte	No. / N°	Color / Couleur
WELDING HELMET LENSES / LENTILLES POUR MASQUE DE SOUDEUR			
WLD 777-1473	50 mm Heat-Treated (Round) / Ronde 50 mm, traitée à la chaleur	4	Light Green / Vert pâle
WLD 777-1474	50 mm Heat-Treated (Round) / Ronde 50 mm, traitée à la chaleur	5	Med. Green / Vert moyen
WLD 777-1475	50 mm Heat-Treated (Round) / Ronde 50 mm, traitée à la chaleur	6	Med. Dk Green / Vert moyennement foncé
WLD 777-1484	2" x 4-1/4" Heat-Treated / 50 x 108 mm (2 x 4-1/4 po) Traitée à la chaleur	5	Med. Green / Vert moyen
WLD 777-1462*	1.50 Diopter magnifying lens / Lentille grossissante 1,50 dioptrie	—	Clear / Claire
WLD 777-1463*	2.00 Diopter magnifying lens / Lentille grossissante 2,00 dioptries	—	Clear / Claire
WELDING GOGGLE COVER LENSES / LENTILLES DE LUNETTES À COQUILLES POUR SOUDEUR			
WLD 777-1481	50 mm (Pair) (Round) / Ronde 50 mm (paire)	—	Clear / Claire
WLD 777-1461	2" x 4-1/4" (Each) / 50 x 108 mm (2 x 4-1/4 po) (chacune)	—	Clear / Claire
WLD 777-1460	50 x 108 mm (2" x 4-1/4") (Set of 3) / 50 x 108 mm (2 x 4-1/4 po) (jeu de 3)	—	Clear / Claire
WLD 777-1459	114 x 127 mm (4-1/2" x 5") (Each) / 114 X 127 mm (4 1/2 x 5 po) (chacune)	—	Clear / Claire

Helmet only.
Seulement sur les masques.

Replacement Welding Helmet Cover Lenses

Standard-size lenses are made of splatter-proof plastic.

Lentilles de remplacement pour visière de masque de soudure

Les lentilles de grandeur standard sont faites de plastique résistant aux projections de soudure.

#	Description
50 X 114 MM (2" X 4-1/2")	
WLD 777-1461	Replacement Lens / Lentille de rechange
WLD 777-1460	Set of 5 Replacement Lenses / Ensemble de 5 lentilles de rechange
114 X 133 MM (4-1/2" X 5-1/4")	
WLD 777-1459	Replacement Lens / Lentille de rechange

ULT 70817

Deluxe Safety Eyewear

Adjustable temples for a comfortable fit. Lightweight polycarbonate wraparound lens with DX™ coating to resist fogging, scratching, static and chemicals. Absorbs 99.9% of UV rays. CSA approved. Green 5.0 ideal for acetylene welding.

Lunettes de protection

Monture réglable pour plus de confort. Lentilles légères en polycarbonate avec enduit DX™ résistant à la buée, aux égratignures, à la statique et aux produits chimiques. Absorbe 99.9% des rayons ultraviolets. Approuvé CSA. Lentilles vertes 5,0 idéales pour soudure acétylène.

Protective Glasses

Glasses have modern plastic frames, giving them style. Design allows protection from the front and sides. Glasses meet ANSI standard Z87.1-1989 and are SEI certified.

Lunettes de protection

Munies d'une monture en plastique moderne leur procurant une allure stylisée. Offrent une protection à l'avant et sur les côtés. Conformes à la norme ANSI Z87.1-1989 et certifiées par le SEI.

#	Description
WLD 777-1482†	With Clear Lenses / Verres filtrants clairs
WLD 777-1483†	With Shade 2 Lenses / Verres filtrants d'intensité 2

Protective Glasses

Feature side shield and polycarbonate lenses.

Lunettes de protection

Munies d'un écran latéral et de verres filtrants en polycarbonate.

#	Description
WLD 777-1486†	Clear Lenses / Verres filtrants clairs
WLD 777-1487†	Green Lenses / Verres filtrants verts

21st Century Protective Glasses

Functional, yet stylish glasses have polycarbonate lenses and dielectric frames. Green lenses.

Lunettes protectrices modernes

Lunettes à la fois fonctionnelles et stylisées, munies de verres filtrants en polycarbonate et d'une monture diélectrique. Lentilles vertes.

#	Description
WLD 777-1478†	Shade 2 Green Lenses / Verres filtrants d'intensité 2, verts
WLD 777-1479†	Shade 5 Green Lenses / Verres filtrants d'intensité 5, verts

WLD 777-1467*

Cup-Type Goggles

This item consists of 1-piece molded plastic eyecups with a comfortable, face-fitting contour and lightproof ventilators to prevent fogging. Goggles come with a 50 mm round shade 5 welding lens and a clear cover lens.

Lunettes à coques

Ces lunettes qui épousent la forme du visage sont dotées d'oeillères monocoques en plastique moulé et d'orifices d'aération étanches à la lumière, qui préviennent la formation de buée. Offertes avec des verres filtrants ronds d'intensité 5 de 50 mm, et des verres de protection clairs.

ULT 70839

Flip-Up Welding Goggles

Suitable for those wearing eyeglasses. Lightweight.

Masque de soudeur avec visière à rabat

Peut être porté par-dessus les verres correcteurs. Léger.

WLD 777-1480*

Lift-Front Goggles

Item features a soft flexible frame; these goggles are fully vented and fit comfortably over glasses. They come complete with a shade 5 lens and a clear cover lens. Goggles accommodate 50 x 108 mm (2" x 4-1/4") magnifying lens for bifocal wearers.

Lunettes à face relevable

Munies d'une monture souple lisse. Entièrement ventilées et s'ajustant parfaitement sur des lunettes correctrices pour un confort optimal. Ensemble complet comprenant un verre filtrant d'intensité 5 et un verre de protection clair. Peuvent recevoir une lentille grossissante de 50 x 108 mm (2 po x 4-1/4 po) pour les personnes qui portent des lunettes bifocales.

WLD 777-1466*

Box-Type Vinyl Goggles

Lightweight goggles fit comfortably over glasses. The flexible vinyl plastic conforms to facial contours and seals out light with maximum ventilation. They accommodate the 50 x 108 mm (2" x 4-1/4") lens, the magnifying lens for bifocal wearers, and include shade 5 lens and cover lens.

Lunettes de sécurité rectangulaires en vinyle

Ces lunettes légères se positionnent parfaitement sur des lunettes correctrices pour offrir un confort optimal. En plastique vinylique souple, elles épousent les contours du visage et bloquent la lumière tout en procurant une aération maximale. Peuvent recevoir une lentille grossissante de 50 x 108 mm (2 po x 4-1/4 po) pour les personnes qui portent des lunettes bifocales. Comprend un verre filtrant d'intensité 5 et un verre de protection clair.

**** CAUTION: Not for ARC welding. For gas welding and cutting only.***

**** MISE EN GARDE : Ne conviennent pas au soudage à l'arc. Conçues pour les travaux de soudage au gaz et de coupage uniquement.***

† CAUTION: Not to be used for welding and cutting.

† MISE EN GARDE : Ne conviennent pas aux travaux de soudage et de coupage.

NAPA WELDING

WLD 777-1470*

Deluxe Cup-Cover Goggles

Goggles have an opaque semi-flexible plastic body and fit comfortably over regular glasses. Light-proof ventilators prevent fogging. Goggles include a 50 mm round 5 welding lensand a clear cover lens.

Lunettes à coques haut de gamme

Munies d'une monture en plastique semi-souple opaque, ces lunettes s'ajustent parfaitement sur des lunettes correctrices pour offrir un confort optimal. Des orifices d'aération étanches à la lumière préviennent la formation de buée. Ensemble complet comprenant des verres filtrants ronds d'intensité 5, de 50 mm, et des verres de protection clairs.

WLD 777-1468*

Flip-Up Coverall Goggles

Goggles fit over eyeglasses and have a flip-up lens with a stationary protective lens. Standard lens is round and measures 50 mm.

Lunettes enveloppantes à verres filtrants relevables

S'ajustent sur des lunettes correctrices. Munies de verres filtrants relevables avec verre de protection fixe. Verres filtrants standards ronds de 50 mm.

WLD 777-1485

Replacement Welding Goggle Elastic Headbands

Headband is for welding and other protectivegoggles. Size: 1.3 cm (1/2") wide x 53 cm (21") long. 4 Pack.

Serre-tête élastique de rechange

Peut être utilisé avec des lunettes de soudage et d'autres types de lunettes de protection. Ensemble de 4. Dimensions : 1,3 cm (1/2 po) x 53 cm (21 po).

* ***CAUTION: Not for ARC welding. For gas welding and cutting only.***

* ***MISE EN GARDE : Ne conviennent pas au soudage à l'arc. Conçues pour les travaux de soudage au gaz et de coupage uniquement.***

† ***CAUTION: Not to be used for welding and cutting.***

† ***MISE EN GARDE : Ne conviennent pas aux travaux de soudage et de coupage.***

Welding Clothing

Flame Retardant Welder's Sateen Clothing.

- Flame-retardant and durable
- Treated with a special flame resistant ammonia cure process
- Made of 100% cotton which is well-known for its comfort, and is essentially unchanged by the fabric treatment
- Fabric treatment will maintain its flame resistance through many commercial launderings
- Excellent for use in steel welding, petro-chemical, fabrication, utilities and various industries needing flame protection
- Sewn with Kevlar® Aramid
- Meets U.S. Government specs, DOC-FF-77-75

Vêtements de soudage

Vêtements de soudage ignifuges à armure satin de coton.

- Ignifuges et durables
- Ignifugés à l'ammoniac pour plus de résistance aux flammes
- Faits entièrement de coton, ils sont très confortables; leurs caractéristiques demeurent à peu près inchangées par le traitement
- Le tissu traité conserve ses caractéristiques d'inflammabilité même après plusieurs blanchissages commerciaux
- Constituent un excellent choix pour les travaux effectués dans les domaines du soudage de l'acier, de la pétrochimie, de la fabrication et des services publics ainsi que dans les différentes industries où la protection contre les flammes est essentielle
- Cousus avec du fil aramide Kevlar[MD]
- Conformes aux spécifications fédérales américaines DOC-FF-77-75

Welding Jacket

- Weight/Color: 270 g (9.5 oz)/ green sateen
- Snap front
- Full-length sleeves with a snap cuff
- Length: Full 75 cm (30")
- Stand-up collar

Veste de soudure

- Poids, couleur : 270 g (9,5 oz), vert satin
- Boutons-pression avant
- Manches pleine longueur avec manchette à bouton-pression
- Longueur : complète - 75 cm (30 po)
- Collet montant

#	Description
WLD 777-1491	Large / Grand
WLD 777-1901	X-Large / T-grand
WLD 777-1902	XX-Large / TT-grand
WLD 777-1903	XXX-Large / TTT-grand

Welding Apron

- Weight/Color: 270 g (9.5 oz)/ green sateen
- Sewn ties - standard

Tablier de soudure

- Poids, couleur : 270 g (9,5 oz), vert satin
- Attaches cousues - standard

#	Description
WLD 777-1490	Large / Grand
WLD 777-1904	X-Large / T-grand
WLD 777-1905	XX-Large / TT-grand
WLD 777-1906	XXX-Large / TTT-grand

Welder's Bib

See Item No. **WLD 777-1492** for illustration of Welder's sleeves.
Snap-on type bib.

Bavette de soudeur

Reportez-vous à l'illustration ci-dessus, numéro d'article **WLD 777-1492,** qui montre les manches du soudeur. Munie de boutons-pression.

#	Description
WLD 777-1493	Large / Grand
WLD 777-1907	X-Large / T-grand
WLD 777-1908	XX-Large / TT-grand
WLD 777-1909	XXX-Large / TTT-grand

Welding Jacket

Combines comfort, durability and protection against welding sparks and spatter. Made from chrome tanned select side-split cowhide and sewn with Kevlar® thread. Unique Weld-Cool design permits air ventilation on upper back and underarms to increase wearer comfort. Partial satin lining permits easy on-and-off. Jacket has inside pocket, soapstone holders, and durable snaps on front closure, wrist and collar. Each jacket is 76 cm (30") long.

Veste de soudeur

Cette veste de soudeur allie confort, durabilité et protection contre les étincelles et les projections. Faite en cuir de flanc de vache refendu au chrome de choix et cousue avec du fil Kevlar^{MD}, sa conception unique Weld-Cool assure l'aération du haut du dos et des aisselles pour un confort accru. Une doublure partielle en satin permet de mettre et d'enlever facilement la veste. La veste est munie d'une poche intérieure, de compartiments pour les baguettes de stéatite et de boutons-pression durables à l'avant, au poignet et au col. Longueur : 76 cm (30 po).

#	Description
WLD 777-1054	Large / Grand
WLD 777-1055	X-Large / T-grand
WLD 777-1056	XX-Large / TT-grand
WLD 777-1057	XXX-Large / TTT-grand

NAPA WELDING

WLD 777-1492

Welder's Bib Sleeves

- Weight/Color: 270g (9.5 oz.)/ green sateen
- Snap front and stand-up collar
- Full-length sleeves with a snap cuff
- Size: Large
- Bib not included.

Manches de bavette du soudeur

- Poids, couleur : 270 g (9,5 oz), vert satin
- Devant à boutons-pression et collet montant
- Manches pleine longueur avec manchette à boutons-pression
- Grandeur : grand
- Bavette non incluse.

WLD 777-1058

Welding Bib Apron

High quality apron made from select side-split cowhide. Sewn with Kevlar® thread for added durability. Features a comfortable strap assembly with a quick-release buckle. Supplied with a two-compartment chest pocket. Aprons are 61 cm (24") wide x 107 cm (42") long.

Tablier à bavette de soudure

Tablier de grande qualité fait avec du cuir refendu de flanc de vache de choix. Cousu avec du fil Kevlar^{MD} pour une durabilité ajoutée. Se caractérise par une courroie confortable assemblée avec une boucle à déclenchement rapide. Pourvu d'une poche de poitrine à deux compartiments. Les tabliers sont de 61 cm (24 po) de largeur x 107 cm (42 po) de longueur.

ULT 70887

Welding knee pad

Tough heat-resistant leather that wraps over the top and down the back of the pad offering maximum protection from flying sparks. Elastic straps.

Genouillère pour soudeur

Cuir robuste resistant à la chaleur qui envelope le haut et le dos du coussinet afin d'offrir une protection maximale aux vols d'étincelles.

ULTRA PRO

WLD 777-1489

TIG Welder's Gloves

- Soft and Pliable Premium quality select top grain leather
- Withstands moisture
- Gunn pattern with straight welted thumb crotch
- Unlined for maximum dexterity
- Inseam construction 76 mm (3") safety cuff
- Kevlar® sewn
- Length: 28 cm (11")

Gants pour soudage TIG

- Faits pleine fleur doux et souple de qualité supérieure
- Résistants à l'humidité
- Coupe américaine avec pouce droit
- Sans doublure pour plus de dextérité
- Manchette de sécurité surjetée de 76 mm (3 po)
- Cousus avec du fil Kevlar[MD]
- Longueur : 28 cm (11 po)

NAPA WELDING

WLD 777-1472

Leather Work Gloves

Premium-quality gloves are made of select side split leather. Soft pliable tanned work gloves are lightweight with lock-stitch construction. Full length: 23 cm (9").

Gants de travail en cuir

Gants de qualité supérieure en cuir de flanc refendu de choix. Gants de travail souples, lisses et légers, cousus à points noués. Pleine longueur : 23 cm (9 po).

NAPA WELDING

WLD 777-1471

Work Gloves

Superior-quality gloves have a select side split pearl gray leather palm, with finger-tips, wing thumb, full index finger and knuckle strap. They are made of a heavy cotton fabric back with elastic and come in size large only. Not to be used for welding.

Gants de travail

Gants de qualité supérieure avec empaumure en cuir de flanc refendu gris perle de choix, avec extrémités de doigts, pouce latéral, index pleine longueur et protecteur d'articulation. Dos en coton épais avec élastique. Offerts dans la taille Grand seulement. Ne conviennent pas aux travaux de soudage.

NAPA WELDING

WLD 777-1717

Welding Gloves

These amazingly comfortable gloves feature a unique design that conforms perfectly to your finger alignment and the movement of your thumb. Dramatically reduces hand fatigue in production applications. Features aluminum inner heat deflection andinsulation for maximum hand protection.

Gants de soudage

Ces gants étonnamment confortables de conception unique épousent parfaitement le contour des doigts et suivent le mouvement du pouce. Ils réduisent considérablement la fatigue des mains dans les applications répétitives. Couche interne d'aluminium réfléchissant la chaleur et isolante pour une protection optimale des mains.

NAPA WELDING

WLD 777-1488

Economy Welder's Gloves

For protection and comfort at the lowest cost, these full featured welder's gloves are ideal for the welder who desires all the important features at an affordable price.

- Selected pearl gray shoulder split leather
- One-piece back
- Gunn cut with wing thumb
- Fully welded seams
- Full sock-type lining
- Turned cuff for safety
- Lock-stitch construction

Gants de soudage économiques

Gants de soudage offrant protection et confort au plus bas prix. Parfaits pour les soudeurs qui désirent bénéficier de toutes les caractéristiques importantes à un prix abordable.

- Cuir de collet refendu gris perle de choix
- Dos monopièce
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Entièrement faits de coutures trépointe
- Doublure entièrement en tricot
- Manchette repliée pour plus de sécurité
- Cousus à points noués

NAPA WELDING

WLD 777-1465

Deluxe Welding Gloves

These medium quality soft, flexible gloves are expertly made of high-grade chrome-tanned leather. They are heat-resistant and provide full protection.

- Selected shoulder split leather
- One-piece back
- Gunn cut with wing thumb
- Fully welded seams with sock-type linging
- Turned cuff for safety
- Lock-stitch construction

Gants de soudage haut de gamme

Gants de qualité moyenne lisses et souples, en cuir chromé de qualité supérieure. Résistent à la chaleur et offrent une protection complète.

- Cuir de collet refendu de choix
- Dos monopièce
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Entièrement faits de coutures trépointe
- Doublure entièrement en tricot
- Manchette repliée pour plus de sécurité
- Cousus à points noués

NAPA WELDING

NAPA WELDING

WLD 777-1690

Deluxe Leather Welding Gloves

Our best welding gloves! Special thermal lining resists heat.

- Shoulder split leather
- One-piece back
- Gunn cut with wing thumb
- Fully welted seams with sock-type lining
- Turned cuff for safety
- Lock-stitch construction

Gants de soudage en cuir de luxe

Nos meilleurs gants de soudure! Doublure isolante spéciale qui résiste à la chaleur.

- Cuir scié de l'épaule
- Dos en une seule pièce
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Coutures entièrement à trépointe
- Doublure entière de type bas
- Poignet retourné pour plus de sécurité
- Conception à point noué

WLD 777-1501

Welding Blanket

- Fiberglass/silicone blanket protects surrounding areas from welding sparks
- Melting Temperature of 648ºC (1,200ºF)
- Excellent on vertical planes
- Size: 96 cm x 61 cm (38" x 24")

Toile de protection de soudage

- Toile en fibre de verre et silicone qui protège les surfaces environnantes des étincelles de soudage
- Température de fusion de 648 ºC (1 200 ºF)
- Convient parfaitement à des plans verticaux
- Dimensions : 96 cm x 61 cm (38 po x 24 po)



Welding Hats

Hats are available in polka dot and camouflage patterns.

Calottes de soudage

Calottes offertes en versions « À pois » et « Camouflage ».

#	Description	Size / Taille
WLD 777-1695	Red Polka Dot / À pois rouges	7-1/4"
WLD 777-1696	Red Polka Dot / À pois rouges	7-3/8"
WLD 777-1697	Red Polka Dot / À pois rouges	7-1/2"
WLD 777-1698	Green Polka Dot / À pois verts	7-1/4"
WLD 777-1699	Green Polka Dot / À pois verts	7-3/8"
WLD 777-1700	Green Polka Dot / À pois verts	7-1/2"
WLD 777-1701	Camouflage / Camouflage	7-1/4"
WLD 777-1702	Camouflage / Camouflage	7-3/8"
WLD 777-1703	Camouflage / Camouflage	7-1/2"

Welding Screen

Protects people, materials and equipment adjacent to welding areas from the hazards of flying welding sparks and spatter. Also protects people in the area from exposure to harmful UV flash. The curtains are 14 mm, yellow transparent vinyl. The durable frame features 18-gauge steel square tube construction. Supplied with sturdy platform legs.

Écran de soudage

Protège les personnes, le matériel et l'équipement qui se trouvent à proximité des aires de soudage contre les dangers des étincelles et des éclaboussures. Protège également les personnes qui se trouvent dans la zone exposée aux rayons UV nocifs. Toile en vinyle transparent jaune de 14 mm d'épaisseur et cadre durable en tubes carrés en acier de calibre 18. Ensemble complet comprenant des pattes d'appui robustes.

#	Description
WLD 777-1052	6' x 6'
WLD 777-1053	4' x 6'

Welding Beanies

Cotton. Color: Black.

Chapeaux de soudure

Coton. Couleur : Noir.

#	Description
WLD 777-1705	Large / Grand
WLD 777-1706	X-Large / T-grand

WLD 777-1450

Quilted Skull Cap

Small-billed black cap is quilted for comfort andstrength. Size: 18.4 cm (7-1/4").

Calotte rembourrée

Calotte noire à petite visière, rembourrée pour plus de confort et de résistance. Taille : 18,4 cm (7-1/4 po).

WLD 777-1421

Tank/Cylinder Hand Truck

Only 43 cm (17") wide, this tandem truck handles easily in narrow aisles and crowded workshops. Designed for medium 3.5 m^3 (122 cu. ft.) tanks. Truck is made of tubular steel framework with semi-pneumatic 25 cm (10") tires.

Chariot manuel pour réservoir ou bouteille

Chariot tandem ne mesurant que 43 cm (17 po) de largeur, ce qui en facilite la manipulation dans les allées étroites et les ateliers achalandés. Conçu pour le transport de réservoirs de capacité moyenne 3,5 m^3 (122 pi^3). Muni d'un cadre en acier tubulaire et de pneus semi-pneumatiques de 25 cm (10 po).

NAPA WELDING

WLD 777-1422

Heavy-Duty Tank/Cylinder Cart

Rugged all steel hand truck accommodates large 200 cu. ft. tank. Its large steel wheels make moving on all surfaces easy.

Chariot de service robuste pour réservoir ou bouteille

Chariot manuel robuste entièrement en acier, conçu pour le transport de réservoirs de grande capacité 5,7 m³ (200 pi³). Muni de larges roues en acier qui facilitent les déplacements sur tous les types de surface.

WLD 777-1423

Tank/Cylinder Hand Truck

Standard truck is lightweight, easy-to-handle and designed for small and medium 3.5 m³ (122 cu. ft.) tanks. Truck has pneumatic 25 cm (10") tires and an all-steel construction with tubular framework.

Chariot manuel pour réservoir ou bouteille

Chariot standard léger, facile à manipuler et conçu pour le transport de réservoirs de petite ou de moyenne capacité 3,5 m³ (122 pi³). Entièrement en acier et muni d'un cadre tubulaire et de pneus gonflables de 25 cm (10 po).

WLD 777-1496

Hose Crimping Tool

Heavy-duty crimping tool is used in the installation of brass hose ferrules.

Outil de sertissage pour boyaux

Outil de sertissage robuste conçu pour la pose de bagues en laiton pour boyaux.

Hose Adapters

Use adapters to connect a torch with 4.7 to 6 mm (3/16" to 1/4") hoses.

Adaptateurs pour boyaux

Utilisez les adaptateurs pour connecter la torche à des boyaux de 4,7 à 6 mm (3/16 à 1/4 po).

# / #	Hose Type / Type de boyau	Quantity / Quantité
WLD 777-1406	Oxygen / Oxygène	1
WLD 777-1407	Acetylene / Acétylène	1

Brass Hose Ferrules

Virole en laiton pour boyaux

# / #	Hose I.D. (in.) / Diam. int. du boyau (po)	Quantity / Quantité
WLD 777-1414	1/4	1
WLD 777-1415	3/16	1

WLD 777-1707

WLD 777-1709

WLD 777-1710

WLD 777-1708

WLD 777-1711

Tank Adapters

Adaptateurs pour réservoir

#	Description
WLD 777-1707	Adapts CGA520 to CGA510: For B Tanks / S'adapte du CGA520 au CGA510 : pour les réservoirs B
WLD 777-1708	Adapts CGA200 to CGA510: For MC Tanks / S'adapte du CGA200 au CGA510 : pour les réservoirs MC
WLD 777-1709	Adapts CGA510 to CGA520: For B Tanks / S'adapte du CGA510 au CGA520 : pour les réservoirs B
WLD 777-1710	Adapts CGA580 to CGA320 / S'adapte du CGA580 au CGA320
WLD 777-1711	Adapts CGA510 to CGA300 / S'adapte du CGA510 au CGA300

Size B Barbed Hose Nipples

Raccords à crans de grandeur B pour boyaux

# / #	Hose I.D. (in.) / Diam. int. du boyau (po)	Quantity / Quantité
WLD 777-1497	3/16	1
WLD 777-1498	1/4	1

Hose Nuts for Size B Barbed Hose Nipples

Écrous de boyaux pour la grandeur B, raccords à crans pour boyaux

# / #	Hose Type / Type de boyau	Quantity / Quantité
WLD 777-1499	Oxygen / Oxygène	1
WLD 777-1500	Acetylene / Acétylène	1

Hose Clamps

Colliers de serrage

# / #	Hose Type / Type de boyau	Quantity / Quantité
WLD 777-1412	1/4" / 1/4 po	1

Regulator Outlets

Sorties de régulateur

# / #	Description / Description	Quantity / Quantité
WLD 777-1408	Acetylene (L.H.) / Acétylène (côté gauche)	1
WLD 777-1409	Oxygen (R.H.) / Oxygène (côté droit)	1

Regulator Outlets
Sorties de régulateur

# / #	Size Connections Being Coupled / Dimensions des connexions étant en couple	Hose Type/ Type de boyau	Quantity / Quantité
WLD 777-1404	1/4" to 1/4" / 1/4 po à 1/4 po	Oxygen / Oxygène	1
WLD 777-1405	1/4" to 1/4" / 1/4 po à 1/4 po	Acetylene / Acétylène	1

Hose Splicers
Raccords pour boyaux

# / #	For Connecting / Pour connecter	Quantity / Quantité
WLD 777-1410	2 sections 1/4" I.D. Hose / 2 sections de 1/4 po diam. int.	12
WLD 777-1411	2 sections 3/16" I.D. Hose / 2 sections de 3/16 po diam. int.	12

Connectors
Connecteurs



# / #	Hose Size / Boyau Dimensions	Description / Description	Connection Size / Connexion Dimensions	Qty / Qté
WLD 777-1400	1/4" I.D.	Oxygen / Oxygène	1/4"	1
WLD 777-1401	1/4" I.D.	Acetylene / Acétylène	1/4"	1
WLD 777-1402	3/16" I.D.	Oxygen / Oxygène	1/4"	1
WLD 777-1403	3/16" I.D.	Acetylene / Acétylène	1/4"	1

WLD 777-1494

Universal Tank Wrench

Wrench fits most sizes of tank adapters.

Clé universelle pour réservoir

Convient à la plupart des adaptateurs pour réservoir.

T-Handle Tank Wrench
Clés à manche en T pour réservoir

#	Description
WLD 777-1691	3/8"
WLD 777-1692	1/4"

CLP 580500

Spark-Key™ Torch Igniter

Ignite all butane, propane and gas torches quickly, easily and safely with Spark-Key, the innovative torch igniter from Cliplight.

- Provides 100,000 sure-fire sparks
- Ergonomically designed for easy one-step sparks
- Non-slip grip
- Cost efficient
- Sparks first time, every time
- No battery required
- A best-seller worldwide

Allumeur de torche Spark-Key[MD]

L'allumeur de torche novateur Spark-Key[MD] de Cliplight allume rapidement, facilement et sécuritairement toute torche au butane, au propane et au gaz.

- Produit 100 000 étincelles d'allumage garanties
- Conception ergonomique pour étincelles faciles en une seule étape
- Poignée antiglissante
- Économique
- Étincelle, la première fois, chaque fois
- Aucune pile requise
- Parmi les meilleurs vendeurs au monde

WLD 777-1419

Single-Flint Torch Lighter Replacement Flints

Replacement flints for single-flint lighters. Use with **WLD 777-1418** Single-Flint Torch Lighter. Pack of five.

Silex de remplacement pour briquet à silex unique pour torche d'oxycoupage

Silex de remplacement pour briquets à silex unique. Utilisez avec un briquet de torche à silex unique **WLD 777-1418.** Emballage de cinq.

WLD 777-1911 Replacement Flints, Qty.: 1 / Silex de remplacement, Qté.: 1

WLD 777-1417

Three-Flint Torch Lighter Replacement Flints

Use flint in Three-Flint Torch Lighter **WLD 777-1416**.

Silex de rechange

À utiliser dans un allume-gaz à trois silex pour chalumeau (**WLD 777-1416**).

WLD 777-1416

Three-Flint Torch Lighter

Heavy-duty torch lighter comes with a self-rotating fileand an easily replaceable flint holder. Holds three flints.

Allume-gaz à trois silex pour chalumeau

Allume-gaz robuste offert avec une lime autopivotante et un porte-silex facilement remplaçable. Peut contenir trois silex.

WLD 777-1417 Replacement Flint / Silex de rechange

NAPA WELDING

WLD 777-1418

Single-Flint Torch Lighter

Long-life lighter has large flint and a rotating long-life file. It useslow-cost replaceable flints.

Allume-gaz à un silex pour chalumeau

Allume-gaz de longue durée muni d'un gros silex et d'une lime durable pivotante. S'utilise avec des silex de rechange économiques.

WLD 777-1630

Lightnin' Bug® Torch Lighter

Lightnin' Bug® is the hottest little torch lighter on the market. Features include: Accurate ignition insured by multi-spark discharge - Due to its multi-spark discharge method, it always ignites gases with sparks discharged five times or more per squeeze. Easy ignition - An electric discharge is generated by handgrip pressure applied by a toggle joint to an amazing new energy generator. Durable - Made of high quality materials, the Lightnin' Bug® withstands severe working conditions. Its zinc-plated body resists rust and corrosion. Tested to 30,000 strikes!

Briquet de torche Lightnin' Bug[MD]

Le Lightnin' Bug[MD] est le petit briquet de torche le plus en demande sur le marché. Assure un allumage de précision par une décharge à plusieurs étincelles. Grâce à cette décharge à plusieurs étincelles, il allume toujours le gaz avec des étincelles libérées à une fréquence d'au moins cinq fois par pression. Allumage facile - une décharge électrique est générée d'une pression de la main appliquée sur une articulation démultipliée envers un nouveau générateur d'énergie incroyable. Durable - fabriqué à partir de matériaux de grande qualité, le Lightnin' Bug[MD] résiste aux conditions de travail difficiles. Son corps plaqué au zinc résiste à la rouille et à la corrosion. Testé jusqu'à 30 000 déclenchements!

WLD 777-1704

Weld Rod Storage Tube

This tube is designed to keep welding rods clean and dry, with a tight- sealing gasket to keep out moisture. Tube holds up to 35.6 cm (14") rods. Includes new removable, internal divider that allows for four separate compartments.

Tube de rangement pour baguettes de soudage

Muni d'un joint d'étanchéité qui protège les baguettes de soudage contre l'humidité afin que celles-ci demeurent propres et sèches. Peut recevoir des baguettes d'une longueur maximale de 35,6 cm (14 po). Comprend un séparateur interne amovible qui permet d'obtenir quatre compartiments séparés.

WLD 777-1438

Screw-Type Electrode Holder

Screw-type holder has a 400A capacity. A quarter turn of the handle locks the jaws tight around welding rod.

Porte-électrode à vis

Porte-électrode à vis d'une capacité de 400 A. Il suffit de tourner le manche d'un quart de tour pour serrer les mâchoires autour de la baguette de soudage.

Heavy-Duty Electrode Holders

These holders are lightweight, heat resistant, and feature fiberglass jaws and handles with copper contacts for high conductivity. They are insulated for safety.

Porte-électrodes robustes

Légers et résistants à la chaleur. Munis de mâchoires en fibre de verre et d'un manche avec contacts en cuivre pour plus de conductivité. Isolés pour plus de sécurité.

#	Description
WLD 777-1689	200A Capacity / Capacité de 200 A
WLD 777-1439	300A Capacity / Capacité de 300 A
WLD 777-1716	500A Capacity / Capacité de 500 A

Welding Tip Cleaner Kits

Regular cleaning of welding tips assures the best welding flame and long tip life. Twelve scientifically designed stainless steel reamers come in a handy aluminum case. Drill sizes range from 49 to 75.

Ensembles de cure-buses

Le nettoyage régulier des buses de soudage permet d'obtenir une flamme parfaite et de prolonger la durée de vie des buses. Douze cure-buses en acier inoxydable de conception précise sont offerts dans un boîtier pratique en aluminium. Offerts en grosseurs de 49 à 75.

#	Description
WLD 777-1420	Standard / Standards
WLD 777-1425	Large - 2.5 cm (1") Longer than standard / Longs - 2,5 cm (1 po) de plus que les cure-buses standards

WLD 777-1522

Scribe

Scribe has a sharp tungsten carbide tip that cuts into hard surfaces and cuts clear marks into metal, glass, plastic and tools. It comes with a handy pocket clip.

Pointe à tracer

Munie d'une pointe aiguë en carbure de tungstène. Conçue pour entailler des surfaces dures et tracer des marques nettes dans le métal, le verre et le plastique et sur les outils. Offerte avec une agrafe de poche pratique.

WLD 777-1507

Tip Drill Set

Set features an aluminum handle and collet with storage in the handle for 12 high-speed tip drills. Included are even number drill sizes from No. 52 to 74.

Ensemble d'alésoirs

Comporte un manche et un collet en aluminium. Le manche comprend un compartiment intérieur pouvant recevoir 12 alésoirs haute vitesse. Comprend des alésoirs de grosseurs paires n[os] 52 à 74.

WLD 777-1510

Thin-Line Marking Pencil Set

- Steel body
- Refill feed system features spring tension mechanism with push notch that holds the thin line refill firmly
- Comes with pocket clip
- Complete with three silver and three red refills



Marqueur à traits fins

- Corps en acier
- Système de recharge muni d'un dispositif de tension à ressort avec cran de poussée qui retient fermement en place la recharge
- Offert avec une agrafe de poche
- Ensemble complet comprenant trois recharges argentées et trois recharges rouges

Thin-Line Marking Pencil Refills

- Self-sharpening
- Marks on wet and dry surfaces
- Heat-resistant
- High-visibility colors



Recharges pour marqueurs à traits fins

- Auto-avivage
- Conçues pour les surfaces humides et sèches
- Résistent à la chaleur
- Couleurs à haute visibilité

#	Description
WLD 777-1511	Six Silver / Six recharges argentées
WLD 777-1512	Six Red / Six recharges rouges

Replacement Flat Soapstones

Baguettes de stéatite plates de rechange

#	Description
WLD 777-1449	Package of 10 / Ensemble de 10
WLD 777-1693	Package of 144 (Gross Box) / Ensemble de 144 (grosse boîte)

Replacement Round Soapstones

Baguettes de stéatite rondes de rechange

#	Description
WLD 777-1506	Package of 10 / Ensemble de 10
WLD 777-1694	Package of 144 (Gross Box) / Ensemble de 144 (grosse boîte)

NAPA WELDING

WLD 777-1445

Flat Soapstone Holder

Steel holder comes with one soapstone.

Porte-baguette pour baguettes de stéatite plates

En acier. Offert avec une baguette de stéatite.

WLD 777-1504

Round Soapstone Holder

Aluminum holder comes with one soapstone and features a built-in sharpener.

Porte-baguette pour baguettes de stéatite rondes

En aluminium. Offert avec une baguette de stéatite. Comprend une affûteuse intégrée.

WLD 777-1503

Wrap-Around Measuring Tape

Durable, versatile, double-ruled tape is never upside-down. Use both the top and bottom edges for layouts.
Width: 10 cm (4")

Ruban à mesurer enroulé

Durable, polyvalent et à double règle, ce ruban à mesurer ne vrille jamais. Utilisez les rebords supérieur et inférieur comme guides de traçage. Largeur : 10 cm (4 po)

WLD 777-1502

Chipping Hammer

Designed for cleaning flux and welding slag off metal, this hammer has a shock-reducing spring-type handle and a tough forged alloy steel head with a vertical chisel on one end and a long tapered point on the other.

Marteau à buriner et à décaper

Conçu pour éliminer le flux et les scories de soudage des surfaces métalliques. Muni d'un manche à ressort réducteur de choc et d'une tête en alliage d'acier forgé robuste qui comporte, à une extrémité, un ciseau vertical et à l'autre, une longue pointe effilée.

WLD 777-1446

Chipping Hammer

Designed to clean welding slag off metal, this hammer has a tough forged-alloy steel head with vertical chisel on one end, and a long tapered point on the other. Wooden Handle.

Marteau à buriner et à décaper

Conçu pour éliminer les scories des surfaces métalliques. Muni d'un manche en bois et d'une tête en alliage d'acier forgé robuste qui comporte, à une extrémité, un ciseau vertical et à l'autre, une longue pointe effilée.

Multipurpose Magnetic-Holder Layout Tools

Heavy-duty tools have a powerful magnet designed to hold ferrous metals at 45°, 90° and 135° angles. Use for welding, soldering, assembly, pipe installation, lifting, marking off or as a separator. With anisotropic ferrite magnet and steel plate finish (baked and FRP resin).

Aimants de retenue polyvalents (outils de traçage)

Outils robustes constitués d'un aimant puissant conçu pour retenir des pièces en métal ferreux à des angles de 45°, de 90° et de 135°. Conviennent aux travaux de soudage, de brasage, d'assemblage, d'installation de boyaux, de levage et de traçage, et peuvent être utilisés comme séparateurs. Aimant en ferrite anisotrope revêtu de tôle d'acier (résine cuite et fibre de verre renforcée de polyester).

Specifications / Spécifications

# / #	Size (W x D x H) / Dimensions (L x P x H)	Net Weight Up To / Poids net maximal	Supports/Lifts / Capacité de retenue de levage	Direct / Capacité de retenue directe
WLD 777-1632	2" x 2-1/2" x 1/2"	0.50 lbs. / 0,50 lb	30 lbs./ 30 lb	20 lbs./ 20 lb
WLD 777-1633	2-3/4" x 3-1/4" x 9/16"	0.75 lbs. / 0,75 lb	45 lbs./ 45 lb	33 lbs./ 33 lb
WLD 777-1634	2-5/8" x 4-1/16" x 3/4"	1.65 lbs. / 1,65 lb	85 lbs./ 85 lb	55 lbs./ 55 lb

Wide Work Clamps

Cables connect directly to wide-grip jaws.

Pince de travail à prise large

Les câbles se fixent directement dans les mâchoires à prise large.

#	Description
WLD 777-1442	Capacity 500A / Capacité de 500 A
WLD 777-1688	Capacity 300A / Capacité de 300 A

WLD 777-1433

Welding Clamps

Jumper-cable-style with insulated grips and heavy-duty springs for long life. One pair.

Serres pour machine à souder

Style similaire à celui des câbles de démarreurs d'appoint avec poignées isolées et puissants ressorts pour utilisation durant plusieurs années. Une paire.

Work Clamp

Clamps are made of a copper alloy for high conductivity. A broad flat base with beveled edges makes it easy to get under heavy flat work.

Pince de travail

Faite en alliage de cuivre pour plus de conductivité. Grâce à sa large base plate aux bords biseautés, la pince peut être facilement insérée sous de grosses pièces plates.

#	Description
WLD 777-1441	Capacity 300A / Capacité de 300 A
WLD 777-1687	Capacity 400A / Capacité de 400 A

WLD 777-1430

Heavy-Duty Ground Clamp

Copper alloy jaws, long-lasting rear spring, wide jaw for any position and connection forpositive grounding. 300 Amps.

Pince de masse robuste de 300 A

Munie de mâchoires en alliage de cuivre et d'un ressort arrière durable. Larges mâchoires permettant de positionner avec précision et de souder solidement des câbles de masse.

NAPA WELDING

WLD 777-1910

Welder's Level

The 23 cm (9") Torpedo level is a must for welders. For leveling, plumbing or measuring a 45 degree angle. This compact tool is ideal for carrying in a side pocket or tool pouch. The lightweight construction is built tough. It is magnetized to stick to your work.

Niveau de soudeur

Le niveau Torpedo de 23 cm (9 po) est un outil indispensable pour les soudeurs. Il est conçu pour niveler, installer des boyaux ou mesurer à angle de 45°. Compact, il se transporte facilement dans une poche latérale ou un porte-outils. Léger et robuste. Aimanté, il adhère aux pièces.

Cable Connector Sets

Precision machined for special contour extended brass equipped with heat and oil-resistant molded covers that easily twist into position.

Ensembles de raccordement pour câble

Raccords allongés en laiton profilés avec précision. Manchons moulés résistant à la chaleur et à l'huile, qui se vissent facilement.

#	Description
WLD 777-1426	No. 4 to No. 1 / Nos 1 à 4
WLD 777-1427	No. 1 to No. 3/0 / Nos 1 à 3/0

WLD 777-1443

Parallel Blade Receptacle

NEMA 6-50-R. Heavy-duty. Two-pole, three wire grounding. Amps: 50. Volts: 230. UL approved.

Réceptacle à lames parallèles

NEMA 6-50-R. Construction robuste. Deux pôles, trois fils pour installation mise à la terre. Intensité : 50 A. Tension : 230 V. Approuvé par UL.

WLD 777-1444

Parallel Blade Plug

NEMA 6-50-P. Heavy-duty vinyl and plastic. Amps: 50. Volts: 230. UL approved.

Fiche à lames parallèles

NEMA 6-50-P. Construction robuste de vinyle et plastique. Intensité : 50 A. Tension : 230 V. Approuvée par UL.

WLD 777-1635

Crimping Tool

Heavy-duty tool has deep throat for easy insertion.

Outil de sertissage

Cet outil robuste possède une gorge profonde qui permet une insertion plus facile.

Solder-Type Cable Lugs

- Made from copper tubing
- Features extra-long barrel for easy soldering, swedging or crimping and the best possible connection
- Easy-to-use flared end for easy cable access
- Ideal for connecting broken lengths of cable and for adding on cable for long-runs
- Works with crimping tool **WLD 777-1635**

Cosses de câble de soudage

- Faites de tubes de cuivre
- Corps extra-long facilitant les opérations de soudage, d'emboutissage ou de sertissage pour un raccordement optimal
- Extrémité évasée facilitant l'insertion du câble
- Idéales pour raccorder des longueurs de câble brisées et réaliser des tronçons de grande longueur.
- Conçues pour être utilisées avec l'outil de sertissage **WLD 777-1635**

# / #	Cable Capacity / Capacité	Standard Pack / Ensemble standard
WLD 777-1434	6 ga. / Calibre 6	2 piece / 2 pièces
WLD 777-1435	4 ga. to 6 ga. / Calibre 4 à 6	2 piece / 2 pièces
WLD 777-1436	2 ga. to 6 ga. / Calibre 2 à 6	2 piece / 2 pièces
WLD 777-1437	1 ga. to 2/0 ga. / Calibre 1 à 2/0	2 piece / 2 pièces

Solder-Type Cable Lugs

Manufactured from copper tubing, with extra-long barrel for easy soldering or attaching by crimper for the best possible connection. Easy-to-use flared end for easy cable access. Works with **WLD 777-1635** Crimping Tool. Pack of ten.

Cosses à souder pour câbles

Fabriquées de tube de cuivre, avec barillet extra-long afin de faciliter le soudage ou la fixation par sertissage pour produire la meilleure connexion possible. Bout évasé facile à utiliser pour insertion facile des câbles. S'utilisent avec l'outil à sertir **WLD 777-1635.** Emballage de dix.

#	Cable Capacity / Capacité
WLD 777-1431	Six ga. to 2 ga. / Calibre 6 à 2
WLD 777-1432	One ga. to 2/0 ga. / Calibre 1 à 2/0

WLD 777-1505

Four-Way Pick Set

This handy set contains four tempered steel picks that screw into a knurled aluminum handle. Each tip is approximately 7.6 cm (3") long.

Ensemble de quatre pics

Cet ensemble pratique comprend quatre pics en acier durci qui se vissent dans un manche en aluminium moleté. Chaque pointe mesure environ 7,6 cm (3 po) de longueur.

NAPA WELDING

WLD 777-1514

Welder's Deburring Tool

Excellent cutting action easily deburrs metal and plastic piping. Manufactured from heat-treated, tempered steel.

Ébarboir de soudage

Une action de découpage excellente qui ébarbe facilement les tuyaux de métal et de plastique. Fabriqué à partir d'un acier trempé, traité à la chaleur.

WLD 777-1513

Welder's Utility Knife

Includes four, razor-sharp blade styles. Heavy-duty design and construction for long life, textured grip, and easy blade change design.

Canif tout usage pour soudeur

Comprend quatre types de lames acérées. Conception durable et construction robuste, poignée texturée et ergonomique pour sélection facile de lame.

WLD 777-1495

Welding Anti-Spatter Nozzle Gel

Product helps prevent spatter buildup on MIG nozzles.

Gel anti-projections pour buses

Aide à prévenir l'accumulation de projections de soudure sur les buses MIG.

WLD 777-1714

Welding Anti-Spatter Spray

Non-silicone spray reduces welding spatter and keeps welding nozzles and tips free from welding buildup.

Produit anti-projections en aérosol

Produit exempt de silicone qui prévient l'accumulation de projections de soudure sur les buses de soudage.

WLD 777-1509

Flexible-Handle Mirror

Fourteen-inch, aluminum shaft for ease-of-adjustment. Flexible handle offers almost limitless number of positions for viewing up to 360°. PVC [51 x 89 mm (2" x 3-1/2")] with tough-coated backing. Acrylic mirror will not crack or break as easily as glass. Perfect for seeing welds inside pipes. Excellent for obstructive automotive repairs. Aluminum grip, non-slip handle.

Miroir à manche flexible

Broche en aluminium de 35,6 cm (14 po) pour un ajustement facilité. Le manche flexible offre un nombre presque illimité de positions pour des vues sur 360°. PVC [51 x 89 mm (2 po x 3-1/2 po)] avec dos à placage résistant. Le miroir en acrylique ne se fendra ou ne se brisera aussi facilement que le verre. Il est parfait pour voir les soudures à l'intérieur des tuyaux. Excellent pour les réparations automobiles avec obstruction. Poignée en aluminium recouverte de matériau antidérapant.

WLD 777-1508

Flexible-Handle Magnet

NAPA WELDING

Adjustable aluminum 38 cm (15") shaft enables you to retrieve objects at hard-to-reach angles and around obstacles. Perfect tool to pick up ferrous metal objects in hard-to-reach and remote areas. Nickel-plated neodymium, extra-high-flux magnet for greater pick-up. Outperforms the Alinco V magnets 4-to-1. Aluminum shaft will not work harden like copper. Cleans up fillings, scraps, etc. Perfect for retrieving tools dropped while working. Excellent for use underwater, in oil, etc. Aluminum grip, non-slip handle.

Aimant à manche flexible

Broche en aluminium ajustable de 38 cm (15 po) qui vous permet de récupérer des objets dans des angles difficiles à atteindre et autour d'obstacles. Outil parfait pour le ramassage d'objets en métal ferreux se trouvant dans des zones éloignées et difficiles d'accès. Aimant de néodyme nickelé, à flux très élevé pour permettre un ramassage plus efficace. Quatre fois plus performant que les aimants Alinco V. La broche en aluminium ne se durcira pas comme le cuivre. Elle nettoie les remplissages, la ferraille, etc. Elle est parfaite pour ramasser les outils échappés pendant le travail. Excellente pour l'utilisation sous l'eau, dans l'huile, etc. Poignée en aluminium recouverte de matériau antidérapant.

9R® 9 in. Locking Welding Clamp

9R[MD] Pince verrouillable pour soudeurs 9 po

ULT 50766

9 in. Welder's Grip Locking Pliers

Chrome Vanadium Steel Jaws. Chrome Molybdenum Steel Handle.

Pince-étau pour soudeur 9 po

Mors en acier chrome vanadium. Poignée en acier chrome molybdène.

ULT 50767

9 in. Extended Welder's Grip Locking Pliers

Chrome Vanadium Steel Jaws. Chrome Molybdenum Steel Handle.

Pince-étau pour soudeur à prise allongée 9 po

Mors en acier chrome vanadium. Poignée en acier chrome molybdène.

WLD 777-1516

NAPA WELDING

Locking Plier 2-Jaw Weld Clamps

Positive-locking clamp holds two pieces of material together and holds both parts in proper alignment, even when material is not of identical thickness, leaving hands free.

Pince-étau à 2 pinces soudées

Pince à blocage automatique conçue pour retenir simultanément deux pièces de différentes épaisseurs et en alignement correct, ce qui libère vos mains pour d'autres tâches.

AMT 74

5-Pc. Locking Plier Welding Set

Contains AMT 2-19, AMT 2-17, and AMT 1-0102L3 and FREE T-Shirt. Includes most popular locking tools. Multiple uses. Great prices. Ideal for gifts - even for yourself!

Jeu de 5 pinces-étaux pour soudure

Comprend : AMT 2-19, AMT 2-17 et AMT 1-0102L3 ainsi qu'un T-shirt GRATUIT. Inclut les pinces-étaux les plus courantes. Applications multiples. Excellent prix. Idéal pour faire un cadeau — même à vous-même!

WLD 777-1515

Locking C-Clamp Pliers

Item features large C-clamp design which leaves room for maneuvering. Clamp has micro adjustment, and features a squeeze lock and an easy-release trigger.

NAPA WELDING

Pince-étau en C

Pince-étau en forme de C pour une maniabilité accrue. Réglage micrométrique. Dotée d'un mécanisme de blocage des mâchoires et d'un mécanisme de dégagement rapide.

Auto-Adjusting Welding Clamps

Automatically locks on any size. Lockjaw™ patented locking mechanism allows the jaws to automatically adjust to any size object for simple, one-handed operation. Whether grabbing something thick or thin, Lockjaw™ Automatic Locking Welding Clamps make jobs faster and easier.

NAPA WELDING

Serres de soudure à réglage automatique

Verrouillage automatique sur toute taille. Le mécanisme de verrouillage breveté Lockjaw[MC] permet aux mâchoires de s'adapter automatiquement à des objets de toute taille en travaillant d'une seule main. Que vous saisissiez un objet épais ou mince, les brides de soudage à verrouillage automatique Lockjaw[MC] accélèrent et facilitent vos travaux.

#	Description
WLD 777-1919	7" C CLamp / Étau en C de 7 po
WLD 777-1920	7" C Clamp Swivel Pads / Blocs pivotants d'étau en C de 7 po
WLD 777-1921	10" Small Body C Clamp / Étau en C à petit corps de 10 po
WLD 777-1922	10" Small Body C Clamp / Étau en C à petit corps de 10 po
WLD 777-1923	11" C Clamp / Étau en C de 11 po
WLD 777-1924	11" C Clamp Swivel Pads / Blocs pivotants d'étau en C de 11 po
WLD 777-1925	19" C Clamp / Étau en C de 19 po
WLD 777-1926	19" C Clamp Swivel Pads / Blocs pivotants d'étau en C de 19 po

Malleable Iron C-Clamps

Clamps are designed to provide sure, non-slip clamping on all shapes. Copper-plated acme screw fights against slag and spatter build up.

Étau en C en fonte malléable

Conçu pour offrir une prise sûre et sans glissement et pour retenir des pièces de n'importe quelle forme. La vis à filet acmé cuivrée prévient l'accumulation de scories et de projections de soudure.

#	Description
WLD 777-1517	2"
WLD 777-1518	3"
WLD 777-1519	4"
WLD 777-1520	5"
WLD 777-1521	6"

WLD 777-1631

MIG Gun Multi-Use Tool

Spring-loaded specialty tool serves eight purposes and saves both time and energy. Spatter removal from inside and outside nozzle, and from nozzle end. Perfect for tip and nozzle removal/ installation, hammering, wire cutting, pulling MIG wire through gun, and insulation bushing removal/installation.

Outil pistolet MIG à usages multiples

L'outil spécialisé avec ressorts sert à huit fonctions et permet d'économiser votre temps et vos efforts. Retrait des projections à partir de l'intérieur et de l'extérieur de la buse et de son extrémité. Parfait pour l'installation ou le retrait de la buse et de la tige, le martelage, le découpage de fils, le tirage des fils MIG dans le pistolet et l'installation ou le retrait du manchon isolant.

WLD 777-1629

Cable Cutters

Heavy-duty cable cutter is designed to cut welding cable, battery cable and power cable. Cuts gauge sizes up to 4/0 with simple one-hand operation.
Warning: Will cut copper and aluminum cable only.

Coupe-câble

Coupe-câble robuste conçu pour couper les câbles de soudage, de batterie et d'alimentation électrique. Permet de couper des câbles d'un calibre maximal de 4/0 à l'aide d'une seule main.
Avertissement : conçu pour couper les câbles en aluminium et en cuivre seulement.

WLD 777-1628

Reducer Bushing Set

This set of heavy duty reducing bushings are designed to adapt a 1-1/4" arbor hole on a Type 1 grinding wheel to fit a 1/2, 5/8, 3/4 or 1" shaft.

Bagues réductrices

Ces bagues réductrices robustes permettent d'adapter un orifice d'axe de 1-1/4 po d'une meule de type 1 à un axe de 1/2, de 5/8, de 3/4 ou de 1 po.

WLD 777-1604

Spindle Nut

A 16 mm (5/8") x 11NC replacement spindle nut.



Écrou de broche

Écrou de broche de rechange de 16 mm (5/8 po) à filetage 11 NC.

WLD 777-1588

Adapter Hub Assembly

Contains everything necessary to mount a raised hub disc and saucer wheel with 22 mm (7/8") center holes on a standard portable right angle or vertical-shaft grinder. Adapter hubs are threaded for mounting onto standard 16 mm (5/8")-11 NCRH spindles.

Ensemble d'adaptateur

Contient toutes les pièces nécessaires au montage d'un disque de moyeu surélevé et d'une meule soucoupe à orifices centraux de 22 mm (7/8 po) sur une meuleuse à arbre vertical ou à angle droit portatif standard. Les moyeux d'adaptation sont filetés de manière à s'adapter à des broches standards de 16 mm (5/8 po) à filetage 11 NCRH.

WLD 777-1715

Spindle Nut Wrench

Wrench used for tightening **WLD 777-1604** Spindle Nut.

Clé pour écrou de broche

Clé utilisée pour serrer des écrous de broche **WLD 777-1604.**

ULTRA PRO

Hand Held Butane Torch

Ideal tool for soldering terminals, connectors and for shrink tubing. Unique micro torch has a wind resistant flame and waterproof ignition. It features piezo electronic ignition with a safety feature. Convenient small design for easy access to restricted areas. Flame temperature up to 1,300°C (2,400°F). Refillable butane cylinder

Chalumeau au butane

Idéal pour souder les bornes, les connecteurs et le plastique rétractable. La flamme de ce chalumeau résiste au vent et l'ignition est à l'épreuve de l'eau. Ce caractérise par un allumeur piézo avec interrupteur de sûreté. La température de la flamme peut atteindre 1,300 °C (2,400 °F). Réservoir rechargeable

#	Description
ULT 83204	Small model. 90 minutes cylinder / Modèle mini, réservoir de 90 minutes
ULT 83205	Large model. 220 minutes cylinder. / Modèle régulier, réservoir de 220 minutes
ULT 99148	Butane refill can by Ronson 165 gr / Contenant de butane Ronson 165 gr

WLD 777-1059

Dependabond

Solid wire solder - general purpose alloy for electrical and industrial applications. Melting point: 361-460ºF. 40/60 1 lb. Bar.

Dependabond

Métal d'apport en fil plein — alliage à usage général, pour applications électriques et industrielles. Point de fusion : 361-460°F (183-238°C) Composition : 40/60. Baguette 1 lb.

NAPA WELDING

WLD 777-1061

Lead-Free Silver Bearing Solder

Good for plumbing copper water lines and complies with lead-free regulations.

Métal d'apport à base d'argent sans plomb

Idéal pour les lignes d'eau en cuivre de plomberie et se conforme aux règlements sans plomb.

Specifications / Spécifications

Size / Taille 0.125
Alloy / Alliage : . . . . . .Sn/Pb/Cu/Ag
Spool Weight (lb.) / Poids de la bobine : 1
Melting Point / Point de fusion : . . . . . .221-343° C (430-650º F)

Lead-free Solid Wire Solder

This 95% Tin 5% Antimony alloy is 100% lead-free and complies with Federal and State Laws which prohibit the use of lead in any portable (drinking) water supplysystems.

Brasure en fil massif sans plomb

Cet alliage de brasage, composé de 95 % d'étain et de 5% d'antimoine, est entièrement exempt de plomb et satisfait aux exigences des lois fédérales et nationales américaines qui interdisent l'utilisation de plomb dans tous les systèmes d'alimentation en eau potable.

Specifications / Spécifications

# / #	Size / Grosseur	Grade / Qualité/teneur	Spool Weight, lb. / Bobine (poids en lb)
WLD 777-1864	1/8"	95/5	1
WLD 777-1865	1/8"	95/5	1/2
WLD 777-1866	1/8"	95/5	1/4

Acid Flux Core Solder

Use for general soldering/non-electrical applications such as sheet metal joint and fitting connections. Acid flux core solder also works well on many types of metals such as copper, brass, nickel and galvanized steel. The flux acts as a cleaning and wetting agent. Not recommended for plumbing repairs.

Brasure à l'âme décapante à la résine

Cette brasure à âme décapante à la résine convient aux travaux généraux de soudage et aux applications non électriques comme le raccordement de joints de tôle et de raccords de tuyauterie. Elle peut également être utilisée avec de nombreux types de métaux comme le cuivre, le laiton, le nickel et l'acier galvanisé. Le flux agit à la fois comme nettoyant et mouillant. Non recommandée pour les réparations de plomberie.

Specifications / Spécifications

# / #	Size / Grosseur	Grade / Qualité/teneur	Spool Weight, lb. / Bobine (poids en lb)
WLD 777-1851	1/8"	Commercial 94.5% Lead / Commerciale, plomb: 94,5%	1
WLD 777-1858	1/8"	30/70	1/2
WLD 777-1857	1/8"	40/60	1/4
WLD 777-1062	1/8"	30/70	1
WLD 777-1063	1/8"	50/50	1
WLD 777-1064	1/8"	50/50	5

Solid Wire Solder

General purpose solid wire solder that must be used with a paste or liquid flux. Not recommended for plumbing repairs.

Brasure en fil massif

Cette brasure en fil massif tout usage doit être utilisée avec un flux en pâte ou liquide. Elle n'est pas recommandée pour les réparations de plomberie.

Specifications / Spécifications

# / #	Size / Grosseur	Grade / Qualité/teneur	Spool Wt., lb. / Bobine (poids en lb)
WLD 777-1856	1/8"	Commercial 94.5% Lead / Commerciale, plomb 94,5%	1
WLD 777-1855	1/8"	30/70	1/2
WLD 777-1854	1/8"	40/60	1/4
WLD 777-1853	1/8"	50/50	1/4
WLD 777-1852	1/8"	50/50	1/2
WLD 777-1060	1/8"	60/40	1

WLD 777-1065

Rosin-Core Solder

For industrial, electrical applications. Grade: 50/50. Melting Point: 361-421 ºF. Diameter: 0.62". Spool Weight: 1 lb.

Brasure à la résine

Pour les applications industrielles et électriques. Catégorie : 50/50. Point de fusion : 361 à 421 ºF. (183 à 216 ºC) Diamètre : 0,62 po. Poids de la bobine : 1 lb.

Rosin Flux Core Solder

Use this solder for general electrical work. The rosin flux core is a mild cleaning agent, but it is completely non-corrosive and electrically non-conductive.

Brasure avec l'âme en flux à la résine

Utilisez cette brasure pour effectuer des travaux d'électricité. L'âme en flux à la résine est un agent de nettoyage doux, mais qui est entièrement non corrosif et non conducteur d'électricité.

Specifications / Spécifications

# / #	Size / Grosseur	Grade / Qualité/teneur	Spool Weight, lb. / Bobine (poids en lb)
WLD 777-1863	1/8"	Commercial / Commerciale	1
WLD 777-1862	3/32"	30/70	1/2
WLD 777-1861	3/32"	40/60	1/4
WLD 777-1859	1/16"	60/40	1/4
WLD 777-1066	1/8"	50/50	5
WLD 777-1067	1/32"	60/40	1
WLD 777-1068	3/64"	60/40	5
WLD 777-1069	1/16"	60/40	1
WLD 777-1071	1/16"	60/40	5

Rosin Core Solder Tube Card

Best for electrical applications.

Tube de métal d'apport à âme de résine

Idéale pour applications électriques.

Specifications / Spécifications

# / #	Size (in.)/ Taille (po)	Grade / Composition	Tube Weight (oz.) / Poids du tube (oz)	Melting Point (° F) / Point de fusion (° F)
WLD 777-1070	0.050	60/40	0.50	361-375
WLD 777-1072	0.032	60/40	0.50	361-375

Soft Silver Solder & Flux Kits

Applications include: brass, copper, nickel, stainless steelicon and chrome plate (non-toxic).

Specifications:

Size: . . . . . .0.75 oz.
Melting temperature: . . . . . .232 ºC (450 ºF)
Diameter: . . . . . .1/16"
Tube of flux: . . . . . .0.50 oz.
PSI: 8,000

Ensembles de brasage tendre en argent avec flux

Ces ensembles de brasage conviennent notamment au soudage du laiton, du cuivre, du nickel, de l'acier inoxydable et des métaux chromés (non toxiques).

Spécifications :

Format : . . . . . .0,75 oz
Température de fusion : . . . . . .232 ºC (450 ºF)
Diamètre : . . . . . .1/16 po
Tube de flux : . . . . . .0,50 oz
Pression (PSI) : 8 000

#	Description
WLD 777-1868	36" Kit / Ensemble de 36 po
WLD 777-1870	21" Kit / Ensemble de 21 po

Soldering Flux Brushes

Brosses pour flux de brasage

#	Description
WLD 777-1037	One Brush \ Une brosse
WLD 777-1043	Three Pack \ Emballage de trois brosses

NAPA WELDING

WLD 777-1850

Soldering Paste

General-purpose paste flux comes in a 2 oz container with 2" brush. Active, stable, and heat resistant for rapid soldering.

Pâte de brasage

Ce flux en pâte tout usage est offert dans un contenant de 2 oz. Ensemble comprenant une brosse de 2 po. Ce produit actif, stable et résistant à la chaleur accélère les travaux de brasage.

WLD 777-1073

Solder Paste Flux

For use in non-electrical applications. Contains lead. Quantity: 2 oz.

Flux de soudure en pâte

Pour utilisation dans des applications non électriques. Contient du plomb. Quantité : 2 oz

WLD 777-1860

Solder Paste Flux, 2 oz.

This is a petroleum based zinc chloride flux paste. Good for radiators, oxidized metals and non electrical applications.

Flux de brasage en pâte, 2 oz.

Flux en pâte au chlorure de zinc. à base de pétrole. Idéal pour les radiateurs, les métaux oxydés et les applications non électriques.

WaterFlow 2000

Water soluable paste flux. Can be used for copper fittings water lines/ lead free applications.

WaterFlow 2000

Flux en pâte soluble dans l'eau. Peut être utilisé pour les raccords en cuivre de conduites d'eau et autres applications sans plomb.

#	Description
WLD 777-1074	16 oz
WLD 777-1075	2 oz

NAPA WELDING

WLD 777-1871

2 oz. General Purpose Liquid Flux

Flux liquide tout usage 2 oz

WLD 777-1860

Liquid Soldering Flux

Soft soldering/tinning flux is active between 200° and 600°F, and is very effective on copper and for repairing auto radiators. 2 oz.

Flux de brasage tendre liquide

Ce flux de brasage et décapant pour soudure à l'étain agit à des températures de 200° à 600 °F (93° à 315 °C) et est très efficace sur le cuivre et pour la réparation de radiateurs d'automobiles. 2 oz.

WLD 777-1867

Aluminum Flux

Flux is a cleaning agent for use with bare aluminum rods. It helps prevent welds from collapsing.

Flux pour pièces en aluminium

Ce flux est un agent de nettoyage conçu pour être utilisé avec des tiges en aluminium nu. Il aide à prévenir l'affaissement des soudures.

WLD 777-1872

Liquid Soldering Flux

Soft soldering/tinning flux is active between 200º and 600°F, and is very effective on copper and for repairing auto radiators. 1 Pint.

Flux de brasage tendre liquide

Ce flux de brasage et décapant pour soudure à l'étain agit à des températures de 200º ºF (93° à 315 °C) et est très efficace sur le cuivre et pour la réparation de radiateurs d'automobiles. 1 chopine.

WLD 777-1869

Brazing Flux

Flux produces clean solid brazing jobs with all types of torches. 454 g (1 lb.) can.

Flux de brasage

Ce flux permet de réaliser des brasures solides et propres à l'aide de tous les types de chalumeaux. Offert dans un contenant de 454 g (1 lb).

WLD 777-1718

Form-A-Shield

Provides a protective heat barrier and retards the transfer of heat through metal to unwanted areas during welding and soldering applications. Protects lenses, mirrors, hoses and plastic parts from damage caused by heat transfer from welding or heating. Form-A-Shield is a harmless, water and inorganic based agent. Size 32 oz. (0.946 Liters).

Isolant thermique Form-A-Shield

Cet isolant offre une protection thermique et retarde le transfert de chaleur à travers le métal aux zones à protéger durant les travaux de soudage et de brasage. Il protège les verres filtrants, les miroirs, les tuyaux et les pièces en plastique des dommages susceptibles d'être causés par le transfert de chaleur qui se produit lorsqu'on soude ou chauffe un métal. L'isolant thermique Form-A-Shield est une substance inorganique inoffensive à base d'eau. Offert dans un contenant de 32 oz (0,946 litre).

WLD 899-2185 Includes:

- 158 of the fastest moving WLD accessories and consumables
- Display
- Merchandising aids
  - Racks
  - Hooks
  - Sign kit

L'ensemble no WLD 899-2185 comprend :

- 158 accessoires et produits consommables pour le soudage parmi les plus en demande
- Présentoir
- Soutien au marchandisage
  - Étagères
  - Crochets
  - Ensemble d'affiches

NAPA WELDING

Qty./ Qté	#	Description
1	BKP 888-1055	SMALL LENS HOLDER / PETIT PORTE-VERRES
2	WLD 777-1713	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1460	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1456	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1461	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1712	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1463	Bifocal 2.00 diopter / Lentille grossissante 2,00 dioptries
PANEL 1 / PANNEAU 1		
2	WLD 777-1467	Cup-type goggles / Lunettes à coques
2	WLD 777-1466	Vinyl goggles / Lunettes en vinyle
2	WLD 777-1480	Goggles shade 5 / Verres filtrants ronds d'intensité 5
2	WLD 777-1487	Glasses / Lunettes de protection
2	WLD 777-1486	Glasses / Lunettes de protection
2	WLD 777-1464	Helmet head gear / Harnais pour masque
1	WLD 777-1808	Welding helmet / Masque de soudeur
1	BKP 888-1060	LARGE LENS HOLDER / GRAND PORTE-VERRES
2	WLD 777-1454	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1459	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1452	Helmet lens / Verres pour masque
2	WLD 777-1453	Helmet lens / Verres pour masque
PANEL 2 / PANNEAU 2		
2	WLD 777-1594	Mounted point / Pointe de meulage
2	WLD 777-1593	Mounted point / Pointe de meulage
2	WLD 777-1601	Mounted point / Pointe de meulage
2	WLD 777-1616	Rotary file / Fraise rotative
2	WLD 777-1619	Rotary file / Fraise rotative
2	WLD 777-1617	Rotary file / Fraise rotative
2	WLD 777-1620	Rotary file / Fraise rotative

Qty./ Qté	#	Description
2	WLD 777-1621	Rotary file kit / Ensemble de fraises rotatives
1	WLD 777-1809	Solar adf helmet / Masque de soudage solaire
2	WLD 777-1550	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1553	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1552	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1547	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1546	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1543	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1548	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1545	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
2	WLD 777-1544	Flap wheels / Meules à lamelles abrasives
1	BKP 888-1059	SANDING DISC HOLDER / SUPPORT DE DISQUE DE PONÇAGE
2	WLD 777-1563	Sanding discs/ Disques de ponçage
2	WLD 777-1557	Sanding discs/ Disques de ponçage
2	WLD 777-1558	Sanding discs/ Disques de ponçage
2	WLD 777-1564	Sanding discs/ Disques de ponçage
2	WLD 777-1913	Sanding discs/ Disques de ponçage
2	WLD 777-1556	Sanding discs/ Disques de ponçage
1	BKP 888-1058	HELMET HOLDER / SUPPORT POUR MASQUE
PANEL 3 / PANNEAU 3		
2	WLD 777-1539	Surface cond pad / Plateau porte-disque
2	WLD 777-1534	Surface cond pad / Plateau porte-disque
2	WLD 777-1577	Mandrel set / Ensemble de mandrins
2	WLD 777-1622	Cut-off wheel 3" x 1/32" / Meules à découper l'acier 3 po x 1/32 po
2	WLD 777-1569	Cut-off wheel 3" x 1/16" / Meules à découper l'acier 3 po x 1/16 po

Qty./ Qté	#	Description
2	WLD 777-1571	Cut-off wheel 3" x 1/8" / Meule à découper l'acier 3 po x 1/8 po
2	WLD 777-1572	Cut-off wheel 3" x 1/8" / Meule à découper l'acier 3 po x 1/8 po
2	WLD 777-1570	Cut-off wheel 3" x 1/16" / Meule à découper l'acier 3 po x 1/16 po
2	WLD 777-1573	Cut-off wheel 4" x 1/16" / Meule à découper l'acier 4 po x 1/16 po
2	WLD 777-1623	Cut-off wheel 4" x 1/32" / Meule à découper l'acier 4 po x 1/32 po
2	WLD 777-1900	Cut-off wheel 4-1/2" x 3/32" / Meule à découper l'acier 4-1/2 po x 3/32 po
2	WLD 777-1575	Cut-off wheel 4-1/16" / Meule à découper l'acier 4-1/16 po
2	WLD 777-1578	Abrasive wheel 4" x 1/8" / Meule 4 po x 1/8 po
2	WLD 777-1574	Cut-off wheel 4" x 1/8" / Meule à découper l'acier 4 po x 1/8 po
2	WLD 777-1580	Abrasive wheel 4-1/2" x 1/4" / Meule 4-1/2 po x 1/4 po
2	WLD 777-1624	Grinding wheel 4-1/2" x 1/4" / Meule 4-1/2 po x 1/4 po
2	WLD 777-1579	Abrasive wheel 4" x 1/8" / Meule 4 po x 1/8 po
2	WLD 777-1026	Adaptor / Adaptateurs
2	WLD 777-1027	Adaptor / Adaptateurs
PANEL 4 / PANNEAU 4		
2	WLD 777-1041	Brush shoe handle / Brosse à manche recourbé
2	WLD 777-1047	Small brush brass / Petite brosse en laiton
2	WLD 777-1048	Small brush stainless / Petite brosse en acier inoxydable
2	WLD 777-1039	Wire brush stainless / Brosse en acier inoxydable
2	WLD 777-1000	Brass wire brush / Brosse en laiton
2	WLD 777-1001	Brushes-medium brass / Brosse en laiton moyenne
2	WLD 777-1040	Brush long handle / Brosse métallique à long manche
2	WLD 777-1038	Wire brush stainless / Brosse en acier inoxydable
2	WLD 777-1044	Scratch brush steel / Brosse à fils en acier au carbone
2	WLD 777-1046	Scratch brush brass / Brosse à fils en laiton
2	WLD 777-1045	Scrach brush stainless / Brosse à fils en acier inoxydable
2	WLD 777-1535	Surface cond disc / Disque de cond. de surface
2	WLD 777-1532	Surface cond disc / Disque de cond. de surface
2	WLD 777-1531	Surface cond disc / Disque de cond. de surface
2	WLD 777-1537	Surface cond disc / Disque de cond. de surface

Continued on next page /
Suite sur la page suivante

WLD 899-2185 CONTENTS (CONTINUED) / WLD 899-2185 CONTENU (SUITE)

Qty./ Qté	#	Description
2	**WLD 777-1536**	Surface cond disc / Disque de cond. de surface
2	**WLD 777-1533**	Surface cond disc / Disque de cond. de surface
1	**BKP 888-1057**	WHEEL ORGANIZER / PRÉSENTOIR POUR DISQUES
2	**WLD 777-1582**	Abrasive wheel 7" / Meule 7 po
2	**WLD 777-1584**	Abrasive wheel 9" / Meule 9 po
2	**WLD 777-1590**	Cut-off wheel 14" / Meule à découper l'acier 14 po
2	**WLD 777-1641**	Abrasive wheel / Meule
2	**WLD 777-1581**	Abrasive wheel 5" / Meule 5 po
2	**WLD 777-1613**	Flap discs / Disque à lamelles
2	**WLD 777-1610**	Flap discs / Disque à lamelles
2	**WLD 777-1605**	Cut-off wheel / Meule à découper l'acier
2	**WLD 777-1607**	Flap discs / Disque à lamelles
2	**WLD 777-1612**	Flap discs / Disque à lamelles
2	**WLD 777-1589**	Cut-off wheel 12" / Meule à découper l'acier 12 po
2	**WLD 777-1606**	Flap discs / Disque à lamelles
PANEL 5 / PANNEAU 5		
2	**WLD 777-1006**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1007**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1019**	Brush-1" crimped end / Brosse d'extrémité 1 po à fils ondulés
2	**WLD 777-1020**	Brush 1-1/8" knotted / Brosse d'extrémité 1-1/8 po à fils noués
2	**WLD 777-1002**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1003**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1008**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1004**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1005**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1009**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1010**	Brush 1/4" shank / Brosse d'extrémité prise 1/4 po
2	**WLD 777-1011**	Cup brush / Brosse à coupelle
2	**WLD 777-1016**	Brush - 5" crimped / Brosse à coupelle 5 po à fils ondulés
2	**WLD 777-1012**	Cup brush / Brosse à coupelle
2	**WLD 777-1018**	Brush - 6" single row / Brosse 6 po à fils noués à une rangée
2	**WLD 777-1024**	Brush- 6" crimpwheel / Brosse 6 po circulaire à fils ondulés
2	**WLD 777-1015**	Brush - 4" knotted / Brosse 4 po à fils noués
2	**WLD 777-1013**	Brush - 4" / Brosse 4 po
2	**WLD 777-1023**	Brush- 6" crimp wheel / Brosse 6 po circulaire à fils ondulés
2	**WLD 777-1028**	Stainless steel brush / Brosse en acier inoxydable
2	**WLD 777-1017**	Brush - 4" single row / Brosse 4 po à fils noués à une rangée
2	**WLD 777-1488**	Welding gloves / Gants de soudage
PANEL 6 / PANNEAU 6		
2	**WLD 777-1910**	Welders level / Niveau de soudeur
2	**WLD 777-1631**	Welding tool / Outil de soudage
2	**WLD 777-1505**	4-way pick / Ensemble de 4 pics
2	**WLD 777-1042**	Brush parts cleaner / Brosse pour nettoyage de pièces
2	**WLD 777-1633**	Magnet - medium / Aimant – moyen
2	**WLD 777-1519**	C-clamps 4" / Étau en C 4 po
2	**WLD 777-1521**	C-clamps 6" / Étau en C 6 po
2	**WLD 777-1690**	Deluxe glove / Gants haut de gamme
2	**WLD 777-1446**	Chipping hammer / Marteau à buriner et à décaper
2	**WLD 777-1502**	Chipping hammer / Marteau à buriner et à décaper
2	**WLD 777-1465**	Deluxe weld gloves / Gants de soudage haut de gamme
2	**WLD 777-1717**	Professional gloves / Gants de soudage
PANEL 7 / PANNEAU 7		
4	**WLD 777-1504**	Soapstone holder / Porte-baguette de stéatite
4	**WLD 777-1507**	Tip drill set / Ensemble d'alésoirs
4	**WLD 777-1445**	Soapstone holder / Porte-baguette de stéatite
4	**WLD 777-1506**	Round soapstone / Baguettes de stéatite rondes
4	**WLD 777-1449**	Soapstone 10 pack / Baguettes de stéatite, ens. de 10
4	**WLD 777-1416**	3 flint torch lighter / Allume-gaz à 3 silex
4	**WLD 777-1418**	1 flint torch lighter / Allume-gaz à 1 silex
4	**WLD 777-1417**	3 flint renewal / Trois silex de rechange
2	**WLD 777-1420**	Tip cleaner kit / Ensembles de cure-buses
2	**WLD 777-1425**	Tip cleaner long / Ensembles de cure-buses longs
4	**WLD 777-1911**	Single flints / Silex de rechange
2	**WLD 777-1419**	Pack of 5 flints / Ensemble de 5 silex
2	**WLD 777-1404**	Fittting pk 2 / Raccords pour boyaux, ens. de 2
2	**WLD 777-1405**	Fittting pk 2 / Raccords pour boyaux, ens. de 2
2	**WLD 777-1415**	Fittting pk 2 / Bagues en laiton pour boyaux, ens. de 2
2	**WLD 777-1414**	Fittting pk 2 / Bagues en laiton pour boyaux, ens. de 2
1	**WLD 777-1400**	Connector / Raccord
1	**WLD 777-1401**	Connector / Raccord
1	**WLD 777-1412**	Hose clamps / Collier de serrage
2	**WLD 777-1410**	Fittting pk 2 / Prolongateurs, ens. de 2
PANEL 8 / PANNEAU 8		
2	**WLD 777-1857**	Acid core 1/8" / Brasure à âme décapante 1/8 po
2	**WLD 777-1859**	Rosin core 1/16" / Brasure avec âme en flux 1/16 po
2	**WLD 777-1688**	Clamp / Pince de travail
2	**WLD 777-1861**	Rosin core 3/32" / Brasure avec âme en flux 3/32 po
2	**WLD 777-1868**	Silver solder kit / Ensemble de brasage tendre en argent
2	**WLD 777-1850**	2 oz Paste flux / Pâte de brasage 2 oz
2	**WLD 777-1043**	Flux brush 3 pack / Brosses pour flux de brasage, ens. de 3
2	**WLD 777-1863**	Rosin core 1/8 / Brasure avec âme en flux 1/8 po
2	**WLD 777-1689**	200 amp elect holder / Porte-électrodes 200 A
2	**WLD 777-1439**	Holder-300 amp / Porte-électrodes robustes 300 A
2	**WLD 777-1862**	Rosin core 3/32" / Brasure avec âme en flux 3/32 po
2	**WLD 777-1858**	Acid core 1/8" / Brasure à âme décapante 1/8 po
4	**WLD 777-1851**	Acid core 1/8" / Brasure à âme décapante 1/8 po
2	**WLD 777-1704**	Tube / Tube de rangement
2	**WLD 777-1714**	Anti spatter spray / Produit anti-projections en aérosol
2	**WLD 777-1495**	Nozzle gel / Gel anti-projections pour buses
1	**BKP 888-1061**	WIRE SHELF/ PRÉSENTOIR EN TREILLIS MÉTALLIQUE

BRZ BZUL100

BRZ TS30000KC

BRZ TS7000T

BRZ TS99T

BRZ BZUL125

TORCHES

BERNZOMATIC® manufactures a wide range of gas torches for all your soldering & brazing needs. Solid brass torches for small soldering jobs, up to fully regulated, self-igniting torches for tough brazing jobs. In addition to propane and propylene gas torches, Bernzomatic also has a full line of butane torches, for small electrical soldering applications.

CHALUMEAUX

Pour combler tous vos besoins en matière de soudure et de brasage, BERNZOMATIC® produit une grande variété de chalumeaux au gaz tels que des chalumeaux en laiton massif pour les petits travaux de soudure et des chalumeaux à allumage automatique avec régulateur de flamme pour les durs travaux de brasage. En plus de ses chalumeaux au propane et de ses chalumeaux au gaz propylène, Bernzomatic offre une gamme complète de chalumeaux au butane pour les applications légères de soudure électrique.

#	Description
BRZ BZUL100	**UL2317** Brass Pencil Flame Torch with 16 oz. Propane Cylinder / Chalumeau en laiton à flamme effilée avec bouteille de propane de 16 oz
BRZ TS3000KC	Push-Button Torch with 16 oz. Propane Cylinder / Chalumeau à bouton-poussoir avec bouteille de propane de 16 oz
BRZ TS7000T	High Output Torch, Cast Aluminum, Push Button Ignition, Adjustable Flame Control / Chalumeau à puissance élevée, aluminium coulé, allumage par bouton-poussoir et mécanisme de réglage de la flamme
BRZ TS99T	Trigger Start Torch with 360 degree Swivel Head / Chalumeau à gâchette avec tête pivotant sur 360 degrés
BRZ BZUL125	7 Pc. Torch kit with **UL2317** Brass Torch, Propane Cylinder and Accessories. / Ensemble de 7 pièces comprenant un chalumeau en laiton **UL2317**, une bouteille de propane et des accessoires

BERNZOMATIC

BRZ OX2550KC

Oxygen/Propylene Welding and Brazing Kit

Kit comes complete with assorted brazing/welding rods, spark lighter, 14.1 oz. oxygen cylinder and 16.92 oz. propylene cylinder.

Ensemble de soudure et de brasage à l'oxygène et au gaz propylène

Offert avec baguettes assorties de brasage et de soudure, allumoir, bouteilles d'oxygène de 14,1 oz et de propylène de 16,92 oz.

BRZ TS1500KC

Standard Trigger-Start Torch Kit

Kit Includes:

- TS1500 Trigger Start Torch
- 16.92 oz. Fat Boy™ Propane Fuel Cylinder

Trousse de chalumeau à gâchette standard

La trousse comprend :

- Chalumeau à gâchette TS1500
- Bouteille de propane Fat Boy^MC de 16,92 oz

BRZ BZ8250HTKC

Trigger-Start Torch Kit

Kit includes:

- BZ8250 Trigger Start Hose Torch
- 16.92 oz. Fat Boy™ Max Power Propylene™ Fuel Cylinder
- Fuel Cylinder Holster with burn tube holder, quick cylinder release, belt clip, and carrying handle

Trousse de chalumeau à gâchette

La trousse comprend :

- Chalumeau à gâchette BZ8250
- Max Power Propylene^MC Fat Boy^MC de 16,92 oz
- Étui de bouteille de carburant avec porte-tube de brûlage, dégagement rapide de la bouteille, agrafe de ceinture et poignée de transport

BRZ TS4000ZKC

Trigger-Start Torch Kit

Multi-Application: Braze, Solder, and Heat

Comes with 16.92 oz. Fat Boy™ Max Power Propylene™ gas cylinder. Fat Boy™ Max Power Propylene™30% faster than propane to complete the job faster.

- Instant On-off trigger increases savings and convenience
- Lock button keeps torch lit for finger-free use
- Replaceable brass tip, burn-tip produces swirl flame for maximum heat output
- Pressure-regulated to burn in all directions
- Cast aluminum body, stainless steel burn-tube, and brass burn-tip for durability

Trousse de chalumeau à gâchette

Usages multiples : Brasage tendre et chauffage

Offerte avec une bouteille à gaz Max Power Propylene[MC] Fat Boy[MC] de 16,92 oz. Le Max Power Propylene[MC] Fat Boy[MC] est 30 % plus rapide que le propane, ce qui permet d'effectuer le travail plus rapidement.

- Gâchette marche/arrêt automatique qui accroît l'économie et la commodité
- Le bouton de verrouillage garde le chalumeau allumé sans l'utlisation des doigts
- Bec en laiton remplaçable. Le bec du chalumeau produit une flamme tourbillon pour une chaleur maximale
- Réglage de pression qui permet d'envoyer les flammes dans toutes les directions
- Corps en aluminium coulé, buse de chalumeau en acier inoxydable et bec de chalumeau en laiton pour une meilleure durabilité

BRZ TS4000T

Trigger-Start Torch

- Trigger Start
- Variable high-density flame size

Chalumeau à gâchette

- Allumage par gâchette
- Flamme haute intensité à taille variable

BRZ TS8000

Trigger Start High-Intensity Torch

Multi-Application: Braze, Solder, and Heat

- High-Intensity Flame: propylene Gas is 33% faster than propane
- Lock Button: Keeps torch lit for finger-free use
- Instant On/Off: Trigger start for ease of lighting
- Variable Flame Control Knob: Tailors flame size for different
- Cast Aluminum Body: Cast aluminum construction for durability

Chalumeau de haute intensité à gâchette

Usages multiples : à gâchette, brasage tendre et chauffage

- Flamme à haute intensité : le gaz propylène est 33 % plus rapide que le propane
- Bouton de verrouillage : garde le chalumeau allumé sans l'utilisation des doigts
- Marche/arrêt instantané : gâchette qui permet un allumage facile
- Bouton de réglage de flamme variable : varie la grandeur de la flamme selon l'usage
- Corps en aluminium coulé : aluminium coulé pour une meilleure durabilité

BRZ TS3000T

Trigger-Start Torch

- Adjustable flame control knob for ease in switching between different apploications
- Instant-on trigger igniter for easy lighting
- General purpose flame

Chalumeau à gâchette

- Bouton de réglage pour le contrôle de la flamme permettant de faciliter le passage d'une application à une autre
- Mise en marche instantanée dès qu'on appuie sur la gâchette pour un allumage facile
- Flamme pour usage général

BRZ UL2317

Brass Torch

- Adjustable flame control knob for ease in switching between different applications
- Solid brass burn tube for durability
- Ignites with a sparker for dependable ignition
- Standard pencil flame

Chalumeau en laiton

- Bouton de réglage pour le contrôle de la flamme permettant de faciliter le passage d'une application à une autre
- Buse de chalumeau en laiton plein pour plus de durabilité
- S'allume avec un étinceleur pour un allumage fiable
- Flamme effilée standard

BRZ ST250K

Micro Torch Kit (6 in 1)

Kit includes:

- Micro-torch for soldering pipe
- Hot knife tip- good for cutting rope
- Chisel point tip- good for electrical soldering
- Large solder tip- good for pre-tinning wire terminal ends
- Fine point solder tip - good for detailed electrical soldering
- Hot blower- good for shrink wrapping wires
- 0.9 oz. rosin core solder
- Cleaning sponge & stand

Trousse de micro-chalumeau (6 en 1)

La trousse comprend :

- Micro-chalumeau pour souder les tuyaux
- Embout de lame métallique - bon pour le découpage de cordes
- Embout biseauté - bon pour le soudage électrique
- Grosse pointe à souder - bonne pour le pré-étamage de l'extrémité des bornes de fil
- Pointe à souder fine - bonne pour le soudage électrique de précision
- Soufflante à air chaud - bonne pour les câbles d'emballage par rétraction
- Soudure à noyau de résine de 0,9 oz
- Éponge de nettoyage et support

BRZ ST200T

Micro Torch

- Precision flame for detailed application/use
- Adjustable flame control knob for ease in switching between different applications
- Ignites with a sparker for dependable ignition

Micro-chalumeau

- Flamme de précision pour une application/utilisation minutieuse
- Bouton de réglage pour le contrôle de la flamme permettant de faciliter le passage d'une application à une autre
- S'allume avec un étinceleur pour un allumage fiable

BRZ ST2200T

Trigger-Start Micro Torch

- Precision flame for detailed application/use
- Adjustable flame control knob for ease in switching between different applications
- Instant on trigger-start for easy lighting
- Lock button keeps torch lit for finger-free use

Micro-chalumeau à gâchette

- Flamme de précision pour une application/utilisation minutieuse
- Bouton de réglage pour le contrôle de la flamme permettant de faciliter le passage d'une application à une autre
- Mise en marche instantanée dès qu'on appuie sur la gâchette, pour un allumage facile
- Touche de verrouillage qui garde le chalumeau allumé sans l'utilisation des doigts

BRZ BZO-2MPP

Bernzomatic Flexible Butane Lighter

Windproof, refillable butane lighter.

- Flexible stem for easy access to hard-to-reach areas
- Instant on-off button
- Adjustable flame control
- Ergonomic soft grip handle
- Easy-to-read fuel window
- Performs equally well in indoor and outdoor applications

Briquet flexible au butane Bernzomatic

Briquet au butane rechargeable et à l'épreuve du vent.

- Tige flexible qui permet un accès facile aux endroits difficiles à atteindre
- Bouton marche/arrêt instantané
- Réglage de flamme
- Poignée douce ergonomique
- Indicateur d'essence facile à lire
- S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

BRZ BZMG9

16.92 oz. Fat Boy™ Max Power Propylene™ Fuel Cylinder

- Ideal for medium to heavy soldering and brazing
- Flame temperature in air = 3600 F
- 20% more fuel (than standard 14.1 oz cylinders)
- Recyclable
- Lower profile

Bouteille Max Power Propylene[MC] Fat Boy[MC] de 16,92 oz

- Idéale pour les travaux de brasage et de soudage, de modérés à intensifs
- Température de la flamme dans l'air = 3 600 ºF
- 20 % plus de combustible (que les bouteilles standards de 14,1 oz)
- Recyclable
- Moins encombrante

BRZ TX916

16.4 oz. Propane Cylinder

- Ideal for general use
- Flame temperature in air = 3450 F

Bouteille de propane de 16,4 oz

- Idéale pour l'usage général
- Température de la flamme dans l'air = 3 450 ºF

Fuel Cylinders

Bouteilles de gaz

#	Description
BRZ BZTX9	16.92 oz. Propane Cylinder / Bouteille de propane de 16,92 oz
BRZ BZMG9	16.92 oz. propylene Gas Cylinder / Bouteille de gaz propylène de 16,92 oz
BRZ BZOX9	1.1 Cu. Ft. Oxygen Cylinder / Bouteille d'oxygène de 1,1 pi³

BRZ 2880526

Bernzomatic Quickfire Torch Kit

Features and Benefits

- Quickfire torch provides 40% Height Reduction (compared to TS4000) which allows access to hard to reach and tight spots
- Instant On-Off Trigger Start increases convenience and fuel savings
- Large high intensity flame for maximum heat output providing a 30% Faster Solder Time (compared to TS4000)
- Adjustable Flame Control allows for a more precise flame
- Run Lock button keeps torch lit for finger-free use
- Burn tip produces swirl flame for maximum heat output
- Pressure regulated to burn in all directions
- Cast aluminum body

Kit includes QUICKFIRE 5.25 OZ Fuel Cylinder

Jeu de chalumeau Bernzomatic Quickfire

Caractéristiques et avantages

- Le chalumeau Quickfire, avec une réduction de 40 % de sa hauteur (comparativement au modèle TS4000), permet l'accès aux endroits difficiles à atteindre et exigus
- Allumeur à gâchette instantané pour une commodité et des économies de gaz accrues
- Large flamme à grande intensité pour une intensité de chaleur optimale procurant un temps de soudage 30 % plus rapide (comparativement au modèle TS4000)
- Commande de réglage de flamme pour une flamme plus précise
- Bouton de blocage qui garde le chalumeau allumé sans pression du doigt
- L'extrémité du brûleur produit une flamme tourbillonnante pour une intensité de chaleur optimale
- Pression réglée pour brûler dans toutes les directions
- Corps en aluminium coulé

Le nécessaire comprend une bouteille de gaz QUICKFIRE de 5,25 OZ

BRZ 2880527

Bernzomatic Quickfire 5.25oz Fuel Cylinder

- Max Power Propylene Fuel which has 20% Faster Heat Transfer than Propane
- Innovative Quick Connect Quarter Turn Connection that provides a quicker and more secure connection
- Enough Fuel to Solder 200 ½" fittings
- Will Provide 30 Minutes of Continuous Run Time
- This cylinder can be used on the QUICKFIRE torches and on all BernzOmatic and competitors torches that have a CGA 600 thread and are rated to run on Propylene

Bouteille de gaz 5.25oz

- Le gaz propylène puissance optimale offre un transfert de chaleur 20 % plus rapide que le propane
- La connexion quart de tour à raccord rapide innovatrice fournit une connexion plus rapide et plus sûre
- Suffisamment de gaz pour souder 200 raccords de ½ po
- Fonctionnera en continu pendant 30 minutes
- Cette bouteille peut être utilisée avec les chalumeaux QUICKFIRE et tous les chalumeaux BernzOmatic ou concurrentiels comportant un filetage CGA 600 et cotés pour fonctionner avec du propylene.

USP 9000

Deluxe Welder Kit

- Most powerful stud welder available
- Complete kit with pulling studs, slide hammer, mini puller, eliminator side-by-side adapter, stud welding tip, body molding rivet welding tip, shrink tip and body molding rivets
- Comes in a plastic molded tool box

Trousse de soudage haut de gamme

- La soudeuse de goujons la plus puissante sur le marché
- Trousse complète avec goujons, extracteur à inertie, mini-extracteur, éliminateur de goujons de soudage, buse de soudage de goujons, buse de soudage de rivets pour enjoliveurs de carrosserie, buse rétractable et rivets pour enjoliveurs de carrosserie
- Coffre de rangement en plastique moulé

USP 5500

Stinger Welder Kit

- The most popular mid-range kit
- Complete kit with pulling studs, slide hammer, mini puller, eliminator side-by-side adapter, stud welding tip, body molding rivet welding tip, shrink tip and body molding rivets
- Comes in a plastic molded tool box

Trousse de soudage Stinger

- La trousse milieu de gamme la plus vendue
- Trousse complète avec goujons, extracteur à inertie, mini-extracteur, éliminateur de goujons de soudage, buse de soudage de goujons, buse de soudage de rivets pour enjoliveurs de carrosserie, buse rétractable et rivets pour enjoliveurs de carrosserie
- Coffre de rangement en plastique moulé

Uni-Spotter Welding Studs

Goujons de soudage Uni-Spotter

#	Description
USP 1001	Flexpert, 2.2 mm copper coated. The best selling stud on the market for everyday damage / Flexpert - 2,2 mm, enduits de cuivre. Le goujon pour réparations courantes le plus vendu sur le marché
USP 1002	Heavyweight, 2.6 mm copper coated, for heavy structural pull. / Heavyweight - 2,6 mm, enduits de cuivre pour les travaux structurels lourds

USP 4550

Uni-Spotter Stud Welder Starter Plus Kit

The best value starter kit for the progressive autobody repair technician, with "Stud Ease" technology

Feature and Benefits

- Powerful transformer with lifetime guarantee
- Lightweight, high impact and flame retardant housing
- Super sensitive trigger in handle for one-handed operation
- Built-in overload protection
- Grounded 3 wire 14 ga. 7' cord
- Upgraded 1016 "T" handle slide hammer
- 1001 Flexpert 2.2 mm copper plated studs, package of 500
- No more dropped studs with "Stud Ease" technology, exclusive to Uni-Spotter stud welders, holds the stud in place no matter what direction the stud welder is pointed
- Stud Ease technology increases accuracy and welds studs easier and faster
- 2 year limited warranty/lifetime transformer warranty

Kit contains :

4595 stud welder, 1016 heavy duty "T" handle slide hammer, 1004 stud welding tip and 1001 Flexpert (2.2 mm) pulling studs, pkg. 500

Trousse de démarrage ultra pour soudeuse de goujons Uni-Spotter

Cette trousse de démarrage est la meilleure sur le marché pour le technicien en réparation de carrosserie à l'affût de solutions de pointe. Il offre la technologie « Stud Ease ».

Caractéristiques et avantages

- Transformateur puissant garanti à vie
- Boîtier léger ignifugeant très résistant aux chocs
- Gâchette très sensible sur la poignée pour une utilisation d'une seule main
- Protection contre les surcharges intégrées
- Cordon trifilaire de 7 pi de calibre 14 avec mise à la terre
- Poignée en T 1016 à insertion latérale
- Goujons plaqués cuivre Flexpert 1001 de 2,2 mm, emballage de 500
- Finies les pertes de goujons avec la technologie « Stud Ease » exclusive aux soudeuses à goujons Uni-Spotter. Le goujon demeure en position, peu importe l'inclinaison de la soudeuse
- La technologie « Stud Ease » accroît la précision du soudage et permet de souder les goujons plus facilement et rapidement
- Garantie limitée de 2 ans/Garantie à vie sur le transformateur

Contenu de la trousse :

Soudeuse à goujons 4595, poignée en T 1016 robuste à insertion latérale, buse de soudage 1004 et goujons Flexpert 1001 (2,2 mm), emb. de 500

GOS GSGW190

Welder/Generator

Combines a powerful welder and generator into one portable unit

Features:

- 3.64KW/3500W
- 1 x 120V 20A Twistlock
- 1 x 240V 30A Twistlock
- 70-75V no load voltage
- 27V working voltage
- 50-190A current control range
- 190A rated current
- 2.0-5.0mm welding diameter
- Quick connects
- Low oil shut off for protection
- Voltmeter
- Wheel & handle kit
- Noise level: 90 db(A)
- Dimensions: 765 x 545 x 635 mm
- Net weight: 94 kg

Specifications:

2800 rated watts

Engine: . . . . . .14 HP 4-stroke, OHV . . . . . Single Cylinder

Ignition Type: . . . . . .Electric start

Fuel Type: . . . . . .Unleaded

Fuel Capacity: 25L

Machine à souder/Génératrice

Appareil portatif combinant machine à souder et génératrice.

Caractéristiques :

- 3,64 kW/3 500 W
- 1 prise à verrouillage par rotation 120 V à 20 A
- 1 prise à verrouillage par rotation 240 V à 30 A
- Tension à vide 70-75 V
- Tension de service
- Plage de contrôle du courant 50 à 190 A
- Courant nominal 190 A
- Diamètre de soudage 2,0 à 5,0 mm
- Raccords rapides
- Arrêt en cas de niveau d'huile bas
- Voltmètre
- Ensemble de roues et poignée
- Niveau de bruit : 90 dB(A)
- Dimensions : 765 x 545 x 635 mm
- Poids net : 94 kg

Spécifications :

Puissance nominale de 2 800 watts

Moteur : . . . . . .14 HP, 4 temps, ...soupape en tête monocylindrique

Type d'allumage : . . . . . .démarrage électrique

Type de carburant : . . . . . .sans plomb

Capacité du réservoir : . . . . . .25 L

Hand Tools — *Outils à main*

HD UltraPro Tool Kit	2-3	Ensemble d'outils pour service intense
Master Mechanic Tool Set	4-9	Ensemble d'outils pour maître-mécanicien
Drive Socket Sets	10-30	Ensembles de douilles à prise
Open Stock Sockets	31-32	Douilles de formats variés
Torque Wrenches & Accessories	33-34	Clés dynamométriques et accessoires
Wrench Sets	35-57	Ensembles de clés
Plier Sets & Pliers	58-69	Jeux de pinces et pinces
Locking Clamps, C-Clamps	70-71	Pinces de serrage, pinces-étaux en C
Screwdriver Sets & Screwdrivers	71-76	Jeux de tournevis et tournevis
Insulated Screwdrivers & Impact Driver Set	77	Jeux de tournevis isolants et d'embouts pour tournevis à percussion
Nut Driver, Screwdriver Bit Set, Ratcheting Gear Driver Screwdriver Set	78-79	Jeu d'embouts de tournevis et tourne-écrous et tournevis à cliquet
Bits & Bit Accessories	80	Embouts plats et accessoires
Hexagonal Key Sets	81-83	Jeux de clés hexagonales
Hexagonal Keys	84	Clés hexagonales
Hammers	85-86	Marteaux
Punch & Chisel Sets	87-88	Jeux de poinçons et ciseaux
Pry & Jimmy Bars	89	Barres levier
Scrapers, Putty Knives & Dominator® Bar Vault	90-91	Grattoirs, couteaux à mastic et "Dominator[MD] Bar Vault"
Scrapers, Razor Blades & Hook & Pick Sets	92-93	Grattoirs, lames de rasoir et ensemble de crochets et traçoirs
Hook & Pin Sets , Awl, Scriber & O-Ring & Seal Pick	94	Ensemble de crochets et traçoirs, alène, traçoirs et crochets pour joint torique

Service & Maintenance Tools — Outils spécialisés et d'applications

Ignition & Distributor Tools, Spark Plug Gap Gauge	98-99	Outils pour allumage, distributeur et jauge à bougie
Compression & Internal Engine Tools & Oil Filter Wrenches	100-105	Outils pour moteur et compression et clés pour filtre à l'huile
Oil Pump Primers, Oil Filter & Pinch-Off Pliers	106	Amorce pour pompe à l'huile et pinces pour boyau
Belt & Hose Tools & Cleaners	107-108	Outils pour boyau et courroie et nettoyants
Cleaner & Fuel Tools	109-111	Nettoyant et outils pour essence
Steering & Suspension Tools	112-113	Outils pour volant de direction et de suspension
Driveline & Fan Clutch Tools	114-115	Outils de transmission et d'embrayage de ventilateur
Exhaust & Inspection Tools	116-117	Outils pour échapement et inspection
Magnetic Bowl, Cutters, Tube Benders & Pully Holder	118	Bolle magnétique, coupe et cintreuse à extracteurs et outils pour volant
Pullers & Steering Tools	119-126	Extracteurs et outils pour volant
Bearing Splitters & Measuring Tools	127	Séparateurs de roulement et instruments à mesurer
Gauge, Strap Wrenches & Radio Removal Kits	128-129	Jauge, clés à courroie et trousse pour la dépose de radios
Blow Guns & Air Inflator Gauge	129-131	Soufflettes et manomètre de gonflage
Specialty Tools	131-132	Outils spécialisés

Power Tools - Air, Cordless & Electric / *Outils pneumatiques, sans fil et électriques*

Ratchets	134-136	Clés à cliquet
Impact Wrenches	137-149	Clés à percussion
Air & Pneumatic Hammers	150	Marteaux pneumatiques
Chisels	151-153	Ciseaux
Die Grinders & Cut-Off Tool	154-156	Meules à rectifier et outils à tronçonner
Saws, Angle Grinder, Pneumatic Knife, Shears & Scissors	157-158	Meuleuse angulaire, scies, couteau pneumatique, cisaille et ciseaux
Air Scaler, Pneumatic Nibbler & Sanders	159-162	Marteau dérouilleur, grignoteuse pneumatique et ponceuses
Tire Buffer, Angle Polisher, Air Tool Lubricant & Air Drills	163-164	Tampon à pneu, polisseuse à angle lubrifiant d'outil pneumatique et perceuses pneumatiques
Caulking Gun & Rivet Guns	165	Pistolet calfeutreur et riveteuses pneumatiques
Impact Sockets	166-184	Douilles à percussion à prise
Impact Wrenches, Drills, Saw, Grinder & Sanders	185-188	Clés à percussion, perceuses, scie, meules à rectifier et ponceuse
Impact Tool & Ratchets	189-191	Outils à percussion et cliquet
Drill, Grinder & Cutoff Tool	192-193	Perceuse, meuleuse et outil à tronçonner
Cordless LED Task Light & Batteries	194	Lampe de travail à DEL sans fil et batteries
Battery Charger, Battery Analyzer & Tool Bag	195	Chargeur de batterie, analyseurs de batterie et sac à outils
Chucks & Keys	196	Porte-outils et clés

Drilling, Cutting & Grinding — *Perçage, découpage et meulage*

Drill Bits	198-205	Jeux de forets
Tap & Die Sets & Taps & Dies	206-215	Jeux de tarauds et filières et tarauds et filières
Tap Sockets & Thread Repair Kits	216-224	Douilles pour taraud et trousses de réparation de filets
Bolt, Screw Extractor Sets & Extractors	225-230	Ensembles d'extracteur de boulon et vis et extracteurs
Stud Removers, Bolt Cutters & Nut Splitters	231	Extracteur de goujons, coupe-boulon et casse-écrous
Files	232-233	Limes
Abrasive Discs	234-237	Disques abrasifs
Cutting & Grinding Wheels	238-253	Meules à découper et ébarber
Surface Conditioning & Flap Discs	254-256	Disques de conditionnement de surface et disques à lamelles
Sanding, Grinding Discs & Carbide Burrs	257-261	Disques de ponçage, à ébarber et fraiseuses
Brushes, Adaptors & Backing Pads	262-269	Brosses, adaptateurs et plateaux porte-disque
Saws, Knives & Scraper	270-274	Scies, couteaux et grattoirs
Saws & Clamps	275-276	Scies & serre-joints
Steering Wheel Tools & Bench Grinder	277	Outils pour volant de direction et touret d'établi

Tool Storage — *Rangement d'outils*

Tool Storage Guide	280-281	Guide des systèmes de rangement
Tool Chests	282-284	Coffres à outils
Tool Cabinets	285-290	Armoires à outils
Canopy Tops, Tool Box & Cabinet Covers	291	Huches de rangement, coffres à outils et housses pour armoire à outils
Cabinet Protectors, Tool Boxes, Bench, Cart & Casters	292-293	Protecteurs d'armoire, coffres à outils, banc, chariot et roulettes
Service Carts & Accessories	294-297	Accessoires pour chariot d'atelier
Tool Storage Accessories	298-300	Accessoires d'outil de rangement

Diagnostics *Diagnostics*

Scan Diagnostics	302-314	Outils de diagnostic
Code Readers & Scan Tools	315-318	Lecteurs de codes et trousses d'analyseur
Digital Multimeters, Engine Analyzer & Timing Lights	319-324	Multimètres numériques, analyseur de moteur et lampes stroboscopiques
EVAP System Testers & Leak Check	325-326	Analyseurs de systèmes de recyclage des vapeurs et vérification des fuites
Multimeter Accessories, Test Leads & Circuit Testers	327-330	Accessoires pour multimètres, fils d'essai et vérificateurs de circuits
Terminal Testers & Current Clamp Meter	331	Vérificateurs de bornes et pinces ampèremétriques
Circuit & Spark Plug Testers	332	Vérificateurs de circuits et de bougies d'allumage
Test Tools	333-337	Outils de vérification
Fuel Injection Cleaning Canister & Inspection Tools	338	Contenant de nettoyant pour injecteurs de carburant et outils d'inspection
Spark Analyzers Laser Tachometer & Circuit Tester	339	Tachymètres au laser analyseurs d'étincelles et vérificateur de circuit
TPMS Tools & Kits	340	Outils et trousses TPMS
ABS Brake Scan	341	Analyseur pour freins ABS

Charging & Starting — Charge et démarrage

Battery & Electrical System Analyzers	344-347	Analyseurs de batterie et de système électrique
Battery Testers	348-349	Vérificateurs de batterie
Battery Testing Equipment	350-355	Équipement de vérification de batterie
Battery Chargers	356-364	Chargeurs de batterie
Jump Starters	365-370	Blocs d'alimentation
Power Inverters	371	Onduleurs
Booster Cables	372-374	Câbles d'appoint
Battery Accessories	375-376	Accessoires de batterie

Air Conditioning — Climatisation

A/C Units	378-379	Systèmes de climatisation
A/C Manifold Gauges	380-384	Jauges pour système de climatisation
A/C Conversion Hoses & Tools	385-386	Boyaux et outils pour conversion des systèmes de climatisation
A/C Couplers, Adapters & Shut-Off Valves	387-388	Raccords, adaptateurs et soupapes d'arrêt pour système de climatisation
A/C Line Repair Kit , Can Taps & Flush Kits	389-390	Trousse de réparation pour système de climatisation, robinets et trousse de purge
A/C Vacuum Pumps	391-393	Pompes à vide pour système de climatisation
A/C Service Tools	394-395, 424	Outils d'entretien pour système de climatisation
Non-Contact Thermometers, Refrigerant Scale Tank & Heater Blanket	396-397	Thermomètres sans contact, réservoir gradué pour réfrigérant et enveloppe chauffante
A/C Refrigerant Diagnostics, Analyzers & Recycle Guard™	398-399	Diagnostic pour réfrigérant de climatisation, analyseurs et Recycle Guard[MC]
Leak Detection Equipment	400-415	Équipement de détection des fuites
A/C Service, Radiator Kits & Flush Kits	416-421	Trousses d'entretien de système de climatisation, trousses pour radiateur et trousses de purge
Leak Detection Dyes	422	Teintures pour détection des fuites
A/C Treatment & Flex-Scope	423	Traitement de système de climatisation et Flex-Scope
Ventilation Cleaning System	425	Système de nettoyage de la ventilation
Air Fresheners, Disconnect Tools & A/C Accessories	426-427	Assainisseurs d'air, outils de débranchement et accessoires pour système de climatisation

Coolant Systems — *Systèmes de refroidissement*

Coolant Flush Service Equipment & Accessories	430-432	Équipement et accessoires pour vidange de liquide de refroidissement
Coolant Exchanger & Flushing System	433	Échangeur et vidangeur de liquide de refroidissement
Anti-Freeze Testers & Chemicals	434	Testeurs d'antigels et de produits chimiques
Recovery/Recycling Units, Brake Bleeder & Fluid Evacuator	435	Unités de récupération et de recyclage, purgeur de freins et évacuateur de liquide
Cooling System Kit	436	Ensemble de système de refroidissement
Cooling System Pressure Test Kit	437	Trousse d'essais du système de pression du liquide de refroidissement
Hose Kits, Hose Cutter & Battery Fillers	438	Trousses de boyaux, coupe-boyaux et remplissages pour batterie

Fluid Evacuation — *Évacuation des fluides*

Transmission Fluid Evacuation & Accessories	440-444	Évacuation du liquide pour transmission et accessoires
Fluid Transfer Service Equipment	445-447	Équipement de service du transfert de liquide
Sport, Funnel, Transfer Pump & Chemicals	448-449	Sport, entonnoir, pompe de transfert et produits chimiques

Shop Equipment — Équipement d'atelier

Generators & Pressure Washers	452-460	Génératrices et pulvérisateurs à pression
Pressure Washer Chemicals & Accessories	461	Produits chimiques et accessoires pour pulvérisateurs à pression
Pressure Hoses, Fittings	462	Tuyaux à pression
Water Pumps & Trash Pumps	463	Pompes à eau et pompes à résidus
Water Pump Accessories & Wet & Dry Vacs	464-467	Accessoires de pompes à eau et pompes à vide humide et sèche
Creeper, Dolly & Fender Covers	468-470	Sommiers, poussoir et protège-ailes
Parts Washer Systems	471-474	Systèmes de nettoyage de pièces
Gas Caddy & Tank Sprayers	475	Réservoir mobile pour essence et pulvérisateur
Brushes & Shovels	476	Brosses et pelles
Squeegees, Water Hose, Hose Nozzles & Signal Bell	477	Racloirs, boyaux à eau, pistolets d'arrosage et timbre-avertisseur
Vises, Vise Jaw Pads, Ratchets & Cable Puller Extension	478-480	Étaux, coussinets de machoîre d'étau, rallonge pour treuil à câble et cliquet
Chain Block, Vinyl Tubing, Foam Tape & Buna-N-Rubber Cord	481	Palan à chaîne, boyau en vinyle, isolant adhésif et cordon en nitrile
O-Rings, Splicing Kit, Snap Rings & Hitch Pins	482-483	Trousse de joints toriques, trousse d'épissure, anneaux élastiques et chevilles
Cotter Pin, Springs & Grommets	484	Goupille fendue, ressorts et oeillets

Lubrication — *Lubrification*

Grease Guns & Bearing Packers	486-491	Pistolets graisseurs et graisseurs de roulement
Extension & Whip Hoses	492	Rallonge et tuyaux souples
Lube & Greasing Accessories	493-496	Accessoires de lubrification et de graissage
Grease Fittings	497	Raccords graisseurs
Grease Pumps	498-499	Pompes à graisse
Spigot & Barrel Pumps	500	Bout uni et pompes à baril
Dollies, Hose Reel, Drum Cradle & Trolley	501	Diabolos, enrouleur, support de fût et chariot
Oil Filter Crusher, Lever & Hand Pumps	502	Broyeur de filtre à huile, levier et pompes manuelles
Hand, Transfer Barrel & Rotary Pumps	503	Pompes manuelles, baril de transfert et pompes distributrices
Diaphragm Pumps & Pistol Oilers	504	Pompes à membrane et pistolets de burettes
Funnels & Measurers	504-506	Entonnoirs et jaugeurs
Measurers, Spray Tips & Oil Drains	507-508	Jaugeurs, buses et purgeurs d'huile

Lighting/Electrical — *Produits électriques et d'éclairage*

Work Lights & Work Light Accessories	510-521	Lampes de travail et accessoires de lampes de travail
Flashlights & Headlamps	521-524	Lampes de poche et phares
Cord Reels & Extension Cords	525-526	Enrouleurs de câble et rallonges
Extension & Adapter Cords	527	Rallonges et cordon adapteur
RV Adapter, Plugs & Wire Strippers	528	Adaptateurs pour véhicules récréatifs, fiches et pinces à dénuder
Wire Stripper, Wire Terminal Tool, Crimping Tool & Wire Connectors	529	Pinces à dénuder, outils pour les cosses de fils de systèmes, nécessaires pour connecteurs et outils de sertissage
Tape	530	Ruban adhésif

Shop Cooling Equipment	532-533	Équipement de refroidissement d'atelier
Blower Fan & Accessories	534-535	Ventilateurs de soufflerie et accessoires

Air Compressors & Accessories — *Compresseurs d'air et accessoires*

Air Compressors	538-542	Compresseurs d'air
Refrigerated DryStar Dryer & Filters	543	Déshydratateur réfrigérant et filtres
Air Compressors & Oil	544	Compresseurs d'air et huile

Lifting — *Équipement de levage*

Service & Floor Jacks	546-551	Crics utilitaires et chandelles
Air/Hydraulic Pump & Bottle Jacks	552-554	Pompe hydraulique et bouteilles
Transmission Jacks, Clutch Jack & Vehicle Stands	555-559	Crics pour transmission et embrayages et chandelles pour véhicule
Jack, Tripod & Utility Stands	560	Chandelles, support et trépied utilitaires
Ram Kits	561	Ensembles de vérins complets
Engine Stands & Support	562	Supports pour moteurs
Cranes	563	Grues
Engine Sling & Hydraulic Presses	564	Égalisateur de charge et presses hydrauliques
Hydraulic Power Units & Wheel Dolly	565	Vérins hydrauliques et chariots hydrauliques pour roues
Two Post Lifts	566-568	Ponts élévateurs à deux colonnes
Four Post Alignment Lifts	569	Pont élévateur à quatre colonnes pour réglage de la géométrie des roues
Four Post Lifts	570-572	Ponts élévateurs à quatre colonnes
Scissor Lifts	573-575	Ponts élévateurs à ciseaux
Imaging Alignment System	576-578	Système d'imagerie pour réglage de la géométrie des roues

Tire Changers — *Machines à monter et démonter les pneus*

Tire Changers	580-582, 584-588, 590-597	Démonte-pneus
Tire Changer Accessories	583, 589	Accessoires pour démonte-pneus
Tire Inflator	590	Gongle pneu numérique

Wheel Balancers — *Équilibreuses de roues*

Wheel Balancers	600-603, 606	Équilibreuses de roues
Wheel Balancers & Adapter Kits	604-605	Ensembles d'équilibreuses de roues et d'adaptateur
Wheel Balancer Specifications & Features	607-608	Spécifications et caractéristiques d'équilibreuse de roues
Balancing Accessories	608-609	Accessoires d'équilibrage
Pin-Plate Systems & Accessories	610	Systèmes et accessoires de plaquette à axe
Finger Plates	611	Plaques à doigts
Truck Wheel Balancer	611-612	Équilibre de roues de camion

Tire Service — Entretien des pneus

Couplers & Plugs	614-620	Coupleurs et bouchons
Blow Guns & Accessories	621-626	Souflettes à air et accessoires
Air Inflator Gauges	627-628	Manomètres d'accessoire pour gonfler
Tire Pressure Gauges	629-632	Manomètres pour pneus
Chucks	632-635	Raccords de gonflage
Distribution Block & Air Systems Repair Kits	636	Trousses de réparation des systèmes d'admission d'air et de bloc de distribution
Tube Cutter & Air System Fittings	637	Raccords du système d'admission d'air et coupe-tubes
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	638-641	TPMS (système de surveillance de la pression des pneus)
Tire Valves & Accessories	642-651	Valves de pneu et accessoires
Tire/Tube Test Tank, Whip Hose & Air Hose Reel	652	Bac d'essai de pneu/chambre à air, enrouleur de boyau-fouet et de boyau d'air
Air Hose Crimpers, Hose Ferrules & Air Tool In-Line Filter	653	Pinces à sertir les boyaux d'air, viroles de boyaux et filtre de conduite pour outil à air comprimé
Hose Fittings	654	Raccords de tuyaux
Hammers	655	Marteaux
Tire Service Tools	656-658, 661-676	Outils d'entretien de pneus
Lug Wrenches	659-660	Démonte-roues
Sockets	677-682	Douilles
Wheel Balancer	682	Équilibreuse de roues
Tire Tools	683	Outils pour pneus
Bead Seater & Tire Changers	684	Repos de talon et appareils à changer les pneus

Brake & Wheel — Freins et accessoires de roues

Brake Lathes	686-687	Tours à frein
Brake Lathe Accessories	688-693	Accessoires de tour à frein
Brake Bleeding Equipment	694-695	Équipement de purge des freins
Brake & Service Tools	696-697	Outils d'entretien et de freins
Brake Micrometers & Brake Adjusting Tool	698	Micromètres de freins et outil de réglage des freins
Cylinder Hones & Bearing Pullers	699	Rodoirs de cylindre et extracteurs de roulement
Axle Stud Cone Plier, Resurfacing Kit & Inner Tie Rod Tool	700	Pince conique pour goujon d'essieu, trousse de rectification et outil de biellette de direction interne
Pullers & Ball Joint Separator	701	Extracteurs et séparateur de joint à rotule
Ball Joint Adapter Kits	702	Jeux d'adaptateurs pour joints à rotule
Strut Compressor, Camber Adjustment Tool & Pivot Pin Remover	703	Compresseur de jambes de force, outil pour ajustement du carrossage et extracteur d'axe de pivotement
Flaring Tool Sets & Accessories	704-705	Ensembles d'évaseur à tuyau et accessoires
Tubing Cutter, Pipe Cutter & Axle Puller	706	Coupe-boyau coupe-tuyau et extracteur de fusée

Safety *Sécurité*

Safety Eyewear	766	Protection occulaire
Gloves	767-771	Gants
Ear Plugs & Hats	771	Protecteurs auditif et casques
Back Supports, Knee Pads & First Aid Kit	772	Support lombaire, genouillères et trousse de premiers soins

Paint & Body — *Peinture et carrosserie*

Sandblasting Equipment	774	Équipement de sablage au jet
Engine Cleaning Guns & Undercoating Guns	775	Pistolets de nettoyage de moteur et pour antirouille
Rust Proofing & Gravity Spray Guns	776-777	Pistolets pour antirouille et pistolets à peinture à gravité
Suction Feed & Touch-up Spray Guns	778	Pistolets à peinture à syphon et pistolets pour retouche
Paint Cup, Air Filters, Air Drying System & Air Adjusting Valves	779	Godet à peinture, filtres à air, système de déshydratation d'air et soupapes de réglage d'air
Air Regulators, Filters & Autobody Set	779-780	Régulateur d'air, filtres et jeux d'outils de carrosserie
Body Tools	781-785	Outils de carrosserie
Pin Strip Removers & Rivet Guns	786	Outil enlève-bordure et pistolet à rivet
Rivets & Hammer Puller Sets	786-787	Rivets et extracteur à inertie
Curing Lamps	788	Lampes de séchage
Headlamp Alignment Systems	789	Systèmes d'alignement de phare